

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էս ՅԵ Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/3-ՍՉ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	PHONE FANVIL X301P	FANVIL	IP հեռախոս 2*10/100Mbps պորտերով: Պայծայության կարգավորմամբ 16 բիթ գունային խորությամբ 2.3 դույմ 132*64 պիքսել կետայնությամբ LCD էկրան: 7 հատ ֆունկցիոնալ կոճակ. Հաղորդագրություն, ականջակալ, փոխանցում, ձայնի անջատում, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնագրում: 4 փափուկ, 4 ուղղորդման և ձայնի ուժգնության +/- կոճակներ: 2 SIP հաշիվ, 1 հատ RJ-9 ականջակալի պորտ, 1 հատ RJ-9 ձեռքի խոսափողի պորտ: 12 լեզու (ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն): Հիմնական ֆունկցիաներն են՝ զանգի սպասում, «չանհանգստացնել» ռեժիմ, վերահավաքում, ավտոմատ պատասխանելու ռեժիմ, մեկ հպումով արագ հավաքում, թեժ գիծ, կարճ հաղորդագրություն, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում (իմացութեամբ և կույր), ձայնային փոստ, անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում, հաղորդագրությունների սպասման ազդանշանում, զանգի գրանցում, հավաքման պլանավորում, server redundancy, automatic switchover: Անմիջական IP զանգի հնարավորություն, Հեռախոսագրքում մինչև 2000 գրառում կատարելու հնարավորություն: Հեռախոսագրքի փնտրում,

		ներկրում և արտահանում: XML/LDAP հերավար հեռախոսագիրք, սև ցուցակ: զանգերի պատմությունում 60 գրառում, բոլոր ընդունված, բաց թողնված, մերժված զանգերի գրառում: 6 ուղի կոնֆերանս զանգ: HD խոսափող և բարձրախոս, G.722, Opus, AMR-WB(Optional), G.711WB(Optional), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Optional) աուդիոկոդեկներ: Աղմուկի ավտոմատ ճնշում, AEC, VAD, CNR, PLC, AGC, AJB: Ստատիկ IP և դինամիկ IP, IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS; SSL, ժամացույցի և օրացույցի սինքրոնիզացում, SNTP, PBX, DHCP, տվյալների փոխանցումը` UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP: QoS. Layer 3 (ToS/DiffServ): Ցանցային կարգաբերման հնարավորություն, խմբագրելի կարգաբերման ֆայլ: գործարանային վերագործարկում, վերագործարկում, telnet: փաթեթների որսում, համակարգի վիճակագրություն: 2 մակարդակի գաղտնաբառ: Պատին ամրացնելու հնարավորություն, AC/DC ադապտեր, մուտքային լարումը 100 – 240 Վ, 50 – 60 Հց, ելքայինը` 5Վ, 0,6Ա: Հզորության ծախսը` 0,87 – 1,18 Վատտ, Պահպանման պայմանները` 10-90 տոկոս խոնավություն` կոնդենսացիայի բացակայությամբ, -25 - 65 °C ջերմաստիճան: Օգտագործման ջերմաստիճանը` 0 - 45 °C: Չափերը` 200*165*47 մմ: Տուփի մեջ` հեռախոս, սևուցման բլոկ, խոսափող` լարով, Ethernet մալուխ, պատվանդան, մեկնարկային ուղեցույց:*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ` առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ` վերադարձով:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С И Е Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 000-S000000-
E000000-26/3-021 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6			