

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4-ԽԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Շարահարկ ափսեների համար - Դարակաշար խոհանոցային սպասքի: Ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, սննդային, AISI-304 կամ G-304 տեսակի: Մետաղի հաստությունը՝ 1.2 մմ: Դարակաշարի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե կամ պոլիմերային խցան, մետաղի եռակցումը պետք է կատարված լինի չժանգոտվող պողպատների համար նախատեսված հատուկ Էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո եռակցված կարերը մաքրված շլակներից և պատված հակակոռոզիոն նյութով: Աշխատանքային հարթության չափերը՝ 1250x550 մմ, բարձրությունը 2200 մմ, վերևից ներքև դարակաշարերի աճող հեռավորություններով 400մմ, 450մմ, 550մմ և 600մմ բարձրության վրա չժանգոտվող պողպատե թիթեղից դարակաշար-դարսակ, հինգ հատ՝ գետնից 200մմ հաշվարկված, դարակաշարի ստորին հատվածում ջրահավաք թասիկով: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4-ԽԳ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Շարահարկ ափսեների համար - Դարակաշար խոհանոցային սպասքի: Ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, սննդային, AISI-304 կամ G-304 տեսակի: Մետաղի հաստությունը՝ 1.2 մմ: Դարակաշարի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե կամ պոլիմերային խցան, մետաղի եռակցումը պետք է կատարված լինի չժանգոտվող պողպատների համար նախատեսված հատուկ էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո եռակցված կարերը մաքրված շլակներից և պատված հակակոռոզիոն նյութով: Աշխատանքային հարթության չափերը՝ 1250x550 մմ, բարձրությունը 2200 մմ, վերևից ներքև դարակաշարերի աճող հեռավորություններով 400մմ, 450մմ, 550մմ և 600մմ բարձրության վրա չժանգոտվող պողպատե թիթեղից դարակաշար-դարսակ, հինգ հատ՝ գետնից 200մմ հաշվարկված, դարակաշարի ստորին հատվածում ջրահավաք թասիկով: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: