ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Չորացման պահարան	FDO-30A	Scitek Global Co., Ltd	Նախատեսված՝ մետաղների, ապակու, կերամիկայի և այլ արտադրական նյութերի չորացման, մշակման և փորձարկման համար: Արտաքին չափեր՝ մինիմում 585 x 704 x 524 մմ (խորություն 90 մմ դռան բռնակ) Քաշ՝ 30 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ +20-ից մինչև 250 °C, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից 5-ից բարձր +250 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝0,3 մինչև 99,9°C և 100°C-ից սկսած 0,5 առավելագույնը, Ջեռմաստիճանային տվիչ՝1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում, Նեռբեռնվող մաքս. բեռնվածությունը ը՝ 32 լ, 60 կգ , հեշտ մաքրվող, չժանգոտող պողպատից, Թվային հետընթաց հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 99 օր, Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային

					կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր էկրանով: Կարգավորվող էլեկտրական ջեռոցի ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար . սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի դեպքում-անվտանգության համար 1 հատ չժանգոտվող պողպատից ցանց, էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի համար: Շարունակական աշխատանքի հզորություն՝ 0,8 կՎտ Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, Խցիկի չափսերը՝ լայնություն՝ 56 սմ, խորություն՝ առնվազն 39սմ, բարձրություն՝ 37 սմ ։ Ներքին չափեր՝ Լայնություն՝ 320 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝ 320 մմ Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր, արտադրանքը համապատասխանի CE կարգավորումներին: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում ± 3 %: Սարքն ունենա բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսոր, LCD էկրան,ժամաչափ, ահազանգ, RAM տվյալ գործող ռեժիմի համար, ԱՀ ելք - RS232S, հեռակառավարվող վերահսկում / գործընթացի վերահսկում ավտոմատ / ձեռքով ռեժիմում: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը

				չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Չորացման պահարան	FDO-30A	Scitek Global Co., Ltd	Նախատեսված՝ մետաղների, ապակու, կերամիկայի և այլ արտադրական նյութերի չորացման, մշակման և փորձարկման համար: Արտաքին չափեր՝ մինիմում 585 x 704 x 524 մմ (խորություն 90 մմ դռան բռնակ) Քաշ՝ 30 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ +20-ից մինչև 250 °C, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից 5-ից բարձր +250 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝0,3 մինչև 99,9°C և 100°C-ից սկսած 0,5 առավելագույնը, Ջեռմաստիճանային տվիչ՝1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում, Նեռբեռնվող մաքս. բեռնվածությունը ը՝ 32 լ, 60 կգ , հեշտ մաքրվող, չժանգոտող պողպատից, Թվային հետընթաց հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 99 օր, Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային

					կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր էկրանով: Կարգավորվող էլեկտրական ջեռոցի ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար . սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի դեպքում-անվտանգության համար 1 հատ չժանգոտվող պողպատից ցանց, էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի համար: Շարունակական աշխատանքի հզորություն՝ 0,8 կՎտ Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, Խցիկի չափսերը՝ լայնություն՝ 56 սմ, խորություն՝ առնվազն 39սմ, բարձրություն՝ 37 սմ ։ Ներքին չափեր՝ Լայնություն՝ 320 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝ 320 մմ Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր, արտադրանքը համապատասխանի CE կարգավորումներին: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում ± 3 %: Սարքն ունենա բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսոր, LCD էկրան,ժամաչափ, ահազանգ, RAM տվյալ գործող ռեժիմի համար, ԱՀ ելք - RS232S, հեռակառավարվող վերահսկում / գործընթացի վերահսկում ավտոմատ / ձեռքով ռեժիմում: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը

				չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը