

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ	<p>Մանկական Խաղահրապարակի սարքեր վորքաութի Արտաքին չափսեր (ստատիկ դիրքում) • Երկարություն, մմ (±50 մմ)-4687 • Լայնություն, մմ (±50 մմ)-1981 • Բարձրություն, մմ (±50 մմ)-2518 Կոմպլեկտացիա • Կանգնակ հատ-9 • Խաչածող l=1386 մմ, հատ.-3 • Խաչածող l=686 մմ, հատ.-1 • Աստիճան հատ-1 • Նստարան հատ.-1 • Հեծան հատ- 2 • Սեղմակ 108, հատ-16 Սպորտային սարքավորումները պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն անվտանգ միջավայր է ապահովում բացօթյա սպորտի համար:</p> <p>Կոնստրուկցիան պետք է լինի հարվածակայուն և թրթռակայուն: Չվնասի հագուստի և մարմնի մասերը: Ապրանքը պետք է ամրացվի գետնին հենարանների բետոնապատման միջոցով: Ապրանքը պետք է լինի քերծվացքակայուն: Պտուտակային հողերի դուրս ցցված</p>

մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով և ապահովեն անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և մատչելի ծայրերը, եթե այդպիսիք առկա են, պետք է փակվեն պլաստիկ վանդալակայուն խցանով: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշի էմալով՝ գործարանային եղանակով, ինչը կկանխի մետաղի կոռոզիան: Կանգնակ Չորս կանգնակները պետք է լինեն առնվազն 3400 մմ երկարություն, երեք կանգնակները պետք է լինեն առնվազն 2400 մմ երկարություն, երկու կանգնակները պետք է լինեն առնվազն 1000 մմ երկարություն: Կանգնակի սյուները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 108 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ: Կանգնակների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն առնվազն 5 մմ բարձրությամբ քերծվացքակայուն էլիպսաձև խցաններով: Խաչածող I=1386 և 686 մմ երեք խաչածողեր պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 1386 (մեկը - առնվազն 686) մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից, առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Մեկ խաչածողի երկու ծայրերը պետք է ամրացվեն նույն բարձրության վրա, կանգնակի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչածողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, որպեսզի դրանք չպտտվեն և ամուր ամրացվեն ուղղահայաց հենակետի վրա: Նստարան Առնվազն 1800 մմ երկարությամբ և առնվազն 300 մմ լայնությամբ սեղման նստարանը պետք է

պատրաստված լինի Fof փայտից, առնվազն 30 մմ հաստությամբ, բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկույթով: Աստիճան Աստիճանը պետք է բաղկացած լինի երկու հորիզոնական կանգնակներց, երկու ուղղահայաց կանգնակներից և առնվազն վեց ձողերից: Երկարությունը ոչ պակաս, քան 1386 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 2135 մմ: Առնվազն 2065 մմ երկարությամբ, ոչ ավելի, քան 2070 մմ երկարությամբ աստիճանների կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից ' առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Առնվազն 1385 մմ երկարությամբ ձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Առնվազն 760 մմ երկարությամբ աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանների երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն միևիւր տրամագծի կեսը ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն սյուների տեղադրման պարագծի շուրջ ' կանգնակների առանցքների միջև առնվազն 300 մմ հեռավորության վրա: Հեծան Հեծանները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 48 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 1680 մմ երկարությամբ: Երկու կողմերում խողովակը սեղմված է 33,5 մմ տրամագծով և 59 մմ երկարությամբ: Սեղմակ

108 Այլումինե սեղմակի հավաքածուն բաղկացած է երկու այլումինե կիսասեղմակներից: Հավաքված սեղմակի չափը 207,5x151x55 մմ է: Մեկ սեղմակը մեջտեղում 54,25 մմ շառավղով կտրվածքով հատված է, որը տեղադրվում է կտրվածքի մակերեսը 108 մմ տրամագծով խողովակի հետ: 54,25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում կա 17,15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33,5 մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Վանդակի բոլոր արտաքին սուր եզրերը կլորացված են պատկերավոր կիսավանդակի կառուցվածքների տեսքով, որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսասեղմակն ունի 207,5x73,5x55 մմ չափսեր: Կիսասեղմակները ունեն 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսակալի արտաքին մասում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար: Մեկ կիսասեղմակն ունի 207,5x73,5x55 մմ չափսեր: Կիսասեղմակները ունեն 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսասեղմակի արտաքին մասում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար: Երկու կիսասեղմակները ամրացվում են խողովակի շուրջը ճնշում գործադրելով՝ միաժամանակ երկու կլոր գլխով պտուտակները սեղմելով և ներքին վեցանկյուն ակոսով՝ նախապես պատրաստված անցքերի միջով կիսասեղմակ: Կիսասեղմակները պետք է լինեն փոշեներկված: Պետք է տրվի 12 ամսվա երաշխիք:

				<p>Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր պարանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				