ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Վենջոու Խինգջիան Փլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենջոու Խինգջիան Փլեյգրաունդ	Ժիմ ոտքերով Չափերը՝ երկարություն (±50 մմ)-1059 մմ, լայնություն (±50 մմ)-521 մմ, բարձրություն (±50 մմ)-1117 մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է ունենա կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ կապահովի բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Հագուստի և մարմնի մասերի պետք է պաշտպանի վնասվածքներից: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար անկերների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն:

					Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով և ապահովեն կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում ջերմային եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերները պետք է ցինկապատ լինեն: Մարզասարքի հիմքը հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը միացված է 6x12 պողպատից՝ պողպատե գամերով: Հիմքը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Հարթակը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Հարթակի չափերը ծռվելուց հետո 739x260 մմ-ից ոչ պակաս են: Հարթակն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Հարթակի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ-ից ոչ պակաս է: Կողերը ունեն

					անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Մարզասարքի նստատեղը հավաքվում է որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, միացված են գամերի միջոցով: Հիմքը ունի առնվազն 265x423x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում կա առնվազն 262 մմ երկարությամբ և առնվազն 35 մմ լայնությամբ դարակ, իսկ հետևի մասում առնվազն 408 մմ երկարությամբ և առնվազն 35 մմ լայնությամբ դարակ: Հիմքերը ունեն առնվազն 46 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին ամրացված է թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց է, չափսերը ծալվելուց հետո՝ 846x170x40 մմ: Լծակը հենարանով եռակցված կառույց է՝ պատրաստված խողովակներից և թեքված թիթեղներից: Լծակների հիմքը խողովակով սկավառակ է: Առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով թիթեղյա սկավառակից պատրաստված կառույց է, որն ունի առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակի վրա եռակցվում է առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 132 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան: Լծակի հատվածը պատրաստված է առնվազն 48 մմ տրամագծով խողովակից և թեքված է առնվազն 90 աստիճանի անկյան տակ, առնվազն 336 մմ և 283 մմ ուղիղ հատվածներով: Ոտքի հենարանը պետք է

				պատրաստված լինի պլաստմասից, ուղղանկյուն կառուցվածքով՝ կլորացված անկյուններով, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35 մմ-ից ոչ պակաս: Հենարանի չափերը 380x150 մմ-ից ոչ պակաս են, իսկ բարձրությունը 35 մմ-ից ոչ պակաս: Հենարանը ունի կողքեր՝ ոտքերը դուրս չսահելու համար: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Հենարանի հակառակ կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Անկեր ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Անկերի ճկման շառավիղը 18 մմ-ից ոչ պակաս է: : Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Պետք է տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4				