

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ	Թիավար Չափերը` (± 50 մմ) 1075մմx887x811 մմ Բակային մարգասարքը պետք է ունենա ամուր կառուցվածք, որն կապահովի բացօթյա տարածքում սպորտով անվտանգ զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային,պետք է չվնասի հագուստի և մարմնի մասերը: Մարգասարքը անկերային հեղյուսներով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր հեղյուսները անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարգասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այսպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր

մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային հեղուակները պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը հարթակից և մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը փոխկապակցված է պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 754x264 մմ-ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 40 մմ-ից ոչ պակաս է: Պարզ առանցքակալը պատրաստված է ապակիով լցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի առնվազն 33 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը առնվազն 22 մմ է: Մարզասարքի մարմինը թիթեղից պատրաստված մարմնի կառուցվածք է՝ դրան ամրացված պլաստիկ նստատեղով: Նստատեղի մարմնի առջևի վերին մասում տեղադրված է հենարան, որը բաղկացած է առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 380 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին եռակցված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է Ո-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ թեքված անկյան տակ: Հավաքված հենարանն ունի առնվազն 794x270x390 մմ չափեր: Առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից

երկու կողապատերն ամրացվում են հենակետին
գամերով: Կողային պատերը սահմանում են ստատեղի
մարմնի ուրվագիծը: Մարգասարքի ստատեղը պետք է
պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված
անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև:
Նստատեղի չափերը 269x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-
ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի
կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ
20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն
3 մմ: Բռնակը խողովակների և թիթեղների եռակցված
կոնստրուկցիա է: Բռնակի հիմքը խողովակով
սկավառակ է: Այն ինքնին թիթեղյա սկավառակից
պատրաստված կառույց է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ
և առնվազն 164 մմ տրամագծով, որն ունի առնվազն 60
մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին
եռակցված է առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն
3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 139 մմ
երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին:
Մարմնի մեջ կտրված է առնվազն 72x57 մմ չափսերով
օվալաձև անցք, որը գտնվում է խողովակի եզրից
առնվազն 23 մմ հեռավորության վրա: Լծակի
հավաքածուն ունի առնվազն 348x177x87 մմ չափսեր:
Լծակը 350x185x50 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով
կապուղու և երկու առանցքների եռակցված
կառուցվածք է: Լծակ 2-ը երկու ենթախմբի կառուցվածք
է: Հավաքածուն ունի առնվազն 64x28x122 մմ չափսեր:
Վերին մասում կա առնվազն 46 մմ տրամագծով անցք:
Անկերային հեղուսը առնվազն 12 մմ տրամագծով
պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է,

				<p>60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Պետք է տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПР-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6				