

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի               |                       |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը            | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը           | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | Nanjing ShouLiang-med Technology | Nanjing ShouLiang-med | SL100M  | Nanjing ShouLiang-med Technology | Ապրանքի անվանումը Բիպոլյար Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր (Electrosurgical Generator) Նկարագրություն և ընդհանուր բնութագիր Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված է բարձր հաճախականության Էներգիա մատակարարելու երկբևեռ վիրաբուժական կիրառությունների, հյուսվածքների միաձուլման և անոթների կնքման կիրառությունների համար: Սարքը ունի պարզ ինտերֆեյս, ավտոմատ կերպով ճանաչում է միացված |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>գործիքները և<br/>համապատասխանեցնում<br/>աշխատանքային պարամետրերը:<br/>Գեներատորը կիրառվում է<br/>ընդհանուր վիրաբուժության,<br/>ինչպես նաև ուրոլոգիայի,<br/>անոթային, կրծքային,<br/>գինեկոլոգիական և կոլոռեկտալ<br/>վիրաբուժության ոլորտներում: •<br/>Հյուսվածքների կոագուլյացիա<br/>բիպոլյար գործիքներով • Անոթների<br/>սիլինգ մինչև և ներառյալ 7 մմ<br/>տրամագծով • Հյուսվածքային<br/>փնջերի և լիմֆատիկ անոթների<br/>սիլինգ (համատեղելի գործիքների<br/>օգտագործման դեպքում)<br/>Կառուցվածք և ինտերֆեյս Առջևի<br/>վահանակ • Սնուցման անջատիչ<br/>(կանաչ լուսային ցուցիչ) •<br/>Սենսորային Էկրան (5.0" LCD<br/>touchscreen) • AGISEAL միացման<br/>պորտ • Բիպոլյար միացման պորտ •<br/>Defibrillation-proof Type CF<br/>կիրառական մաս Հետևի վահանակ<br/>• Էկվիպոտենցիալ միացման<br/>կոնտակտ • AC սնուցման մուտք •<br/>Ձայնի կարգավորման կոճակ •<br/>AGISEAL ոտնակալիչի պորտ •<br/>Բիպոլյար ոտնակալիչի պորտ</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Տեխնիկական բնութագրեր</p> <p>Ընդհանուր • Ելքային<br/>կոնֆիգուրացիա՝ Իզոլացված,<br/>բիպոլյար • Սառեցում՝ Բնական •<br/>Ցուցադրում՝ 5.0" LCD սենսորային<br/>Էկրան • Տեղադրում՝ սայլակ, հարթ<br/>կայուն մակերես, վիրահատական<br/>բում • Ճառայողական ժամկետ՝ 10<br/>տարի Աշխատանքային պայմաններ<br/>• Ջերմաստիճան՝ +5°C - +40°C •<br/>Հարաբերական խոնավություն՝ 30%<br/>- 75% (առանց կոնդենսացիայի) •<br/>Մթնոլորտային ճնշում՝ 700 - 1060<br/>մբար • Աշխատանքային<br/>բարձրություն՝ ≤3000 մ •<br/>Աշխատանքային ցիկլ՝ ոչ<br/>շարունակական (10 վրկ միացված /<br/>30 վրկ անջատված) Սնուցում •<br/>Լարային լարում՝ 100-130V /<br/>220-240V • Հաճախականություն՝<br/>50/60 Hz • Մուտքային հզորություն՝<br/>առնվազն 480 VA • Ապահովիչներ՝<br/>Φ5×20 մմ, F10AH, 250V Ելքային<br/>բնութագրեր • Ռեժիմներ՝ AGISEAL,<br/>Bipolar • Աշխատանքային<br/>հաճախականություն՝ 472 kHz •<br/>Նոմինալ բեռ՝ 20 Ω (AGISEAL), 100 Ω<br/>(Bipolar) • Նոմինալ հզորություն՝ 250<br/>W (AGISEAL), 95 W (Bipolar) •</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Առավելագույն ելքային լարում՝ 287.5 Vp (AGISEAL), 250 Vp (Bipolar) • Crest Factor՝ 1.5 • Crest Factor՝ 1.5</p> <p>Ձայնային ազդանշաններ • Ակտիվացման ձայն՝ <math>\geq 45</math> dB (կարգավորվող) օ AGISEAL՝ 440 Hz օ Bipolar՝ 660 Hz • Չգուլացման ձայն՝ <math>\geq 65</math> dB (չկարգավորվող)</p> <p>Արտահոսքի հոսանքներ (համապատասխան IEC պահանջներին) • Երկրային արտահոսք՝ <math>\ll 500 \mu A</math> (NC), <math>\ll 1000 \mu A</math> (SFC) • Հպման հոսանք՝ <math>\ll 100 \mu A</math> (NC), <math>\ll 500 \mu A</math> (SFC) • Հիվանդի արտահոսք՝ <math>\ll 10 \mu A</math> (NC), <math>\ll 50 \mu A</math> (SFC) Համապատասխանություն և անվտանգություն • Կիրառական մաս՝ Type CF, Defibrillator-proof • Համապատասխանում է Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության (EMC) պահանջներին Քաշը 5կգ <math>\pm 10\%</math> Չափսերը 40*32,5*13սմ <math>\pm 10\%</math> պարտադիր պայմաններ՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթավորված, 3 տարի երախիքային ժամկետով</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22020404-000000000-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |