

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Romana	Romana	ЗАО ЗИСО	Քայլք Չափերը՝ երկարություն (± 50 մմ) 1424 մմ, լայնություն (± 50 մմ) 701 մմ, բարձրություն (± 50 մմ) 1515 մմ Բացօթյա մարզասարքերը . ունենա կայուն կառուցվածք, որն կապահովի անվտանգ պայմաններ բացօթյա սպորտով զբաղվելու համար: Կառուցվածքը . կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային, . չվնասի հագուստի և մարմնի մասերը: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար

				հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուքյան նվազագույն շառավիղը 3 մմ. . Է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ այլ եղանակով, որոնք . ապահովեն կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակաքանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Մարգասարքի ստենդը կառույց է, որը բաղկացած է հարթակից, թերթիկի մարմնից և ճոճանակից: Ամբողջ մարմինը միացված է 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո 701x260 մմ. . են: Պլատֆորմն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ. . է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը ոչ ., քան 77 մմ: Կողիկներն ունեն 10,5 մմ անցքեր՝ հարթակը դարակի մարմնին ամրացնելու
--	--	--	--	--

				համար: Հարթակին կցված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, երկու կողային վահանակներից, կափարիչից և ճոճանակը ամրացնելու ագրեգատից: Կողային պատերը և կիսասյուները պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: . 1,5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված ծածկ: Յուրաքանչյուր կիսասյունի վերևում առկա է 62,5 մմ տրամագծով անցք՝ առանցքակալի պատյանը ամրացնելու համար, որը . 2 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված մի մասն է, որն ունի . 80x80x20 մմ չափսեր: Առանցքակալի պատյանի միջին մասում կա սեղմված խորշ՝ առանցքակալը նստեցնելու համար: Երկու առանցքակալներն ունեն . 55 մմ արտաքին տրամագիծ: Կանգառով լիսեռը տեղադրվում է առանցքակալի անցքերի մեջ: Կանգառով լիսեռը լիսեռի և կանգառի խաչաձև կառուցվածք է, որը եռակցված է . 38 մմ տրամագծով և 288 մմ երկարությամբ պողպատից: Մարմնի մեջ, կողային պատերի միջև, ամրացված են սահմանափակիչներ և միջակայք: Սահմանափակիչը պատրաստված է . 4 մմ հաստությամբ թերթիկից և իրենից ներկայացնում է բաց տուփաձև կառուցվածք: Չափերը կոնյուց հետո ոչ ., քան 163x65x60 մմ: Ընդհանուր առմամբ տեղադրված է . 2 սահմանափակիչ, որոնց վրա ամրացված է ռետինե բուլֆեր: Ռետինե բուլֆերն ունի . 80x40x16 մմ չափսեր, ունի . 9 մմ տրամագծով երկու անցք, . 28 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա: Ծառայում է ցնցումները մեղմելու համար: Spacer-ը պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ և
--	--	--	--	--

				252x163x21 չափսերով, ունի թեքություններ 4 կողմից և գտնվում է մարմնի ներսում՝ կառուցվածքի կոշտությունը բարձրացնելու համար: Ճոճանակը եռակցված կառույց է, որը բաղկացած է երկու ուղղահայաց եռակցված խողովակներից և փակագծից: Հորիզոնական ճոճանակի խողովակը տեղադրվում և եռակցվում է բնակարանի լիսեռի վրա, այն ունի . 60 մմ տրամագծով պատի հաստություն և . 120,5 մմ երկարություն: Ճոճանակի մեկ այլ մասը եռակցված է հորիզոնական խողովակի հատակին, որը պատրաստված է . 57 մմ տրամագծով և . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 1095 մմ երկարությամբ խողովակից: Ճոճանակն ունի մեկ թեքություն . 90 աստիճանի անկյան տակ՝ . 143 մմ ուղիղ ծայրի հատվածով, ծայրը փակված է խցանով: Ճոճանակի ներքևի մասի ուղիղ հատվածին եռակցված է ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար ամրակապ: Կցամասը պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ . 4 մմ հաստությամբ, թեքվելուց հետո . 240x140x34 մմ չափսերով: Կռվածքի վերջն ունի . 58 մմ տրամագծով կտրվածք: Մարմնի վրա ամրացված է . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր: Բաժակակալը թեքված մաս է՝ օվալաձև անցքով, որը չափում է . 72x72 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերը 90x90x144 մմ. . են: Դարակի ընդհանուր չափերը 701x677x1158 մմ. . են: Բռնակը խողովակից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառույց է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Պատրաստված է
--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	. 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 645 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձևով, իսկ մեկ թեքումը գտնվում է հիմնականի անկյան տակ: Առաջին ուղիղ հատվածը 60 մմ երկարություն ունի, այնուհետև կա թեքություն . 90 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված . 130 մմ, այնուհետև կրկին թեքություն . 130 աստիճան անկյան տակ և . 157 մմ ուղիղ հատված՝ ծալքերով, երկրորդ թեքումը կատարվում է հարթությունում, որը գտնվում է արաջին հարթության 97 աստիճանի անկյան տակ: Ուղիղ հենարանը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, ուղղանկյուն կառուցվածքով՝ կոորդնատ անկյուններով, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35 մմ. .: Հենարանի չափերը 380x150 մմ. . են, իսկ բարձրությունը 35 մմ. .: Հենարանը ունի կողքեր՝ ոտքերը դուրս չսահելու համար, կողքերի բարձրությունը 12 մմ. . է, կողքերը պատրաստված են 3 եզրից, մի ծայրը կողքից ազատ է, ունի բացվածք 130 մմ. . երկարությամբ: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Աջակցման դիզայնը ներառում է 4 M8 մանեկ, որոնք ներկառուցված են հենակետային դիզայնի մեջ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակ ծոված վիճակում՝ . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը 18 մմ.
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар наименование производителя	
9	-	-	-	

				. Է: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում նշված Է M12 թելը: . տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում Է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--