

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կերխեր/Karcher	Կերխեր/Karcher	HDS 13/20 De Tr1	Կերխեր/Karcher	Դիզելային շարժիչով, ջրի տաքացմամբ, քարշակվող բարձր ճնշման լվացման մեքենա նախատեսված բարդ պայմաններում շահագործման համար: Սարքավորումը ունի գոլորշի արտադրելու հնարավորություն և կարող է աշխատել ինչպես ներկառուցված ջրի բաքերով, այնպես էլ արտաքին ջրամատակարարմամբ: Շարժիչ • Շարժիչի վառելիքի տեսակը` դիզելային • Շարժիչի հզորությունը` 9 կՎտ • Առավելագույն պտույտների քանակը` 2700 պտ/ր • Վառելիքի

առավելագույն ծախսը սառը ջրով
աշխատանքային ռեժիմում՝ 3.1 լ/ժ •
Վառելիքի առավելագույն ծախսը
տաք ջրով աշխատանքային
ռեժիմում՝ 13.7 լ/ժ • Մարտկոցի
տարողությունը՝ 41 ամպեր/ժամ
Աշխատանքային պարամետրեր •
Պոմպը՝ ծնկաձև լիսեռով և արույրե
մխոցների բլոկով • Առավելագույն
արտադրողականությունը ջրով
աշխատելու ռեժիմում՝ 1300 լ/ժամ •
Առավելագույն
արտադրողականությունը գոլորշիով
աշխատելու ռեժիմում՝ 460 լ/ժամ •
Առավելագույն
արտադրողականությունը
աղտահանման ռեժիմում՝ 460 լ/ժամ
• Առավելագույն աշխատանքային
ճնշումը՝ 200 Բար • Առավելագույն
աշխատանքային ճնշումը
(ապահովիչ կափույր)՝ 240 Բար •
Մուտքի ջրի ջերմաստիճանը՝ 300C
• Ջրի տաքացման առավելագույն
ջերմաստիճանը՝ 980C • Ջրի
տաքացման առավելագույն
ջերմաստիճանը գոլորշիով
աշխատելու ռեժիմում՝ 1550C •
Տաքացուցիչի վառելիքի տեսակը՝
դիզելային • Տաքացուցիչի

հզորությունը՝ 105կՎտ Չափսերը և
քաշը • Ջրի բաքի տարողությունը՝
500 լ • Վառելիքի բաքի
տարողությունը՝ 100 լ • Շարժիչի
յուղի ծավալը՝ 3.5 լ • Շարժիչի
հովացման համակարգի
տարողությունը՝ 5 լ • Ջրի
փափկեցնող լուցույթի ծավալը՝ 1 լ •
Մաքրող միջոցի ծավալը՝ 20 լ
Հավաքածուն ներառում է •
Անվտանգային համակարգեր՝ •
Արտակարգ անջատիչ • Շրջանցող
փական • Անվտանգային փական •
Մարտկոցի լիցքի վերահսկման
համակարգ • Մուտքային ջրի և
հովացման ջրի ջերմաստիճանի
վերահսկում • Ջրի
բացակայությունից պաշտպանող
համակարգ • Տաքացուցիչում ջրի
բացակայությունից պաշտպանող
համակարգ • Մանոմետրիկ
անջատիչ • Վառելիքի մակարդակի
վերահսկում • Ելքային գազերի
ջերմաստիճանի սահմանափակիչ •
Տաքացուցիչի ջերմաստիճանի
վերահսկում • Տաքացուցիչի այրիչի
վերահսկման համակարգ • Սարքի
աշխատանքային ցուցիչների և
տվյալների արտացոլման համար

Նախատեսված Էկրան • EASY!Force
Advanced ատրճանակ՝ փափուկ
երեսապատումով; • Չժանգոտով
պողպատյա խողովակ՝ 1050մմ; •
Ջրի բարձր ճնշման ռետինե
խողովակ EASY!Lock միակցիչով՝
30մ; • Ջրի բարձր ճնշման ռետինե
խողովակի թմբուկ • Ջրի ցածր
ճնշման ռետինե խողովակ ՝ 30մ •
Ջրի ցածր ճնշման ռետինե
խողովակի թմբուկ • Տարբեր
մակերևույթներ մաքրող
հարմարանք՝ ջրի Ներքաշման
հնարավորությամբ •
Աշխատանքային տրամագիծը՝
500մմ • Ներքաշման խողովակի
երկարությունը՝ 10մ. •
Առավելագույն ջերմաստիճան՝ 850C
• Ինտենսիվ աղտոտվածությունը
մաքրող ռոտորային կեղտամաքիչ
վրադիր, որը պտտվող շիթի շնորհիվ
10անգամ ավելացնում է
հարվածային ճնշումը • Ջրի Նուրբ
մաքրման գոտիչ; Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան
հաջորդող օրվանից 365
օրացուցային օր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КЕРХЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПР-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					