ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կերխեր/Karcher	Կերխեր/Karcher	HDS 13/20 De Tr1	Կերխեր/Karcher	Դիզելային շարժիչով, ջրի տաքացմամբ, քարշակվող բարձր ճնշման լվացման մեքենա նախատեսված բարդ պայմաններում շահագործման համար: Սարքավորումը ունի գոլորշի արտադրելու հնարավորություն և կարող է աշխատել ինչպես ներկառուցված ջրի բաքերով, այնպես էլ արտաքին ջրամատակարարմամբ: Շարժիչ • Շարժիչի վառելիքի տեսակը՝ դիզելային • Շարժիչի հզորությունը՝ 9 կՎտ • Առավելագույն պտույտների քանակը՝ 2700 պտ/ր • Վառելիքի

						առավելագույն ծախսը սառը ջրով աշխատանքային ռեժիմում՝ 3.1 լ/ժ • Վառելիքի առավելագույն ծախսը տաք ջրով աշխատանքային ռեժիմում՝ 13.7 լ/ժ • Մարտկոցի տարողությունը՝ 41 ամպեր/ժամ Աշխատանքային պարամետրեր • Պոմպը՝ ծնկաձև լիսեռով և արույրե մխոցների բլոկով • Առավելագույն արտադրողականությունը ջրով աշխատելու ռեժիմում՝ 1300 լ/ժամ • Առավելագույն արտադրողականությունը գոլորշիով աշխատելու ռեժիմում՝ 460 լ/ժամ • Առավելագույն արտադրողականությունը աղտահանման ռեժիմում՝ 460 լ/ժամ • Առավելոգույն աշխատանքային ճնշումը՝ 200 Բար • Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը (ապահովիչ կափույր)՝ 240 Բար • Մուտքի ջրի ջերմաստիճանը ՝ 300C • Ջրի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 980C • Ջրի տաքացման առավելագույն ջերամստիճանը գոլորշիով աշխատելու ռեժիմում՝ 1550C • Տաքացուցիչի վառեիքի տեսակը՝ դիզելային • Տաքացուցիչի

						հզորությունը՝ 105կՎտ Չափսերը և քաշը • Ջրի բաքի տարողությունը՝ 500 լ • Վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 100 լ • Շարժիչի յուղի ծավալը՝ 3.5 լ • Շարժիչի հովացման համակարգի տարողությունը՝ 5 լ • Ջրի փափկեցնող լուցույթի ծավալը՝ 1 լ • Մաքրող միջոցի ծավալը՝ 20 լ Հավաքածուն ներառում է • Անվտանգային համակարգեր՝ • Արտակարգ անջատիչ • Շրջանցող փական • Անվտանգային փական • Մարտկոցի լիցքի վերահսկման համակարգ • Մուտքային ջրի և հովացման ջրի ջերմաստիճանի վերահսկում • Ջրի բացակայությունից պաշտպանող համակարգ • Տաքացուցիչում ջրի բացակայությունից պաշտպանող համակարգ • Մանոմետրիկ անջատիչ • Վառելիքի մակարդակի վերահսկում • Ելքային գազերի ջերմաստիճանի սահմանափակիչ • Տաքացուցիչի ջերմաստիճանի վերահսկում • Տաքացուցիչի այրիչի վերահսկման համակարգ • Սարքի աշխատանքային ցուցիչների և տվյալների արտացոլման համար

					նախատեսված էկրան • EASY!Force Advanced ատրճանակ՝ փափուկ երեսապատումով; • Չժանգոտվող պողպատյա խողովակ՝ 1050մմ; • Ջրի բարձր ճնշման ռետինե խողովակ EASY!Lock միակցիչով՝ 30մ; • Ջրի բարձր ճնշման ռետինե խողովակի թմբուկ • Ջրի ցածր ճնշման ռետինե խողովակ ՝ 30մ • Ջրի ցածր ճնշման ռետինե խողովակի թմբուկ • Տարբեր մակերևույթներ մաքրող հարմարանք՝ ջրի ներքաշման հնարավորությամբ • Աշխատանքային տրամագիծը՝ 500մմ • Ներքաշման խողովակի երկարությունը՝ 10մ. • Առավելագույն ջերմաստիճան՝ 850C • Ինտենսիվ աղտոտվածությունը մաքրող ռոտորային կեղտամաքրիչ վրադիր, որը պտտվող շիթի շնորհիվ 10անգամ ավելացնում է հարվածային ճնշումը • Ջրի նուրբ մաքրման զտիչ; Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО KEPXEP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					