# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Հարդ ընդ Սոֆթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Հ-18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | «Հարդ ընդ Սոֆթ ՍՊԸ | «Հարդ ընդ Սոֆթ ՍՊԸ | «Հարդ ընդ Սոֆթ ՍՊԸ | «Լավագույն հրշեջ-փրկարար» մեդալը բաղկացած է երկու մասից՝ ցինկապատ պողպատե հնգանկյուն կախիչից և դրան կապօղակով ամրացված սկավառակից: Կախիչը դարձերեսի կողմից ունի հատուկ ասեղային ամրակ՝ պարգևատրվածի հագուստին ամրանալու համար: Կախիչի չափսերն են՝ 39x27x39x24x24մմ (շեղումը +/-0,05մմ): Կախիչը պաստառապատված է 24 մմ (շեղումը+/-1մմ)լայնություն ունեցող կարմիր գույնի մետաքսյա ժապավենով: Ժապավենի եզրերն եզերված են 2 մմ (շեղումը +/-0,05մմ) լայնություն ունեցող մոխրագույն շերտագծով: Կախիչի ներսի կողմի եզրային հատվածից 4 մմ հեռավորության վրա՝ վերից վար ձգվում են 6 մմ (շեղումը +/-0,01մմ) լայնությամբ մեկական կապույտ զոլակներ: Սկավառակն արտադրվում է առնվազը 75% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | պղնձի պարունակությամբ համաձուլվածքից (մեդալի ընդունման ժամանակ ներկայացվում է պղնձի պարունակության վերաբերյալ փաստաթուղթ), փայլատ մակերես ստանալու տեխնոլոգիայով (էլեկտրոէռոզիոն մշակման մեթոդով ստացվող փայլուն մատային մակերես Ն2 սանդղակով), դրոշմման եղանակով, անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում 900-ից բարձր հարգի ոսկով՝ նվազագույնը 0,5 մկմ հաստությամբ: Տրամագիծը՝ 38մմ, հաստությունը՝ 2.5մմ (շեղում՝ +/- 0.2մմ): «Լավագույն հրշեջ-փրկարար» մեդալն իրենից ներկայացնում է շրջանակ: Մեդալի մեջտեղում կրակի լեզվակն է, որից առաջ խաչվում են հրդեհաշիջման փողրակները, որոնք էլ իրենց հերթին ծածկված են հրշեջ-փրկարարի արծաթագույն սաղավարտով: Խաչվող փողրակների ներքևի ծայրը ծածկում է շրջանակի ներսից ելնող դափնեպսակի հիմքը, որից ներքև շրջանակի եզրագծով գրված են «ՀՐՇԵՋ-ՓՐԿԱՐԱՐ», իսկ վերին եզրագծով՝ «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ» բառերը: Մեդալը երկու կողմից եզրագծված է 1մմ (շեղումը +/- 0,05մմ) լայնությամբ և 1 մմ (շեղումը +/- 0,05մմ) բարձրությամբ շրջանակով: «Լավագույն հրշեջ-փրկարար» մեդալի դարձերեսին՝ վերևում, եզրագծին զուգահեռ առկա է «ՀՀ ՆԳՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» հայերեն շրջանաձև գրությունը, իսկ ներքևում կորաձև պատկերված են դեպի աջ և ձախ ձգվող երկու դափնու տերևներ: Դարձերեսի կենտրոնում տեղակայված է երկրագնդի խորհրդանիշը և ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության ռելիեֆային տարբերանշանը: Երկրագնդի խորհրդանիշը |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ներկված է մուգ կապույտ էմալով։ Դարձերեսին լազերային եղանակով դաջվում է հերթական համարը (սկսած՝ 0027-ից)։ Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց ապրանքի բեռնաթափումը իրականացնի իր բանվորներով։ Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ։ Կրծքանշանի բնութագիրը բխում է ՀՀ Փոխվարչապետի 2025թ. սեպտեմբերի 1-ի N 577-Ն որոշումից։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Ард энд Софт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Հ-18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | ООО Ард энд Софт | ООО Ард энд Софт | ООО Ард энд Софт | Медаль «Лучший пожарный-спасатель» состоит из двух частей: пятиугольной подвески из оцинкованной стали и диска, прикрепленного к ней петлей. На обратной стороне лазерной гравировкой нанесен порядковый номер (начиная с 0027). На обратной стороне подвески имеется специальная игольчатая застежка для крепления к одежде получателя. Размеры подвески: 39x27x39x24x24 мм (отклонение +/-0,05 мм). Подвеска обтянута красной шелковой лентой шириной 24 мм (отклонение +/-1 мм). Края ленты окаймлены серой полосой шириной 2 мм (отклонение +/-0,05 мм). На расстоянии 4 мм от края подвески от верха до низа проходит одна синяя полоса шириной 6 мм (отклонение +/-0,01 мм). Диск изготовлен из сплава с содержанием меди не менее |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 75% (документ о содержании меди предъявляется при получении медали) с использованием технологии получения матовой поверхности (блестящая поверхность, полученная методом электроэрозионной обработки по шкале N2), штамповки, подвергается специальной гальванической обработке и позолочен золотом чистотой выше 900 пробы минимальной толщиной 0,5 микрон. Диаметр: 38 мм, толщина: 2,5 мм (отклонение: +/- 0,2 мм). Медаль «Лучший пожарный-спасатель» представляет собой рамку. В центре медали находится язык огня, перед которым пересекаются пожарные шланги, которые, в свою очередь, прикрыты серебряным шлемом пожарного-спасателя. Нижний конец пересекающихся шлангов закрывает основание лаврового венка, выступающего изнутри рамки, ниже которого вдоль края рамки написаны слова «ПОЖАРНЫЙ», а вдоль верхнего края — «ЛУЧШИЙ». Медаль обрамлена с обеих сторон рамкой шириной 1 мм (отклонение +/- 0,05 мм) и высотой 1 мм (отклонение +/- 0,05 мм). На оборотной стороне медали «Лучший пожарный», вверху, параллельно рамке, расположена круглая надпись на армянском языке «Служба внутренней безопасности АР», а внизу изображены два лавровых листа, изогнутые вправо и влево.В центре оборотной стороны находится символ земного шара и рельефная эмблема Службы спасения Министерства внутренних дел РА. Символ земного шара выполнен темно-синей эмалью. На оборотной стороне значка с помощью лазера |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | вырезано номер значка (начиная с 0027) и торговая марка производителя. Поставщик должен согласовать товар с заказчиком до его приобретения, а после доставки разгрузка товара осуществляется его работниками. Приложенное изображение носит исключительно информационный характер. Описание значка основано на ришении заместителя премьер-министра Республики Армения № 577-Н от 1 сентября 2025 года. |