

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Moxa	Moxa	Moxa Eds-208A	Moxa	Չկառավարվող Ethernet շարք, նախագծված է կոշտ արդյունաբերական միջավայրերում օգտագործելու համար, Փորթեր և Ստանդարտներ: 10/100BaseT(X) փորթեր, որոնք օգտագործում են RJ45 միակցիչներ: Այն աջակցում է IEEE 802.3, 802.3u (100BaseT(X)), և 802.3x (հոսքի կառավարման համար) ստանդարտներին: • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փորթերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն , և աջակցում են լրիվ/կիսա-դուպլեքս

					ռեժիմներին (Full/Half duplex mode): Էլեկտրական Պարամետրեր • Աշխատանքային Լարում: Աշխատանքային լարման տիրույթը բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 VDC: Սովորական մուտքային լարումը 24 VDC է: • Պաշտպանություն: Աջակցվում է հակադարձ բևեռայնությունից պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ • IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելսի վրա :Հոսաալիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փոքրերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն , և աջակցում են լրիվ/կիսա-դուպլեքս ռեժիմներին (Full/Half duplex mode): Էլեկտրական Պարամետրեր •
--	--	--	--	--	---

					Աշխատանքային Լարում: Աշխատանքային լարման տիրույթը բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 VDC: Սովորական մոտոքային լարումը 24 VDC է: • Պաշտպանություն: Աջակցվում է հակադարձ բևեռայնությունից պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ • IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելիս վրա :Հոսալիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ՝ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի:Չկառավարվող Ethernet շարք, նախագծված է կոշտ արդյունաբերական միջավայրերում
--	--	--	--	--	--

					օգտագործելու համար, Փորթեր և Ստանդարտներ: 10/100BaseT(X) փորթեր, որոնք օգտագործում են RJ45 միակցիչներ: Այն աջակցում է IEEE 802.3, 802.3u (100BaseT(X)), և 802.3x (հոսքի կառավարման համար) ստանդարտներին: • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փորթերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն , և աջակցում են լրիվ/կիսա-դուպլեքս ռեժիմներին (Full/Half duplex mode): Էլեկտրական Պարամետրեր • Աշխատանքային Լարում: Աշխատանքային լարման տիրույթը բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 VDC: Սովորական մուտքային լարումը 24 VDC է: • Պաշտպանություն: Աջակցվում է հակադարձ բևեռայնությունից պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ •
--	--	--	--	--	---

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭЕЧ-ЕԱԽՈՒԲ-26/11		ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	полное описание предлагаемого им товара.		IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելսի վրա :Հոսսալիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փորթերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն, և աշակցում են աշակցում են լիզմ/կիսա-դուալիքս ռեժիմների (Full/Half duplex mode):
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Էլեկտրական Պարամետրեր • Технические характеристики Աշխատանքային Լարում:
7	Мох	Мох	Мох Eds-208A	Мох	Աշխատանքային լարման տիրույթը Զանգվածային Ethernet շարք, բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 սախագծված է կոշտ VDC: Սովորական մուտքային արդյունաբերական սիշակային ունի լարում 24 VDC է: • օգտագործելու համար, Փորթեր և Պաշտպանություն: Աշակցում է Ստանդարտներ: 10/100BaseT(X) հալարաթիվ բերականությունից փորթեր, որոնք օգտագործում են պաշտպանություն (RJ45 միացիչներ: Այն աշակցում է Գերեզմակցության իրականացում IEEE 802.3, 802.3ս (100BaseT(X)), և պաշտպանություն կազմում է 1.1 A 802.3x (որոնք կառավարման @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը համար) ստանդարտներին: • Միացում է 1 շաղկապակա Միացման ռեժիմներ: RJ45 փորթերն 3-կոնտակտային տեղիկայ բոկի ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միջոցով: Ֆիզիկական և Հոջակա միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն, և Միջակայի Սախմակապակային • IP30 պաշտպանության աստիճանով: աշակցում են լիզմ/կիսա-դուալիքս Անջատիչները կարող են

				հեշտություններ Full/Half duplex ԹՆՈՒՄՆԵՐ վերջնական արտադրողը պետք է 3,915,945 ժամանակահատվածում աշխատանքի տեղադրված լինի և բացարձակում լինի: Եվ 12-րդ միջին VDC: Սովորական մեկ տեղային հավաքումը 24 VDC ռեժիմ Պաշտոնական լինելու և 12-րդ միջին եականում և 12-րդ միջին
				պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ • IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելսի վրա : Հոսանքիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փոքրերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն , և աջակցում են լրիվ/կիսա-դուպլեքս ռեժիմներին (Full/Half duplex mode): Էլեկտրական Պարամետրեր •

				Աշխատանքային Լարում: Աշխատանքային լարման տիրույթը բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 VDC: Սովորական մոտոքային լարումը 24 VDC է: • Պաշտպանություն: Աջակցվում է հակադարձ բևեռայնությունից պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ • IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելսի վրա :Հոսալիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ՝ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի:
--	--	--	--	---