

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	MOXA	MOXA	MOXA HDR-60-24	MOXA	Միակողմանի մուտքային լարում 85-ից մինչև 264 Վ AC, մուտքային մշտական հոսանքի (DC) լարում 120-ից մինչև 370վ, ելքային մշտական լարում 24Վ DC, հզորությունը 48Վտ, ելքային հոսանքը 2Ա: Ջերմաստիճանի չսկողություն և Պաշտպանություն: ջերմաստիճանային պաշտպանություն, առանց հովացման օդափոխիչների օգտագործման: Պատյանի Պաշտպանություն և Անվտանգություն: հակահարվածային կորպուս,

				<p>խոնավակայուն է, ապահովում է պաշտպանություն կարճ միացումից, պաշտպանություն բեռնվածության գերազանցումից, և պաշտպանություն լարման գերազանցումից, ներկառուցված ֆիլտր` խանգարումները նվազեցնելու համար, 100% փորձարկում լիարժեք բեռնվածության պայմաններում:</p> <p>Մոնտաժային Տեղադրում:</p> <p>Կատարում` DIN-ռելսի վրա մոնտաժելու համար, ապահովում է հեշտ ամրացում TS35/7.5 կամ TS35/15 DIN-Rail-ի համար:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վաճառիչը որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աճույցում կոդով ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ներքև ներկայացնում է
պարզ նկարագրով առաջարկվող ապրանքի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	МОХА	МОХА	МОХА HDR-60-24	МОХА	Միակողմանի մուտքային լարում 85-ից մինչև 264 Վ AC, մուտքային մշտական հոսանքի (DC) լարում 120-ից մինչև 370վ, ելքային մշտական լարում 24Վ DC, հզորությունը 48Վտ, ելքային հոսանքը 2Ա: Ջերմաստիճանի չսկողություն և Պաշտպանություն: ջերմաստիճանային պաշտպանություն, առանց հովացման օդափոխիչների օգտագործման: Պատյանի Պաշտպանություն և Անվտանգություն: հակահարվածային կորպուս,

				<p>խոնավակայուն է, ապահովում է պաշտպանություն կարճ միացումից, պաշտպանություն բեռնվածության գերազանցումից, և պաշտպանություն լարման գերազանցումից, ներկառուցված ֆիլտր` խանգարումները նվազեցնելու համար, 100% փորձարկում լիարժեք բեռնվածության պայմաններում: Մոնտաժային Տեղադրում: Կատարում` DIN-ռելսի վրա մոնտաժելու համար, ապահովում է հեշտ ամրացում TS35/7.5 կամ TS35/15 DIN-Rail-ի համար: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի:</p>
--	--	--	--	--