

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
68	KS-D106	KS-D106	Kaso (CHINA)	Ստոմատոլոգիական Համասարք՝ Բաղկացած 1. Ներկառուցված ջրի մաքրման համակարգ, 2. Նստատեղի և թիկնակի կառավարում անձայն Էլեկտրոնալուծիչների միջոցով, 3. Թքամանը՝ շարժական, լվացվող, չկոտրվող ապակուց, 4. Լուսավորող լամպը LED լուսադիոդային, լույսերի քանակը՝ 6 լամպ, սենսորային միացման և անջատման համակարգով, 5. Ձեռքով կառավարման հիմնական և օժանդակ համակարգ, 6. Քաշող և փոփոխվող ֆիլտրի առկայություն ջրի մաքրման համար, 7. Բազկաթռի նստատեղը և թիկնակը մաքուր բնական կաշվից, 8. Բազկաթռի ամենացածր վիճակը՝ 58սմ, 9. Բազկաթռի ամենաբարձր վիճակը՝ 75սմ, 10. Բազկաթռի նստատեղի երկարությունը՝ 125սմ, 11. Բազկաթռի թիկնակի չափսերը՝ լայնությունը 60սմ, 12. Գլխատեղի

				հենակի չափսերը՝ լայնություն 20սմ, 13. Բազկաթռոժի գույնը պատվիրատուի ընտրությամբ, 14. Ջրի և օդի մատակարարման կառավարման գլխավոր անջատիչ, 15. Շարժական թևի հենակ, 16. Բժշկի սեղանիկ պնեվմոտիկ արգելակով, 17. Լուսավորվող Սկեյլեր, 18. Օդի-ջրի ատրճանակ, 19. 3 հատ տուրբինային խողովակ, 20. Պոլիմերիզացնող սարք 3 ռեժիմով, 21. Թքաարտածիչ, 22. Փոշեկուլ, 23. Ասիստենտի ատրճանակ, 24. Նեգատոսկոպ, 25. Ստոմատոլոգի և ասիստենտի աթոռ, 26. Ոտքի կառավարման համակարգ, 27. Ինտրաօրալ տեսախցիկ, 28. Օդի ճնշում 0,5-0,8 Մպ, 29. Ջրի ճնշում 0,2-0,4 Մպ, 30. Երաշխիքային սպասարկում 12 ամիս, 31. ISO 13485: Երաշխիք տեղադրման պահից 24 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
68	KS-D106	KS-D106	Kaso (CHINA)	Ստոմատոլոգիական Համասարք՝ Բաղկացած 1. Ներկառուցված ջրի մաքրման համակարգ, 2. Նստատեղի և թիկնակի կառավարում անձայն էլեկտրոնալսողների միջոցով, 3. Թքամանը՝ շարժական, լվացվող, չկոտրվող ապակուց, 4. Լուսավորող լամպը LED լուսադիոդային, լույսերի քանակը՝ 6 լամպ, սենսորային միացման և անջատման համակարգով, 5. Ձեռքով կառավարման հիմնական և օժանդակ համակարգ, 6. Քաշող և փոփոխվող ֆիլտրի առկայություն ջրի մաքրման համար, 7. Բազկաթռռի նստատեղը և թիկնակը մաքուր բնական կաշվից, 8. Բազկաթռռի ամենացածր վիճակը՝ 58սմ, 9. Բազկաթռռի ամենաբարձր վիճակը՝ 75սմ, 10. Բազկաթռռի նստատեղի երկարությունը՝ 125սմ, 11. Բազկաթռռի թիկնակի չափսերը՝ լայնությունը 60սմ, 12. Գլխատեղի

				հենակի չափսերը՝ լայնություն 20սմ, 13. Բազկաթռոժի գույնը պատվիրատուի ընտրությամբ, 14. Ջրի և օդի մատակարարման կառավարման գլխավոր անջատիչ, 15. Շարժական թևի հենակ, 16. Բժշկի սեղանիկ պնեվմոտիկ արգելակով, 17. Լուսավորվող Սկեյլեր, 18. Օդի-ջրի ատրճանակ, 19. 3 հատ տուրբինային խողովակ, 20. Պոլիմերիզացնող սարք 3 ռեժիմով, 21. Թքաարտածիչ, 22. Փոշեկուլ, 23. Ասիստենտի ատրճանակ, 24. Նեգատոսկոպ, 25. Ստոմատոլոգի և ասիստենտի աթոռ, 26. Ոտքի կառավարման համակարգ, 27. Ինտրաօրալ տեսախցիկ, 28. Օդի ճնշում 0,5-0,8 Մպ, 29. Ջրի ճնշում 0,2-0,4 Մպ, 30. Երաշխիքային սպասարկում 12 ամիս, 31. ISO 13485: Երաշխիք տեղադրման պահից 24 ամիս:
--	--	--	--	--