

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	<p>Ոլորված զույգ U/UTP դաս.5E 4x2x24AWG OUTDOOR Աքսիզենազերծ մետաղալար ապրանքը իրենից ներկայացնում է Ոլորված զույգ Cat5e պողպատե կրող լարով Cat5e օդային անցկացման համար Տեսակը. 4 զույգ U/UTP Cat5e, արտաքին/օդային անցկացման համար, պողպատե կրող լարով՝ առնվազն 1.2-1.6 մմ (կամ արտադրողի ստանդարտ), նախատեսված լարումը կրելու համար, UV-դիմացկուն PE (Polyethylene) պատյանով, ջրի պաշտպանություն. ցանկալի՝ water-blocking (dry tape) կամ համարժեք, գույնը սև: Նախատեսված է շենքից-շենք/սյուններով օդային անցկացման, արտաքին հորիզոնական/մագիստրալ հատվածների կազմակերպման համար: Կառուցվածք՝ Չույգերի քանակը. 4x2 (8 ջիլ), զույգով ոլորված: Հաղորդիչ. պղինձ 100% (bare copper), AWG 24, միալար (solid, Class 1): Հաղորդալարի տրամագիծ. <math>\geq 0.51</math> մմ : Մեկուսացում. պոլիէթիլեն (HDPE կամ համարժեք): Էլեկտրական/փոխանցման՝ Cat5e համապատասխանություն՝ 100 MHz: Ալիքային դիմադրություն. <math>100 \pm 15</math> <math>\Omega</math>DC դիմադրություն (100մ, 20°C). <math>\leq 9.5</math> <math>\Omega</math>:Capacitance <math>\leq 5.6</math> nF/100m" NVP. մոտ 69%Շահագործման</p>

ջերմաստիճան.  $-40\dots+60^{\circ}\text{C}$ :





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ասմիդա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	<p>Ոլորված զույգ U/UTP դաս.5E 4x2x24AWG OUTDOOR Աքսիզենազերծ մետաղալար ապրանքը իրենից ներկայացնում է Ոլորված զույգ Cat5e պողպատե կրող լարով Cat5e օդային անցկացման համար Տեսակը. 4 զույգ U/UTP Cat5e, արտաքին/օդային անցկացման համար, պողպատե կրող լարով՝ առնվազն 1.2-1.6 մմ (կամ արտադրողի ստանդարտ), նախատեսված լարումը կրելու համար, UV-դիմացկուն PE (Polyethylene) պատյանով, ջրի պաշտպանություն. ցանկալի՝ water-blocking (dry tape) կամ համարժեք, գույնը սև: Նախատեսված է շենքից-շենք/սյուններով օդային անցկացման, արտաքին հորիզոնական/մագիստրալ հատվածների կազմակերպման համար: Կառուցվածք՝ Չույգերի քանակը. 4x2 (8 ջիլ), զույգով ոլորված: Հաղորդիչ. պղինձ 100% (bare copper), AWG 24, միալար (solid, Class 1): Հաղորդալարի տրամագիծ. <math>\geq 0.51</math> մմ : Մեկուսացում. պոլիէթիլեն (HDPE կամ համարժեք): Էլեկտրական/փոխանցման՝ Cat5e համապատասխանություն՝ 100 MHz: Ալիքային դիմադրություն. <math>100 \pm 15</math> <math>\Omega</math>DC դիմադրություն (100մ, 20°C). <math>\leq 9.5</math> <math>\Omega</math>:Capacitance <math>\leq 5.6</math> nF/100m" NVP. մոտ 69%Շահագործման</p>

ջերմաստիճան.  $-40\dots+60^{\circ}\text{C}$ :