

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՐՏԻՍ ԲԻԼԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ֆորտիս Բիլդ ՍՊԸ	Ֆորտիս Բիլդ ՍՊԸ	Ֆորտիս Բիլդ ՍՊԸ	Ֆորտիս Բիլդ ՍՊԸ	ծվածքային ճոճանակները պետք է լինեն կայուն կառուցվածք, որը բաղկացած է հենաձողերից, որի վրա կախված է շղթայական ճոճանակ՝ խամուտների միջոցով: Մեկ տեղանոց ճոճանակները նախատեսված են տեղադրվելու զբոսայգիների տարածքներում, բակերի տարածքներում և հանրային հանգստի վայրերում՝ 1-ից 3 տարեկան երեխաների ժամանցի և զարգացման նպատակով: Ճոճանակները կարող են շահագործվել ամբողջ տարի՝ բոլոր կլիմայական պայմաններում:

					Համապատասխանում են ժամանակակից դիզայնի պահանջներին, ապահովում են օգտագործողի անվտանգության պահանջները` համապատասխանում են Եվրոպական նորմերին և Ռուսաստանի ԳՕՍՏերին: Արտադրվում են ISO 9001-2015 ստանդարտի համաձայն: Բոլոր օգտագործվող նյութերը ունեն հիգիենիկ սերտիֆիկատներ և թույլատրված են օգտագործել երեխաների արտադրանք պատրաստելու ժամանակ: Ապրանքն ունի անձնագիր, որը ներառում է նշանակման, համալրման, հավաքման հանձնարարականների, մոնտաժման սխեմաների, անվտանգ շահագործման կանոնների, սպասարկման առաջարկությունների մասին տեղեկություններ: Ապրանքը բաղկացած է հենաձողերից և նստատեղով ճոճանակից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու ներկով` տաքացմամբ: Փոշի ներկը
--	--	--	--	--	--

					ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ արտաքին տեսք: Դուրս ցցված ամրակները պետք է ծածկվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների եզրերը պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Շղթաների մեծ մասը պետք է պատված լինի ռետինով: Բոլոր ամրացման տարրերը պետք է լինեն ծուլված: Մոնտաժը կատարվում է հենաձողերի բետոնացմամբ` գետնից ոչ պակաս քան 600 մմ խորությամբ: Այն ներկայացնում է զոդված մետաղական կոնստրուկցիա և բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ խողովակից, որի երկարությունը 2493 մմ է բացված վիճակում: Խողովակը կորացած է ոչ պակաս քան 102 աստիճանով, կարճ ուղիղ հատվածը` 90 մմ երկարությամբ, 33 մմ շառավիղով ֆրեզավորումով հորիզոնական ուղղությամբ` 4 մմ հաստությամբ թերթի հավելվածի համար: Թերթը ունի 170x65 մմ չափսեր և կռված է երկարությամբ ներքին 28,5 մմ
--	--	--	--	--	---

շառավիղով: Թերթում կան 2 անցք՝
11 մմ տրամագծով, որոնց
հեռավորությունը 140 մմ է:
Խողովակի ստորին եզրը պետք է
փակվի պլաստիկ կափարիչով:
Հորիզոնական ձողը պետք է
պատրաստվի ուղիղ մետաղական
շրջանաձև խողովակից, որի
տրամագիծը կլինի ոչ պակաս քան
57 մմ, իսկ պատի հաստությունը՝ ոչ
պակաս 3,0 մմ: Հորիզոնական ձողը
պետք է ամրացվի հենաձողերին՝
պտուտակային միացումների
միջոցով: Երկարություն՝ 1540 մմ:
Խամուտները պետք է ամրացվեն
հորիզոնական ձողին: Խամուտների
հավաքածուն բացառում է շղթայի
կտրման հնարավորությունը
կախման տեղում: Ծածկույթը պետք
է լինի 80*238 մմ չափերով,
պատրաստված տաք մետաղական
թերթից՝ ոչ պակաս քան 4 մմ
հաստությամբ: Դետալը թեքվում է
մեջից, երկու թեքված զուգահեռ
մասերի միջև հեռավորությունը 25
մմ է: Թեքված մասի ծածկույթը
հանդիսանում է ուղղանկյուն
կառուցվածք, որի չափերն են՝ ոչ
պակաս քան 80*109 մմ: Թեքված

					быть закрыты пластиковыми заглушками. Большая часть цепи должна быть покрыта термоусадкой. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 950 мм. Представляют собой сварную металлоконструкцию и состоят из трубы, диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 2493 мм в разогнутом состоянии. Труба согнута под углом не менее 102 градуса, короткий прямой участок длиной 90 мм с фрезеровкой радиусом 33 мм в горизонтальном направлении для приварки накладки из листа толщиной 4 мм. Лист имеет габариты 170x65 мм и согнут по длинной стороне с радиусом внутренним 28,5 мм. В листе имеются 2 отверстия 11 мм на расстоянии 140 мм друг от друга. Снизу торец трубы должен быть закрыт пластиковой заглушкой. Балка должна быть выполнена из прямой металлической круглой
--	--	--	--	--	--

						трубы диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3,0 мм. Балка должна крепиться к стойкам посредством болтовых соединений. Длина: 1540мм На узел подшипниковый должна крепиться цепная качель. Уникальный подшипниковый исключает возможность обрыва цепи в месте подвески. Накладка должна представлять собой деталь габаритными размерами в развертке 80*238 мм, изготовленную из горячекатанного металлического листа толщиной не менее 4 мм. Деталь сгибается посередине, расстояние между двумя согнутыми параллельными частями накладке 25 мм. Согнутая часть накладке представляет собой прямоугольный корпус, габаритами не менее 80*109 мм. В верхней части согнутой детали имеется сквозное отверстие диаметром не менее 59мм с сопряженным прямоугольным отверстием снизу шириной 14,5мм. В сквозное отверстие накладке должна вставляться перекладина,
--	--	--	--	--	--	--

					накладка должна закрепляться на перекладине посредством одинарного болтового соединения. Корпус подшипникового узла защищает подшипник от внешних повреждений, должен представлять собой деталь габаритными размерами в развертке не менее 36*160 мм, изготовленную из холоднокатанного металлического листа толщиной не менее 3 мм. Деталь сгибается посередине, радиус гиба должен составлять не менее 20 мм. Корпус с подшипником должен вставляться посередине между щечками накладки и закрепляться между ними осью подшипника длиной 40 мм и диаметром не более 17 мм. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории А1, изготовленная методом контактной электросварки. Толщина звена не менее 6 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет
--	--	--	--	--	--

					непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин. Длина цепи: 950(±10 мм), мм Сиденье в сборе имеет размеры 440х320х260. Сиденье имеет антискользящую поверхность благодаря резиновому покрытию. Сиденье представляет собой обрезиненный металлокаркас с амортизирующими бортиками сиденья, четырьмя боковыми перекладинами, ободом. На бортике предусмотрены 4 ушка для крепления подвесов (цепей). Транспортировку и монтаж осуществляет поставщик. Установлен гарантийный срок один год. Сертификаты безопасности и соответствия с оригинальной печатью производителя должны быть предъявлены при доставке товара.
--	--	--	--	--	--