

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Չգեստապահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից, հաստությունը առնվազն 18մմ, 90x45x210սմ չափսերով, 2 հատ փակվող դռներով (լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/, առնվազն 18մմ հաստությամբ): Դռներից մեկի վրա պետք է հայելի տեղադրված լինի, դռան չափսերին համապատասխան: Ներսում վերևի հատվածում 20-25սմ բարձրությամբ և ներքևում 30-35սմ բարձրությամբ դարակներ պետք է լինեն, վերևի դարակից 10-15սմ ներքև պետք է տեղադրված լինի կողային նիստերը իրար միացնող՝ կախիչների համար նախատեսված ձող: Չգեստապահարանի դիմային ստորին հատվածը պետք է փակված լինի կողային նիստերը իրար միացնող 10սմ բարձրություն ունեցող լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից ոտիկով: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: : Գույնը՝ 10 հատ ջևիզ (ceviz), 10 հատ վենգե:Այլ պայմաններ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

КАРМЕ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	<p>Չգեստապահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՏՍ/-ից, հաստությունը առնվազն 18մմ, 90x45x210սմ չափսերով, 2 հատ փակվող դռներով (լամինացված ՓԹՍ/ԴՏՍ/, առնվազն 18մմ հաստությամբ): Դռներից մեկի վրա պետք է հայելի տեղադրված լինի, դռան չափսերին համապատասխան: Ներսում վերևի հատվածում 20-25սմ բարձրությամբ և ներքևում 30-35սմ բարձրությամբ դարակներ պետք է լինեն, վերևի դարակից 10-15սմ ներքև պետք է տեղադրված լինի կողային նիստերը իրար միացնող՝ կախիչների համար նախատեսված ձող: Չգեստապահարանի դիմային ստորին հատվածը պետք է փակված լինի կողային նիստերը իրար միացնող 10սմ բարձրություն ունեցող լամինացված ՓԹՍ/ԴՏՍ/-ից ոտիկով: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: : Գույնը՝ 10 հատ ջևիզ (ceviz), 10 հատ վենգե:Այլ պայմաններ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր:</p>