ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-Ք ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Զգեստապահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ДСП/-ից, հաստությունը առնվազն 18մմ, 90x45x210սմ չափսերով, 2 հատ փակվող դռներով (լամինացված ՓԹՍ/ДСП/, առնվազն 18մմ հաստությամբ)։ Դռներից մեկի վրա պետք է հայելի տեղադրված լինի, դռան չափսերին համապատասխան։ Ներսում վերևի հատվածում 20-25սմ բարձրությամբ և ներքևում 30-35սմ բարձրությամբ դարակներ պետք է լինեն, վերևի դարակից 10-15սմ ներքև պետք է տեղադրված լինի կողային նիստերը իրար միացնող՝ կախիչների համար նախատեսված ձող։ Զգեստապահարանի դիմային ստորին հատվածը պետք է փակված լինի կողային նիստերը իրար միացնող 10սմ բարձրություն ունեցող լամինացված ՓԹՍ/ДСП/-ից ոտիկով։ Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով։ : Գույնը՝ 10 հատ ջևիզ (ceviz), 10 հատ վենգե։Այլ պայմաններ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը։ ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված։ *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

KAPME ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Զգեստապահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ДСП/-ից, հաստությունը առնվազն 18մմ, 90x45x210սմ չափսերով, 2 հատ փակվող դռներով (լամինացված ՓԹՍ/ДСП/, առնվազն 18մմ հաստությամբ)։ Դռներից մեկի վրա պետք է հայելի տեղադրված լինի, դռան չափսերին համապատասխան։ Ներսում վերևի հատվածում 20-25սմ բարձրությամբ և ներքևում 30-35սմ բարձրությամբ դարակներ պետք է լինեն, վերևի դարակից 10-15սմ ներքև պետք է տեղադրված լինի կողային նիստերը իրար միացնող՝ կախիչների համար նախատեսված ձող։ Զգեստապահարանի դիմային ստորին հատվածը պետք է փակված լինի կողային նիստերը իրար միացնող 10սմ բարձրություն ունեցող լամինացված ՓԹՍ/ДСП/-ից ոտիկով։ Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով։ : Գույնը՝ 10 հատ ջևիզ (ceviz), 10 հատ վենգե։Այլ պայմաններ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը։ ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված։ *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր։