

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
10	Սեղան ղեկավարի՝ կողադիրով, դիմադիրով և շարժական գզրոցով, լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Գրասեղանի չափսերը՝ լայնությունը 90սմx200սմx 75սմ ±3սմ: Սեղանի երեսը պետք է դիմացից լինի օվալաձև, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ , եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով: Առջևի մասից փայտե դեկորատիվ լրացումներով: Գրասեղանի գզրոց՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Շարժական՝ անիվների վրա, 3 հավասարաչափ դարակներով, կողպման հնարավորությամբ: Պահարանի չափերը՝ 50x60x50սմ±3սմ: Դիմադիր սեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Չափսերը՝ 100x70սմ±3սմ, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ, իսկ եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ, բարձրությունը գետնից 71-73սմ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով՝ 40-50սմ լայնությամբ: Կողադիր պահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Չափերը՝ 120սմ x 60սմ x 60սմ±3սմ: Կողադիրի աջից և ձախից դռներ (չափսերը 40x55սմ±1սմ)՝ ներսի հատվածը հավասարաչափ կիսված 2 մասերի, մեջտեղի հատվածում չորս հատ դարակ (մեկ դարակի չափսերը՝ 40x15սմ): Կողադիրի երեսի եզրերը պետք է լինեն ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային /PVC/ թերմոպլաստե եզրաշերտով, իսկ երեսի 4 կողմերի եզրերը՝ ՓՄՍ/ՄԴՓ/-ից պրոֆիլով: Գույնը՝ վեներե:Այլ պայմաններ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող

օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

КАРМЕ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
10	Սեղան ղեկավարի՝ կողադիրով, դիմադիրով և շարժական գգրոցով, լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈ/-ից: Գրասեղանի չափսերը՝ լայնությունը 90սմx200սմx 75սմ ±3սմ: Սեղանի երեսը պետք է դիմացից լինի օվալաձև, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ , եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով: Առջևի մասից փայտե դեկորատիվ լրացումներով: Գրասեղանի գգրոց՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈ/-ից: Շարժական՝ անիվների վրա, 3 հավասարաչափ դարակներով, կողպման հնարավորությամբ: Պահարանի չափերը՝ 50x60x50սմ±3սմ: Դիմադիր սեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈ/-ից: Չափսերը՝ 100x70սմ±3սմ, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ, իսկ եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ, բարձրությունը գետնից 71-73սմ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով՝ 40-50սմ լայնությամբ: Կողադիր պահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈ/-ից: Չափերը՝ 120սմ x 60սմ x 60սմ±3սմ: Կողադիրի աջից և ձախից դռներ (չափսերը 40x55սմ±1սմ)՝ ներսի հատվածը հավասարաչափ կիսված 2 մասերի, մեջտեղի հատվածում չորս հատ դարակ (մեկ դարակի չափսերը՝ 40x15սմ): Կողադիրի երեսի եզրերը պետք է լինեն ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային /PVC/ թերմոպլաստե եզրաշերտով, իսկ երեսի 4 կողմերի եզրերը՝ ՓՄՍ/ՄԴՓ/-ից պրոֆիլով: Գույնը՝ վեներե:Այլ պայմաններ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող

օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր: