ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	invi	invi	1*35	invi	Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1х35մմ² Ջրասուզվող ВПП 1х35մմ²մալուխն ունի УХЛ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1х35մմ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40C°: ВПП 1х35մմ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80°C: Ջրասուզվող ուժային ВПП 35 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86 × 10^6 Պա: Մեկ

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	invi	invi	1*35	invi	Кабель/ Провод ВПП 1х35 мм² Провод водопогружной ВПП 35 имеет климатическое исполнение УХЛ, 1,2 и 5 категории размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации кабеля глубинного ВПП 35: -40°С. Максимальная температура эксплуатации водопогружного провода ВПП 35: +80°С. Провод силовой водопогружной стойкий к рабочему давлению: 6,86х106 Па. Товар должен быть новым,без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка

					осуществляется Продавцом за свой счет.