

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎՈՒՏԱԲԵՍ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Socomek	Socomek	Socomek	Socomek ՖՐԱՆՍԻԱ	RESYS M40 ռելեն նախատեսված է Էլեկտրական սարքավորումները հողանցման արտահոսքի հոսանքներից պաշտպանելու, անձնակազմի անվտանգությունը անուղղակի շփումից ապահովելու և հրդեհները կանխելու համար: Սարքը գործում է արտաքին մնացորդային հոսանքի տրանսֆորմատորի (TOP) հետ համատեղ: 2 կարգավորելի ռելեներով՝ - կամ 2 ազդանշանային ռելե; - կամ 1 ազդանշանային ռելե և 1 նախնական ազդանշանային ռելե (50% In); . Մնուցման լարում՝ 230 Վ

					(50 Հց) • Չգայունությունը կարգավորում է 0.03 մԱ-ից մինչև 30 մԱ: • Անջատման ժամանակը 0-ից մինչև 10 վրկ: • TRMS անջատման ճշգրտություն: • Ակնթարթային ավտոմատ անջատում 30 մԱ-ում • Դրական կամ բացասական ռեժիմը կարգավորելի է օգտագործողի կողմից: Համապատասխանում է ստանդարտներին՝ IEC 60947-2; IEC 60755; IEC 61543; IEC 60664 Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧНLSUUРU UПC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧCУП-ЕUΔUПCР-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Socomek	Socomek	Socomek	Socomek ՖՐԱՆՍԻԱ	RESYS M40 ռելեն նախատեսված է էլեկտրական սարքավորումները հողանցման արտահոսքի հոսանքներից պաշտպանելու, անձնակազմի անվտանգությունը անուղղակի շփումից ապահովելու և հրդեհները կանխելու համար: Սարքը գործում է արտաքին մնացորդային հոսանքի տրանսֆորմատորի (ТОР) հետ համատեղ: 2 կարգավորելի ռելեներով՝ - կամ 2 ազդանշանային ռելե; - կամ 1 ազդանշանային ռելե և 1 նախնական ազդանշանային ռելե (50% In); . Սնուցման լարում՝ 230 Վ

					(50 Հց) • Չգայունությունը կարգավորում է 0.03 մԱ-ից մինչև 30 մԱ: • Անջատման ժամանակը 0-ից մինչև 10 վրկ: • TRMS անջատման ճշգրտություն: • Ակնթարթային ավտոմատ անջատում 30 մԱ-ում • Դրական կամ բացասական ռեժիմը կարգավորելի է օգտագործողի կողմից: Համապատասխանում է ստանդարտներին՝ IEC 60947-2; IEC 60755; IEC 61543; IEC 60664 Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---