

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արա Սահակյան Արթուրի ԱԶ-ն ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	Աշոտ Ղարաբյոզյան ՍՊԸ	<p>Նախատեսված են համազգեստային/ծառայողական օգտագործման համար:</p> <p>Մատակարարվող արտադրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության և համապատասխանի գործող նորմատիվ իրավական և տեխնիկական պահանջներին:</p> <p>Կոշիկի բարձրությունը կրունկից մինչև վերև պետք է լինի 21-23սմ:</p> <p>Կոշիկի վրա պետք է լինի շղթա՝ մետաղական գլխիկով և պլաստմասսե ատամիկներով (սkk):</p> <p>Կոշիկի վերին մասը պետք է</p>

պատրաստված լինի բնական  
երեսնամշակված կաշվից՝ սև գույնի,  
1.3-1.5 մմ հաստությամբ: Կաշին  
պետք է ապահովի  
օդաթափանցություն և ձևի  
կայունություն շահագործման  
ընթացքում, իսկ հաստությունը  
պետք է պահպանված լինի ամբողջ  
մակերեսով՝ տեխնոլոգիական  
թույլատրելի շեղումների  
սահմաններում: Քթամասը պետք է  
լինի փակ կառուցվածքի և  
պարտադիր ունենա ամրացնող  
միջադիր՝ մեխանիկական  
ազդեցությունների նկատմամբ  
դիմադրություն ապահովելու  
նպատակով: Քթամասը և  
կրունկային հատվածը պետք է  
համալրված լինեն կրկնակի  
պաշտպանիչ նյութով (գրանիտոր),  
որը տեղադրված է արտաքին շերտի  
տակ և ապահովում է լրացուցիչ  
ամրություն, ձևի կայունություն,  
մեխանիկական ազդեցությունների  
նկատմամբ դիմադրություն և  
կառուցվածքային պաշտպանություն  
շահագործման ընթացքում:  
Կրունկային հատվածում պետք է  
նախատեսված լինի կոշտացնող

Ներդիր՝ կրունկի ֆիքսման և ձևի պահպանման նպատակով: Ներքին երեսպատումը պետք է պատրաստված լինի շնչող տեքստիլ նյութից կամ բնական կաշվից (ըստ մոդելի): Ներքին ներբանը պետք է ունենա հիգիենիկ հատկություններ, ապահովի խոնավության կլանում և օդափոխություն, լինի անատոմիական ձևավորմամբ և համապատասխանեցված ոտքի բնական դիրքին: Ներբանը կարող է լինել շարժական, սակայն պետք է ապահովի կայուն տեղադրում շահագործման ընթացքում: Արտաքին ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն և հակասայթաքող նյութից: Ներբանի հաստությունը պետք է կազմի քթամասում՝ 0.8-1.2 սմ, կրունկային հատվածում՝ 1.5-1.6 սմ, իսկ կրունկի բարձրությունը՝ 2.0-2.2 սմ: Ներբանի կառուցվածքը պետք է ապահովի կայուն հպում տարբեր մակերեսների վրա և նվազեցնի սայթաքման ռիսկը: Կոշիկը պետք է լինի ճտքավոր կառուցվածքի, ամրացման համակարգը՝ կապերով: Կարի և միացման հատվածները

պետք է իրականացված լինեն արտադրական տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխան՝ ապահովելով ամրություն և երկարակեցություն: Արտադրանքը պետք է ապահովի միասնական արտաքին տեսք և պահպանել ձևը շահագործման ընթացքում: Կոշիկների չափսերը պետք է լինեն 37-ից մինչև 47 ներառյալ: Չափսերի կոնկրետ բաշխումը և քանակները սահմանվում են Պատվիրատուի կողմից՝ ըստ ներկայացվող պատվերի, և մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող չափսերի ամբողջական և ճշգրիտ մատակարարումը: Պատվիրատուն իրավունք ունի մինչև ապրանքների ամբողջ քանակով մատակարարումը պահանջել նմուշ (օրինակ)՝ տեխնիկական, կառուցվածքային և արտաքին տեսքի համապատասխանությունը գնահատելու նպատակով: Ներկայացված նմուշը ենթակա է հաստատման Պատվիրատուի կողմից, և մատակարարվող ողջ խմբաքանակը պետք է լիովին

<p>ИП Ара Саакян Артурович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 000004-EU&amp;A-12P-2026/21</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>համապատասխանի հաստատված նմուշին: Մատակարարը պարտավոր է ապահովել արտադրանքի համապատասխանությունը գործող նորմատիվ և տեխնիկական պահանջներին և Պատվիրատուի պահանջով ներկայացնել համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթեր (սերտիֆիկատներ, փորձարկման արձանագրություններ կամ այլ հավաստող փաստաթղթեր):</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>(սերտիֆիկատներ, փորձարկման արձանագրություններ կամ այլ հավաստող փաստաթղթեր):</p>
<p>1</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>