

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արթուր Ղալայան ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ԱԶ Արթուր Ղալայան	ԱԶ Արթուր Ղալայան	բժշկական թախտեր	ԱԶ Արթուր Ղալայան	Հետազոտման թախտ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 70 մմ Ծածկույթը լվացվող Ջրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար

				կցված ամրության նպատակով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 680-800 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արթուր Ղալայան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ԱԶ Արթուր Ղալայան	ԱԶ Արթուր Ղալայան	բժշկական թախտեր	ԱԶ Արթուր Ղալայան	Հետազոտման թախտ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 70 մմ ծածկույթը լվացվող Ջրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար

				կցված ամրության նպատակով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 680-800 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս
--	--	--	--	--