

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Չուռնաչյան Գառնիկի ԱԶ-ն ՍՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BESDATA	BESDATA	UR-F2	Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd.	Մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, ճկուն տեսաուղեւորուկով: Արտաքին տրամագիծ- 7.5 Fr (կամ 2.5 մմ): Աշխատանքային ալիք- 3.6 Fr (1.2 մմ), նախատեսված լազերային մանրաթելերի և զամբյուղների համար: Ակտիվ թեքում (Deflection)- Երկկողմանի, առնվազն 275° վերև և 275° ներքև: Դիստալ ծայրի ճկունություն - Պասիվ ճկման տեխնոլոգիա՝ անատոմիական կորություններով սահուն անցումն ապահովելու համար: Կառավարում - 1:1 հարաբերակցությամբ ոլորող

					մոմենտի վերահսկում (Torque control) ծայրի ճշգրիտ կողմնորոշման համար: Պատկերի որակ- Թվային բարձր կետայնության CMOS սենսոր, ներկառուցված LED լուսավորություն: Ստերիլիզացում- Մատակարարվում է գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում): Անվտանգություն- Լատեքսի և DEHP պլաստիֆիկատորների բացակայություն: Համատեղելիություն- համատեղելի է նույն արտադրողի տեսապրոցեսորի/մոնիտորի հետ: Տեսապրոցեսորի բնութագիր : 10.1 դյույմ անկյունագծով, գունավոր LCD/TFT տեխնոլոգիայով: • Ֆունկցիոնալություն: Տեսագրման և լուսանկարման հնարավորություն ներքին հիշողության կամ USB կրիչի վրա (առնվազն 32 ԳԲ): • Ելքեր: HDMI և DVI հնարավորություն՝ արտաքին մեծ էկրաններին միանալու համար: • Կառավարում: Պատկերի սառեցման (freeze) և լուսավորության կարգավորման գործառույթներ: Որակի վկայականներ (առկայություն)
--	--	--	--	--	---

					ISO13485, CE Նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2025թվականի արտադրություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АШОТ ЗУРНАЧЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQPC-ECXCTQF-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BESDATA	BESDATA	UR-F2	Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd.	Одноразовый, стерильный, гибкий видеуретероскоп. Внешний диаметр - 7,5 Fr (или 2,5 мм). Рабочий канал - 3,6 Fr (1,2 мм), предназначен для лазерных волокон и корзинок. Активное отклонение - двунаправленное, не менее 275° вверх и 275° вниз. Гибкость дистального кончика - технология пассивного изгиба для обеспечения плавного прохождения через анатомические изгибы. Управление - управление крутящим моментом 1:1 для точной ориентации кончика. Качество

				изображения - цифровой CMOS-сенсор высокого разрешения, встроенная светодиодная подсветка. Стерилизация - поставляется в заводской стерильной упаковке (стерилизация этиленоксидом). Безопасность - отсутствие латекса и пластификаторов DEHP. Совместимость - совместим с видеопроцессором/монитором того же производителя. Технические характеристики видеопроцессора: 10,1-дюймовый цветной ЖК/TFT-дисплей. • Функциональность: возможность записи видео и фотосъемки на внутреннюю память или USB-накопитель (не менее 32 ГБ). • Выходы: HDMI и DVI для подключения к внешним большим экранам. • Управление: функции фиксации изображения и регулировки яркости. Сертификаты качества (наличие): ISO13485, CE. Новый, неиспользованный, произведен не ранее 2025 года.
--	--	--	--	---