ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Hikvision	Hikvision	8-ch 5 MP 1U H.265 AcuSense DVR 8 ch և 1 HDD 1U AcuSense DVR Աջակցում է 4-ալիքանի(ch) Դեմքի ճանաչում կամ 8-ալիքանի(ch) առաջադեմ Պերիմետրի պաշտպանություն՝ հիմնված Deep Learning ալգորիթմի վրա Աջակցում է 8-ալիքանի(ch) AcuSearch տեխնոլոգիա H.265 pro+ սեղմման արդյունավետ տեխնոլոգիա Կոդավորման հնարավորություն մինչև 4K/8MP @ 8fps; 3K/5MP @ 12fps Մինչև 16 ալիք IP տեսախցիկի մուտքեր, յուրաքանչյուր ալիքը մինչև 8MP Մինչև 24*1080P@30fps ապակոդավորման հնարավորություն 5 ազդանշանի ադապտիվ մուտք (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) Բոլոր ալիքների համար շարժման հայտնաբերման (Motion Detection) տեխնոլոգիայի աջակցում (Support All channels Motion Detection technology) Դեմքի պատկերների գրադարան. Մինչև 16 դեմքի պատկերների գրադարան: Մարդու/Մեքենայի վերլուծություն. Մինչև 8 ալիք (առաջադեմ մոդել): Դեմքի հայտնաբերում և որսում. Դեմքի պատկերի հայտնաբերում, դեմքի պատկերի որոնում; Դեմքի որսում. 4 ալիքով դեմքի պատկերի որսում: Վիդեո և Աուդիո (Video and Audio) IP տեսամուտք: 8-ch (up to

				16-ch), each up to 4 Mbps, Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras Անալոգային տեսամուտք. 8-ch ,BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection HDMI ելք. 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz,2K (2560 × 1440)/60Hz,1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz , HDMI/VGA simultaneous output VGA ելք. 1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz,1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA simultaneous output CVBS մուտք/ելք. PAL/NTSC; Ելք`1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Սինխրոն Playback. 8 ch: HDTVI մուտքեր: 8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 x 1665)@25/20 fps,3K(3328x1504)@20fps,2K(2304x1296)@20fps,5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps AHD Input: 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps HDCVI Input: 8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@20/25 fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps Տեսանյութի սեղմում. H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264: Կոդավորման կետայնություն. 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Կադրերի հաճախականություն(Frame Rate). Main stream:8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/1080p/720p@25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream:WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Տեսանյութի Bitrate. 32 Կբիթ/վ-ից մինչև 10 Մբիթ/վ: Ապակոդավորման հնար(Decoding Capability): մինչև 24-ch 1080P@30fps Ընդհանուր թողունակություն. առնվազն՝ 256 Մբիթ/վ: Ցանցային Protocol: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP: Հեռակա միացում. առնվազն՝ 64 միացում: Ցանցային ինտերֆեյս. առնվազն՝ 1, RJ45 10M/100M/1000M ինքնահարմարվող Ethernet ինտերֆեյս: Լրացուցիչ ինտերֆեյս (Auxiliary Interface) Առնվազն՝ 1 SATA ինտերֆեյս, մինչև 12 ՏԲ (HDD) տարողություն յուրաքանչյուր սկավառակի համար: Առնվազն՝ 1 × USB 2.0;1 × USB 3.0: Առնվազն՝ 1xHDMI, 1xVGA Ընդհանուր (General)

			Սնուցում. 12 VDC, 2 A: Էներգասպառում. ≤ 10 Վտ (առանց HDD): Աշխատանքային ջերմաստիճան. -10 °C-ից 55 °C: Քաշ. ≤ 2,3 կգ: Պետք է ինտեգրվի և լինի համատեղելի Hikvision-ի IVMS-4200 և Hik-Connect ծրագրերին և հնարավոր լինի ավելացնել նշված ծրագրում արդեն առկա DVR,NVR-ներին: Պետք է նաև լինի համատեղելի Hikvision-ի տեսախցիկների հետ: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4			