

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Hikvision	Hikvision	Բարձրորակ պատկեր 4 MP կետայնությամբ Մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերման աջակցում Smart Hybrid Light. առաջատար տեխնոլոգիա՝ գործողության մեծ շառավղով Ներկառուցված խոսափող՝ իրական ժամանակում ձայնային անվտանգության Ջրակայուն և փոշեկայուն (IP67) H.265+ սեղմման արդյունավետ տեխնոլոգիա Մինչև 512 GB ներկառուցված հիշողության հնարավորություն (SD քարտի բնիկ) (ըստ ընտրության) Պատկերի սենսոր (Image Sensor): 1/3" Progressive Scan CMOS Առավելագույն կետայնություն (Max. Resolution): 2560 × 1440 Նվազ. լուսավորություն (Min. Illumination): Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Shutter Time: 1/3 s to 1/100,000 s Ցերեկ/Գիշեր (Day and Night): IR cut filter Անկյան կարգավորում (Angle Adjustment): Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° Օբյեկտիվի տեսակ (Lens Type): Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional Ֆոկուսային հեռ. և Տեսադաշտ (Focal Length and FOV): 2.8 mm, horizontal FOV 98°, vertical FOV 54°, diagonal FOV 114° 4 mm, horizontal FOV 78°, vertical FOV 42°, diagonal FOV 93° Օբյեկտիվի ամրացում

(Lens Mount): M12 Iris Type: Fixed Aperture: F1.6 DORI: 2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m

Լրացուցիչ լուսավորության տեսակ (Supplement Light Type): IR, White Light Լրացուցիչ լուսավորության հեռավորություն (Supplement Light Range): մինչև 30 m

Խելացի լրացուցիչ լուսավորություն (Smart Supplement Light): Այն չիմնական հոսք (Main Stream): 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Ենթահոսք (Sub-Stream): 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Տեսանյութի սեղմում (Video Compression): Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Video Bit Rate: 32 Kbps to 8 Mbps H.264 տեսակ: Baseline Profile, Main Profile, High Profile H.265 տեսակ: Main Profile Bit Rate Control: CBR, VBR Ձայնի տեսակ (Audio Type): Mono sound Շրջակա միջավայրի աղմուկի գտում: Այն Audio Sampling Rate: 8 kHz/16 kHz Audio Compression: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC Audio Bit Rate: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) Միաժամանակյա ուղիղ դիտում (Simultaneous Live View): Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports)), ISAPI, SDK Protocols: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP User/Host: մինչև 32 users, 3 user աստիճան: administrator, operator, և user Client: iVMS-4200, Hik-Connect (պետք է լինի համատեղելի այս ծրագրերի հետ) Պատկեր Լայն դիսամիկ տիրույթ (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Ցերեկ/Գիշեր փոխարկում (Day/Night Switch): Day, Night, Auto, Schedule Image Enhancement: BLC, HLC, 3D DNR Image Settings: Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser Ethernet ինտերֆեյս: 1x RJ45 (10 M/100) M self-adaptive Ethernet port (PoE) Ներկառուցված հիշողություն (On-Board Storage): -F: Built-in memory card slot, support

		microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB Ներկառուցված խոսափող (Built-in Microphone): Այն Reset կոճակ (Reset Key): -F: Այն Հիմնական Event: Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle), video tampering alarm, exception Փոխկապակցման մեթոդ (Linkage): Upload to FTP/memory card (-F), send email, notify surveillance center, trigger recording (-F), trigger capture Էլեկտրասնուցում (Power): 12 VDC $\pm$ 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W Կորպուսի նյութ : մետաղ և պլաստիկ Գործարկման և շահագործման պայմաններ (Startup and Operating Conditions): -30 °C to 60 °C Լեզու: անգլերեն Պետք է համատեղելի լինի DS-7604NXI-K1/4P(D) և iDS-7208HUI-M1/X կամ Hikvision նմանատիպ մոդելների տեսաձայնագրիչներին: Պետք է ինտեգրվի և լինի համատեղելի Hikvision-ի IVMS-4200 և Hik-Connect ծրագրերին: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՂԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
5			