ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	Աղետի գոտում փլատակների տակ որոնող տեսասարք Սարքի մագնիսական սենսորը բաղկացած է ավտոմատ սկանավորման երեք (xyz) առանցքից: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20-ից +40, Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 433 (շեղումը +/-30) ՄՀց. Սկանավորման հաճախականությունն առավելագույնը՝ 5 ԳՀց, Փոխարկչի լայնության մոդուլյացիայի հաճախականությունը՝ 1950 (շեղումը +/-30) կՀց, Ներքին օպերատիվ հիշողությունն

						առնվազն՝ 2 Գբ, Թվային սենսորային սկանավորում առնվազն՝ 64 պիքս., Սկանավորման խորությունն առնվազն՝ 50 մ, Սարքն աջակցում է 1pps լազերային տեխնոլոգիային, Ռադար՝ միկրոալիքային դոպլերային ռադար, Ծրագրի ներկայացման ձևաչափը՝ 4D(DAT)CVS 3D և 3D փոխանցումով: Սարքը բաղկացած է տեղափոխման համար նախատեսված երկու քեյսից: Հիմնական բլոկը, սենսորային տվիչը, սնուցման մալուխը, սնուցման բլոկը, սնուցման բլոկի լիցքավորիչը, պարանոցի ժապավենը, օգտագործողի ձեռնարկը: Ծրագրի ապահովում՝ ՀՀ-ի համար: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնում է ստանդարտներին համապատասխանության սերտեֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի անվտանգությունը տեղափոխման և պահպանման ընթացքում: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է

					մատակարարող կազմակերպության կողմից: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	--	-	-	-	Աղետի գոտում փլատակների տակ որոնող տեսասարք Սարքի մագնիսական սենսորը բաղկացած է ավտոմատ սկանավորման երեք (xyz) առանցքից: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20-ից +40, Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 433 (շեղումը +/-30) ՄՀց. Սկանավորման հաճախականությունն առավելագույնը՝ 5 ԳՀց, Փոխարկչի լայնության մոդուլյացիայի հաճախականությունը՝ 1950 (շեղումը +/-30) կՀց, Ներքին օպերատիվ հիշողությունն

						առնվազն՝ 2 Գբ, Թվային սենսորային սկանավորում առնվազն՝ 64 պիքս., Սկանավորման խորությունն առնվազն՝ 50 մ, Սարքն աջակցում է 1pps լազերային տեխնոլոգիային, Ռադար՝ միկրոալիքային դոպլերային ռադար, Ծրագրի ներկայացման ձևաչափը՝ 4D(DAT)CVS 3D և 3D փոխանցումով: Սարքը բաղկացած է տեղափոխման համար նախատեսված երկու քեյսից: Հիմնական բլոկը, սենսորային տվիչը, սնուցման մալուխը, սնուցման բլոկը, սնուցման բլոկի լիցքավորիչը, պարանոցի ժապավենը, օգտագործողի ձեռնարկը: Ծրագրի ապահովում՝ ՀՀ-ի համար: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնում է ստանդարտներին համապատասխանության սերտեֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի անվտանգությունը տեղափոխման և պահպանման ընթացքում: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է

					մատակարարող կազմակերպության կողմից: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ