

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպեցմաշ ՍՊԸ-ն ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG4215D 6 WD	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Շարժիչի Էկոլոգիական ստանդարտը՝ Tier 2 / Stage II; Նոմինալ հզորությունը՝ 160 կՎտ (215 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ; Օգտակար հզորությունը՝ 144 կՎտ (193 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ; Պտտող մոմենտը՝ 980 Նմ; Մխոցների քանակը՝ 6 հատ; Օդի ներածման համակարգը՝ Տուրբոմոդիչ, միջանկյալ հովացմամբ; Տրանսմիսսիայի Տեսակը՝ Լիաքարշակ, 6x6; Փոխանցման տուփի տեսակը՝ Բազմալիսեռ, բեռնվածքով փոխարկմամբ; Հիդրոտրանսֆորմատորը՝

						Միաստիճան, եռաէլեմենտ; Առավելագույն արագությունը, առաջ՝ 42 կմ/ժ; Առավելագույն արագությունը, հետ՝ 26 կմ/ժ; Փոխանցումների քանակը, առաջ՝ 6; Փոխանցումների քանակը, հետ՝ 3; Քարշիչ կամրջակների քանակը՝ 3; Դիֆերենցիալի տեսակը՝ Սահմանափակ սահմամբ; Վերջնական փոխանցման տիպը՝ Շղթայական շարժաբեր; Սռնիների ճոճը՝ 15°; Դիմացի անիվների թեքման անկյունը Աջ/ձախ՝ 17°; Ղեկային համակարգի կոնֆիգուրացիան. Բեռնվածության տվիչներով ղեկային համակարգ; Ղեկային համակարգի ճնշումը՝ 16.7 ՄՊա; Շրջադարձի շառավիղը՝ 7 300մմ; Անիվների շրջադարձի անկյունը՝ $\pm 45^\circ$; Հենասարքի ծալման անկյունը՝ $\pm 20^\circ$; Արգելակման համակարգ. Աշխատանքային արգելակների տեսակը՝ կոճղակներով; Աշխատանքային արգելակների դիրքը՝ Հետևի կամրջակներ; Անվադողերի չափը՝ 17.5-25; Հիդրավլիկ համակարգի Գլխավոր պոմպը՝ ատամնանվային; ճնշումը՝
--	--	--	--	--	--	--

						18 ՄՊա; Պոմպի արտադրողականությունը՝ 122 լ/րոպ; Աշխատանքային բնութագիրը. Հրիչի վրա հրող ճիգը, 0.75 կցորդման գործակցի դեպքում՝ 120 կՆ; Կտրման ճնշումը՝ 7 800 կգ: Տանդեմային սայլակի պարամետրերը. բարձրությունը՝ 600մմ; լայնությունը՝ 210մմ; Սռնիների հեռավորությունը՝ 1530մմ: Հրիչի բնութագիրը. Կտրման անկյունը՝ 40~70°; Հրիչի բարձրությունը գետնից՝ 450 մմ; Հրիչի կողային տեղաշարժը աջ/ձախ՝ 788 / 613 մմ; Հրիչի առավելագույն թեքման անկյունը՝ 90°; Փորման խորությունը՝ 555 մմ; Շրջադարձային մեխանիզմի պտույտը՝ 360°; Շրջադարձային ատամնանվի տրամագիծը՝ 1 450 մմ; Շրջադարձային ատամնանվի հաստությունը՝ 140 մմ: Չափերը. Անվային բազան՝ 6 230 մմ; Ընդհանուր երկարությունը առանց բուլդոզերային հրիչի և փխրեցուցիչի՝ 9 260 մմ; բարձրությունը՝ 3 500 մմ; Լուսաձեռպը դիմացի կամրջակի տակ՝ 570 մմ; Գրեյդերային հրիչի
--	--	--	--	--	--	---

				լայնությունը՝ 4 270 մմ; Հրիչի հաստությունը՝ 19 մմ; Հրիչի բարձրությունը՝ 610 մմ; Քաշը՝ 17 800 կգ: Լիցքավորման տարողությունները. Վառելիքի բաքը՝ 270 և; Շարժիչի յուղը՝ 18 և; Հովացման համակարգը՝ 40 և; Հիդրավլիկ համակարգի բաքը՝ 185 և; Տրանսմիսսիա և հիդրոտրանսֆորմատոր՝ 45 և; Չույգ կամրջակներ, ամենքը՝ 37 և: Ավտոգրեյդերը համալրված է դիմացի բուլդոզերային հրիչով, հետևի 5 ատամանի փխրեցուցիչով, ռեդուկտորի պաշտպանիչ սահող կցորդիչով Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս Ապրանքը նոր է և չօգտագործված
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ущбгушз УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЛУХУПЗР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG4215D 6 WD	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	