

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպեցմաշ ՍՊԸ-ն ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG856H	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	առավելագույն հզորությունը՝ 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ.; օգտակար հզորությունը՝ 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ.; Շահագործման քաշը՝ 17250 կգ; Ստանդարտ շերտի տարողությունը՝ 3,3 խմ; Բեռնունակությունը՝ 6500 կգ; Շերտի պոկման ճիգը՝ 180 կՆ; Բեռնաթափման բարձրությունը՝ 2978 մմ; Ճակատային բեռնիչ, համալրված է հավելյալ կոմունալ հրիչով: Շարժիչը. Էկոլոգիական ստանդարտը՝ Tier 2/Stage II; Առավելագույն պտտող մոմենտը՝

980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ;
 Աշխատանքային ծավալը՝ 9,3 է;
 Մխոցների քանակը՝ 6; Օդի
 ներածման համակարգը՝
 տուրբոմղիչով: Տրանսմիսսիա.
 Փոխանցման տուփը՝ Պլանետար,
 բեռնվածքով փոխարկմամբ;
 Հիդրոտրանսֆորմատորը՝
 Երկաստիճան, 4 էլեմենտով;
 Առավելագույն արագությունը,
 առաջ՝ 36 կմ/ժ; Առավելագույն
 արագությունը, հետ՝ 15 կմ/ժ;
 Փոխանցումների քանակը, առաջ՝ 2;
 Փոխանցումների քանակը, հետ՝ 1:
 Կամրջակները. Դիմացի
 դիֆերենցիալը՝ բաց; Հետևի
 դիֆերենցիալը՝ բաց; Կամրջակի
 ճոճը՝ $\pm 10^\circ$: Դեկային համակարգի
 Տիպը՝ Ծխնիավոր հողակապ;
 Բեռնաթափման ճնշումը՝ 16,5 ՄՊա;
 Արգելակները. Աշխատանքային
 արգելակները՝ սկավառակային;
 Աշխատանքային արգելակների
 շարժաբերը՝ Պնևմոհիդրավլիկ;
 Կայանման արգելակը՝ թմբուկային;
 Կայանման արգելակի շարժաբերը՝
 մեխանիկական: Հիդրավլիկ
 համակարգի Գլխավոր պոմպը՝
 ատամնանվային; Ճնշումը՝ 20,0

					ՄՊա; Սլաքի բարձրացման տևողությունը՝ 5,2 վրկ; Բեռնաթափման տևողությունը՝ 1,3 վրկ; Սլաքի իջեցման տևողությունը՝ 3 վրկ; Ամբողջ ցիկլի տևողությունը՝ 9,5 վրկ: Սլաքի բնութագիրը. Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO 14397-1:2007՝ 13 700 կգ; Կործման բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO 14397-1:2007՝ 11 900 կգ; Շերեփի պոկման ուժը՝ 180 կՆ; Հողակապային մատի առավ. բարձրությունը՝ 4156 մմ; բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը՝ 2978 մմ; բեռնաթափման հեռավորությունը՝ 1230 մմ; փորման խորությունը՝ 50 մմ; փակ շերեփի անկյունը գետնի վրա՝ 44°; փակ շերեփի անկյունը տրանսպորտային դիրքում՝ 49°; փակ շերեփի անկյունը առավ. բարձրության վրա՝ 54°; բեռնաթափման անկյունը առավելագույն բարձրության վրա՝ 45°: Չափերը. լուսաձեռքը՝ 430 մմ; անվային բազան՝ 3320 մմ; խցիկի բարձրությունը՝ 3500 մմ; անվամեջը՝ 2150 մմ; լայնությունը անիվներով՝ 2750 մմ; երկարությունը շերեփով՝
--	--	--	--	--	---

				8390 մմ; շրջադարձի անկյունը՝ 38°; հետևին ցվիքի անկյունը՝ 30°; շրջադարձի շառավիղը շերեփի դրսի մասով՝ 6903 մմ; շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով՝ 6205 մմ; շերեփի լայնությունը՝ 2950 մմ; անվադողերի չափը՝ 23.5 - 25PR16; Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով; Կոմունալ հրիչի բնութագիրը. Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը՝ Ճակատային բեռնիչ; Հրիչի տեսակը՝ թեքվող; Լայնությունը, մմ՝ 3200; Թեքման մեխանիզմը՝ հիդրավլիկ; Թեքման անկյունը, աստիճան՝ +/- 30; Մաքրվող ձյան շերտի հաստությունը, մմ՝ 930; Աշխատանքային ճնշումը, բար՝ 160 - 210; Հրիչի քաշը՝ 580 կգ; Աշխատանքային լայնությունը ուղիղ դիրքում, մմ՝ 3200; Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ՝ 2750: Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս Ապրանքը նոր է և չօգտագործված
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ущбгшз УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕУХУПЗР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG856H	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	