

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՍՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Kailifeng; Zhongjie Brand	KLF; HBXZL	Klf5251Jsqzz6; XZL5060JGKE	Kaili Automobile Group Co., Ltd. ; Hubei Xinzhonglu Special Purpose VehicleCo., Ltd	Արտադրման տարեթիվ 2026 Թափք Ընդհանուր չափսեր (մմ) 5995 x 2200 x 2900 Անիվային բազա (մմ) 3308 Շարժիչ 160 ձիաուժ Շարժիչի տեսակը դիզելային Շարժիչի Էկոլոգիական դաս EURO V Փոխանցման տուփ 8 աստիճան Նստատեղերի քանակը 3 Անվադողեր 700R16LT 8PR Առավելագույն աշխատանքային բարձրություն (մ) 20 Առավելագույն բարձրացման բարձրություն (մ) 17 Առավելագույն աշխատանքային շառավիղ (մ) 12 Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) 110

					Առավելագույն բարձրացման քաշ (կգ) 5000 Թափքի չափսեր (մմ) 4800 x 2200 Կռունկ 6 հատված Կառավարման համակարգ Անլար հեռակառավարում Հիդրավլիկ համակարգ Անաստիճան արագության կարգավորում Պտտման կառուցվածք 3600 Պլատֆորմի թույլատրելի բեռնվածություն (կգ) 200 Պլատֆորմի չափսեր (մմ) 1500 x 700 x 1100 Պլատֆորմի պտտման միջակայք +1800 Պոմպ 1 Ընդհանուր զանգված (կգ) 4498 Սեփական զանգված (կգ) 4300 Առջևի/հետևի ելուստ (մմ) 1115 / 1580 Ստեղծման/հեռացման անկյուն (0) 20/15 Հետևի կամուրջ 130 եռակցված կամուրջ Երաշխիք՝ 2/երկու/ տարի /համաձայն Երաշխիքային գրքույկի/: Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից: Արտադրման տարեթիվ 2026 Թափք Ընդհանուր չափսեր (մմ) 5995 x 2200 x 2900 Անիվային բազա (մմ) 3300 Շարժիչ 140 ձիաուժ Շարժիչի տեսակը դիզելային Շարժիչի Էկոլոգիական դաս EURO V Փոխանցման տուփ 8 աստիճան
--	--	--	--	--	--

						Նստատեղերի քանակը 3 Անվադողեր 700R16LT 8PR Առավելագույն աշխատանքային բարձրություն (մ) 19 Առավելագույն բարձրացման բարձրություն (մ) 17 Առավելագույն աշխատանքային շառավիղ (մ) 13 Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) 95 Առավելագույն բարձրացման քաշ (կգ) 4495 Թափքի չափսեր (մմ) 4800 x 2200 Կռունկ 5 հատված Կառավարման համակարգ Անլար հեռակառավարում Հիդրավլիկ համակարգ Անաստիճան արագության կարգավորում Պտտման կառուցվածք 3600 Պլատֆորմի թույլատրելի բեռնվածություն (կգ) 200 Պլատֆորմի չափսեր (մմ) 1500 x 700 x 1100 Պլատֆորմի պտտման միջակայք 3600 Պոմպ 1 Ընդհանուր զանգված (կգ) 4495 Սեփական զանգված (կգ) 4295 Առջևի/հետևի ելուստ (մմ) 1115 / 1580 Մոտեցման/հեռացման անկյուն (0) 20/15 Հետևի կամուրջ 130 եռակցված կամուրջ Երաշխիք՝ 2/երկու/ տարի /համաձայն Երաշխիքային գրքույկի/: Ապրանքի
--	--	--	--	--	--	---

					տեղափոխումը մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	-----------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПшФ-Огшр UПC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUUՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					