

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՁՖ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sunward	Sunward	Sunward SL53W	Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.	Տեխնիկական բնութագիր Ստորև ներկայացվում է բեռնիչի նվազագույն պահանջները SUNWARD SL53W առավելագույն հզորությունը - 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. օգտակար հզորությունը - 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. Շահագործման քաշը - 17250 կգ 17250 Ստանդարտ շերեփի տարողությունը - 3,3 խմ 3.3 Բեռնունակությունը - 6500 կգ 6500 Շերեփի պոկման ճիգը - 180 կՆ 180 կՆ Բեռնաթափման բարձրությունը -

2978 մմ Ճակատային բեռնիչ,
 համալրված է հավելյալ կոմունալ
 հրիչով Շարժիչը Էկոլոգիական
 ստանդարտը - Tier 2/Stage II Tier
 2/Stage II Առավելագույն պտտող
 մոմենտը - 980 ՆՄ, 1200-1400
 պտ/րոպ 980 ՆՄ, 1200-1400
 պտ/րոպ Աշխատանքային ծավալը -
 9,3 և 9.726 Մխոցների քանակը - 6 6
 Օդի ներածման համակարգը -
 տուրբոմղիչով Օդի ներածման
 համակարգը - տուրբոմղիչով
 Տրանսմիսիա Փոխանցման տուփը
 - Պլանետար, բեռնվածքով
 փոխարկմամբ
 Հիդրոտրանսֆորմատորը -
 Երկաստիճան, 4 Էլեմենտով
 Երկաստիճան, 4 Էլեմենտով
 Առավելագույն արագությունը, առաջ
 - 36 կմ/ժ 36 Առավելագույն
 արագությունը, հետ - 15 կմ/ժ 16
 Փոխանցումների քանակը, առաջ - 2
 2 Փոխանցումների քանակը, հետ - 1
 1 Կամրջակները Դիմացի
 դիֆերենցիալը - բաց Բաց Հետևի
 դիֆերենցիալը - բաց Բաց
 Կամրջակի ճոճը - $\pm 10^\circ \pm 10^\circ$
 Ղեկային համակարգը տիպը -
 Ծխնիավոր հողակապ Ծխնիավոր

					հողակապ Բեռնաթափման ճնշումը - 16,5 ՄՊա 16,5 ՄՊա Արգելակները Աշխատանքային արգելակները - սկավառակային սկավառակային Աշխատանքային արգելակների շարժաբերը - Պնևմոհիդրավիկ Պնևմոհիդրավիկ Կայանման արգելակը - թմբուկային Թմբուկային Կայանման արգելակի շարժաբերը - մեխանիկական մեխանիկական Հիդրավիկ համակարգը Գլխավոր պոմպը - ատամնանվային ատամնանվային Ճնշումը - 20,0 ՄՊա 20,0 ՄՊա Սլաքի բարձրացման տևողությունը - 5,2 վրկ 5,2 վրկ Բեռնաթափման տևողությունը - 1,3 վրկ 1,3 վրկ Սլաքի իջեցման տևողությունը - 3 վրկ 3 վրկ Ամբողջ ցիկլի տևողությունը - 9,5 վրկ 9,5 վրկ Սլաքի բնութագիրը Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO 14397-1:2007- 13 700 կգ 13 700 կգ Կործման բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO 14397-1:2007 - 11 900 կգ 11 900 կգ Շերեփի պոկման ուժը - 180 կՆ 180 կՆ A Հողակապային մատի առավ. բարձրությունը - 4156 մմ 4156 B բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը -
--	--	--	--	--	---

					2978 մմ 3062 C բեռնաթափման հեռավորությունը - 1230 մմ 1276 D փորման խորությունը - 50 մմ 50 S1 փակ շերտի անկյունը գետնի վրա - 44° 44 S2 փակ շերտի անկյունը տրանսպորտային դիրքում - 49° 49 S3 փակ շերտի անկյունը առավ. բարձրության վրա - 54° 54 S4 բեռնաթափման անկյունը առավելագույն բարձրության վրա - 45° 45 Չափերը E լուսածերպը - 430 մմ 430 G անվային բազան - 3320 մմ 3320 H խցիկի բարձրությունը - 3500 մմ 3500 J անվամեջը - 2150 մմ 2150 K լայնությունը անիվներով - 2750 մմ 2750 L երկարությունը շերտիով - 8390 մմ 8390 M շրջադարձի անկյունը - 38° 38° P հետևին ցվիքի անկյունը - 30° 30° R1 շրջադարձի շառավիղը շերտի դրսի մասով - 6903 մմ 6903 մմ R2 շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով - 6205 մմ 6205 մմ W շերտի լայնությունը - 2950 մմ 2950 անվադողերի չափը - 23.5 - 25PR16 23.5 - 25PR16 Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով Կոմունալ հրիչի բնութագիրը. Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը
--	--	--	--	--	--

					- Ճակատային բեռնիչ Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը - Ճակատային բեռնիչ Հրիչի տեսակը - թեքվող թեքվող Լայնությունը, մմ - 3200 3600 Թեքման մեխանիզմը - հիդրավլիկ հիդրավլիկ Թեքման անկյունը, աստիճան - +/- 30 +/- 30 Մաքրվող ձյան շերտի խառնուրդը, մմ - 930 930 ՀԱՃԱԴԲ-26/18 նիժե ներկայացված Աշխատանքային ճնշումը, բար - 160
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀԲ-26/18 նիժե ներկայացված Աշխատանքային ճնշումը, բար - 160					
Номер лота			Предлагаемый товар		- 210 200 Հրիչի քաշը - 580 կգ 580
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Աշխատանքային լայնությունը ու ռիչի տեխնիկական բնութագրի մոտոս
2	Sunward	Sunward	Sunward SL53W	Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.	Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ - 2750 3110 Ներկայացվում է բեռնիչի երաշխիքային ժամկետ պոկման 12 ամիս 12 ամիսը պետք է լինի և՛ SUNWARD SL53W առանցվածքով և չօգտագործված և՛ իրի կոր հզորությունը - 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. 162 կՎտ / 220 ձ. մատակարարում 120 օր 120 ուժ. - 2000 պտ/րոպ. օգտակար հզորությունը - 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. Շահագործման քաշը - 17250 կգ 17250 Ստանդարտ շերեփի տարողությունը - 3,3 խմ 3.3 Բեռնունակությունը - 6500 կգ 6500 Շերեփի պոկման ճիգը - 180 կՆ 180 կՆ Բեռնաթափման բարձրությունը -

2978 մմ Ճակատային բեռնիչ,
 համալրված է հավելյալ կոմունալ
 հրիչով Շարժիչը Էկոլոգիական
 ստանդարտը - Tier 2/Stage II Tier
 2/Stage II Առավելագույն պտտող
 մոմենտը - 980 ՆՄ, 1200-1400
 պտ/րոպ 980 ՆՄ, 1200-1400
 պտ/րոպ Աշխատանքային ծավալը -
 9,3 և 9.726 Մխոցների քանակը - 6 6
 Օդի ներածման համակարգը -
 տուրբոմղիչով Օդի ներածման
 համակարգը - տուրբոմղիչով
 Տրանսմիսիա Փոխանցման տուփը
 - Պլանետար, բեռնվածքով
 փոխարկմամբ
 Հիդրոտրանսֆորմատորը -
 Երկաստիճան, 4 Էլեմենտով
 Երկաստիճան, 4 Էլեմենտով
 Առավելագույն արագությունը, առաջ
 - 36 կմ/ժ 36 Առավելագույն
 արագությունը, հետ - 15 կմ/ժ 16
 Փոխանցումների քանակը, առաջ - 2
 2 Փոխանցումների քանակը, հետ - 1
 1 Կամրջակները Դիմացի
 դիֆերենցիալը - բաց Բաց Հետևի
 դիֆերենցիալը - բաց Բաց
 Կամրջակի ճոճը - $\pm 10^\circ \pm 10^\circ$
 Ղեկային համակարգը տիպը -
 Ծխնիավոր հողակապ Ծխնիավոր

					հողակապ Բեռնաթափման ճնշումը - 16,5 ՄՊա 16,5 ՄՊա Արգելակները Աշխատանքային արգելակները - սկավառակային սկավառակային Աշխատանքային արգելակների շարժաբերը - Պնևմոհիդրավիկ Պնևմոհիդրավիկ Կայանման արգելակը - թմբուկային Թմբուկային Կայանման արգելակի շարժաբերը - մեխանիկական մեխանիկական Հիդրավիկ համակարգը Գլխավոր պոմպը - ատամնանվային ատամնանվային Ճնշումը - 20,0 ՄՊա 20,0 ՄՊա Սլաքի բարձրացման տևողությունը - 5,2 վրկ 5,2 վրկ Բեռնաթափման տևողությունը - 1,3 վրկ 1,3 վրկ Սլաքի իջեցման տևողությունը - 3 վրկ 3 վրկ Ամբողջ ցիկլի տևողությունը - 9,5 վրկ 9,5 վրկ Սլաքի բնութագիրը Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO 14397-1:2007- 13 700 կգ 13 700 կգ Կործման բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO 14397-1:2007 - 11 900 կգ 11 900 կգ Շերեփի պոկման ուժը - 180 կՆ 180 կՆ A Հողակապային մատի առավ. բարձրությունը - 4156 մմ 4156 B բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը -
--	--	--	--	--	---

					2978 մմ 3062 C բեռնաթափման հեռավորությունը - 1230 մմ 1276 D փորման խորությունը - 50 մմ 50 S1 փակ շերտի անկյունը գետնի վրա - 44° 44 S2 փակ շերտի անկյունը տրանսպորտային դիրքում - 49° 49 S3 փակ շերտի անկյունը առավ. բարձրության վրա - 54° 54 S4 բեռնաթափման անկյունը առավելագույն բարձրության վրա - 45° 45 Չափերը E լուսածերպը - 430 մմ 430 G անվային բազան - 3320 մմ 3320 H խցիկի բարձրությունը - 3500 մմ 3500 J անվամեջը - 2150 մմ 2150 K լայնությունը անիվներով - 2750 մմ 2750 L երկարությունը շերտիով - 8390 մմ 8390 M շրջադարձի անկյունը - 38° 38° P հետևին ցվիքի անկյունը - 30° 30° R1 շրջադարձի շառավիղը շերտի դրսի մասով - 6903 մմ 6903 մմ R2 շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով - 6205 մմ 6205 մմ W շերտի լայնությունը - 2950 մմ 2950 անվադողերի չափը - 23.5 - 25PR16 23.5 - 25PR16 Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով Կոմունալ հրիչի բնութագիրը. Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը
--	--	--	--	--	--

				- Ճակատային բեռնիչ Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը - Ճակատային բեռնիչ Հրիչի տեսակը - թեքվող թեքվող Լայնությունը, մմ - 3200 3600 Թեքման մեխանիզմը - հիդրավլիկ հիդրավլիկ Թեքման անկյունը, աստիճան - +/- 30 +/- 30 Մաքրվող ձյան շերտի հաստությունը, մմ - 930 930 Աշխատանքային ճնշումը, բար - 160 - 210 200 Հրիչի քաշը - 580 կգ 580 Աշխատանքային լայնությունը ուղիղ դիրքում, մմ - 3200 3600 Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ - 2750 3110 Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս 12 Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված նոր և չօգտագործված Առջևի բեռնիչ մատակարարում 120 օր 120
--	--	--	--	--