

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵԳՄԻՔ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	LIUGONG	LIUGONG	LIUGONG	LIUGONG	Ճակատային բեռնիչ Տեխնիկական բնութագիր Ստորև ներկայացվում է բեռնիչի նվազագույն պահանջները առավելագույն հզորությունը - 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. օգտակար հզորությունը - 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. Շահագործման քաշը - 17250 կգ Ստանդարտ շերտի տարողությունը - 3,3 խմ Բեռնունակությունը - 6500 կգ Շերտի պոկման ճիգը - 180 կՆ Բեռնաթափման բարձրությունը - 2978 մմ Ճակատային բեռնիչ, համալրված է հավելյալ կոմունալ հրիչով Շարժիչը Էկոլոգիական

ստանգարտը - Tier 2/Stage II
 Առավելագույն պտտող մոմենտը -
 980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ
 Աշխատանքային ծավալը - 9,3 Լ
 Մխոցների քանակը - 6 Օդի
 ներածման համակարգը -
 տուրբոմղիչով Տրանսմիսսիա
 Փոխանցման տուփը - Պլանետար,
 բեռնվածքով փոխարկմամբ
 Հիդրոտրանսֆորմատորը -
 Երկաստիճան, 4 էլեմենտով
 Առավելագույն արագությունը, առաջ
 - 36 կմ/ժ Առավելագույն
 արագությունը, հետ - 15 կմ/ժ
 Փոխանցումների քանակը, առաջ - 2
 Փոխանցումների քանակը, հետ - 1
 Կամրջակները Դիմացի
 դիֆերենցիալը - բաց Հետևի
 դիֆերենցիալը - բաց Կամրջակի
 ճոճը - $\pm 10^\circ$ Ղեկային համակարգը
 տիպը - Ծխնիավոր հողակապ
 Բեռնաթափման ճնշումը - 16,5 ՄՊա
 Արգելակները Աշխատանքային
 արգելակները - սկավառակային
 Աշխատանքային արգելակների
 շարժաբերը - Պնևմոհիդրավլիկ
 Կայանման արգելակը - թմբուկային
 Կայանման արգելակի շարժաբերը -
 մեխանիկական Հիդրավլիկ

					համակարգը Գլխավոր պոմպը - ատամնանվային Ճնշումը - 20,0 ՄՊա Սլաքի բարձրացման տևողությունը - 5,2 վրկ Բեռնաթափման տևողությունը - 1,3 վրկ Սլաքի իջեցման տևողությունը - 3 վրկ Ամբողջ ցիկլի տևողությունը - 9,5 վրկ Սլաքի բնութագիրը Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO 14397-1:2007- 13 700 կգ Կործման բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO 14397-1:2007 - 11 900 կգ Շերեփի պոկման ուժը - 180 կՆ A Հողակապային մատի առավ. բարձրությունը - 4156 մմ B բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը - 2978 մմ C բեռնաթափման հեռավորությունը - 1230 մմ D փորման խորությունը - 50 մմ S1 փակ շերեփի անկյունը գետնի վրա - 44° S2 փակ շերեփի անկյունը տրանսպորտային դիրքում - 49° S3 փակ շերեփի անկյունը առավ. բարձրության վրա - 54° S4 բեռնաթափման անկյունը առավելագույն բարձրության վրա - 45° Չափերը E լուսածերպը - 430 մմ G անվային բազան - 3320 մմ H խցիկի բարձրությունը - 3500 մմ J
--	--	--	--	--	---

				անվամեջը - 2150 մմ K լայնությունը անիվներով - 2750 մմ L երկարությունը շերեփով - 8390 մմ M շրջադարձի անկյունը - 38° P հետևին ցվիքի անկյունը - 30° R1 շրջադարձի շառավիղը շերեփի դրսի մասով - 6903 մմ R2 շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով - 6205 մմ W շերեփի լայնությունը - 2950 մմ անվադողերի չափը - 23.5 - 25PR16 Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով Կոմունալ հրիչի բնութագիրը. Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը - Ճակատային բեռնիչ Հրիչի տեսակը - թեքվող Լայնությունը, մմ - 3200 Թեքման մեխանիզմը - հիդրավլիկ Թեքման անկյունը, աստիճան - +/- 30 Մաքրվող ձյան շերտի հաստությունը, մմ - 930 Աշխատանքային ճնշումը, բար - 160 - 210 Հրիչի քաշը - 580 կգ Աշխատանքային լայնությունը ուղիղ դիրքում, մմ - 3200 Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ - 2750 Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Республике в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦДЦПЗР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					