

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.	MP31 Pro 20k S	MP31 Pro 20k S	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.	Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 20կՎ/20կՎտ • Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար • Մարտկոցները՝ 40 հատ, 9ԱԺ, ներկառուցված են ԱՍԱ-ի մեջ: • Մարտկոցները VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, 5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ • Մարտկոցների քանակը՝ 40հատ, 9ԱԺ, քաշը՝ 2,52կգ, (1Ժ ռեժիմում 5,9Ա-ով 5,9 ԱԺ

					ունակություն) • Հզորությունը՝ 20կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ 20կՎտ Մուտք. • ԱՍԱ-ը թույլ է տալիս մուտքային միացումը և՛ եռաֆազ, և՛ միաֆազ, կախված տեղադրման պայմաններից: • Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ (եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում) և 220/230/240Վ (եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում) • Լարման տատանումների տիրույթը՝ 210-ից մինչև 478 Վ տիրույթում (եռաֆազի դեպքում), 125-ից մինչև 276 Վ տիրույթում (միաֆազի դեպքում) • Հաճախականության տիրույթ՝ 45-ից 70 Հց տիրույթում • Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ $\leq 3\%$ (100% բեռի դեպքում) • Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ≥ 0.99 • Ունի գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն ԵԼԶ. • Նոմինալ հզորություն՝ 20 կՎԱ • Ակտիվ հզորություն՝ 20կՎտ • Հզորության գործակիցը՝ 1,0 • Լարում՝ 220Վ, 230Վ և 240Վ, միաֆազ + նեյտրալ + հողանցում • Լարման կարգավորումը՝ $\pm 1\%$ • Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ $\leq 2\%$ (գծային բեռի դեպքում), $\leq 5\%$ (ոչ
--	--	--	--	--	---

					գծային բեռի դեպքում) • Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ 94.5% • Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում 1 րոպե • Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ $50 \pm 0,05 \text{ Հg}$ • Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հg Այլ տվյալներ. • ԱՍԱ-ն կարողանում է աշխատել 120Վ մարտկոցների հաստատուն հոսանքից: • Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ 2,7Ա • Անխափան Սնուցման Աղբյուրը հնարավորություն ունի միաժամանակ զուգահեռ միանալու 4 հատ այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին: • Ունի ստատիկ և ձեռքի զուգահիսագծի առկայություն • Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: • Ունի իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն • Ունի մարտկոցների խելացի
--	--	--	--	--	---

					լիցքավորման համակարգ • ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C • ԱՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝ ԵxԼxԲ 900x250x868 մմ • ԱՍԱ-ը համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8,) Լրակազմ և պարագաներ. • Տեղադրում և մեկնարկ • Աշխատակազմի ուսուցում տեղում • Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն • Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված • Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար • Առկա են մոնտաժային նյութերը, մալուխները՝ անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար • ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի համապատասխան մալուխի տեղադրում • Երաշխիքը՝ 24 ամիս
--	--	--	--	--	--

					Որակի վկայականներ. 1. ISO 9001 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					