

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | SP18- 2               | SP18- 2             | SP18- 2 | Grundfos               | GRUNDFOS SP 18-2 Ջրահորատման համար նախատեսված ընկղմվող պոմպ, որը նախատեսված է ջրի մղման համար: Կերջինս հնարավոր է տեղադրել թե հորիզոնական թե ուղղահայաց դիրքով և բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտող մետաղից: Պոմպը ունի Էլեկտարական շարժիչ, որն ունի պաշտպանություն ավազի ներթափանցելիությունից: Էլեկտրական շարժիչը իրենից ներկայացնում է ընկղմված հերմետիկ շարժիչ, որն ունի բարձր |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մեխանիկական կայունություն:<br/>Էլեկտրական շարժիչի տեսակը՝<br/>ընկղմվող շարժիչ Նվազագույն<br/>արդունավետության ինդեքս՝ (MEI)<br/><math>\geq 0.4</math> Սնուցման աղբյուր՝ 3-400Վ,<br/>50Հց Շարժիչի նոմինալ հզորություն՝<br/>P2 1.1 Կվտ Ընկղման առավելագույն<br/>խորություն՝ 150մ Նշանակալի<br/>արագություն՝ Nmin 2850-Nmax 2900<br/>Մեկնարկային հոսանք՝ 16Ա Մացման<br/>տեսակը՝ ուղիղ Հզորության<br/>գործակից՝ <math>\cos 100-0.78</math> Սնուցման<br/>մալուխի երկարություն՝ min 1,5մ<br/>Առավելագույն աշխատանքային<br/>ճնշում՝ PN 40բար Ավազի<br/>առավելագույն պարունակություն՝<br/><math>50\text{գ/մ}^3</math> Պամպում հեղուկի<br/>ջերմաստիճանը՝ Tmin 3°C-Tmax-30<br/>°C Չուտ քաշը մոտավորապես՝ 14կգ<br/>Պաշտպանության դասը՝ IP 68<br/>Ապրանքը պետք է լինի նոր<br/>չօգտագործված: Ապրանքի<br/>մատակարարումը և<br/>բեռնաթափումը կատարում է<br/>մատակարարը իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | SP18- 2                | SP18- 2       | SP18- 2 | Grundfos                   | GRUNDFOS SP 18-2 Ջրահորատման համար նախատեսված ընկղմվող պոմպ, որը նախատեսված է ջրի մղման համար: Վերջինս հնարավոր է տեղադրել թե հորիզոնական թե ուղղահայաց դիրքով և բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտող մետաղից: Պոմպը ունի էլեկտարական շարժիչ, որն ունի պաշտպանություն ավազի ներթափանցելիությունից: Էլեկտրական շարժիչը իրենից ներկայացնում է ընկղմված հերմետիկ շարժիչ, որն ունի բարձր |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մեխանիկական կայունություն:<br/>Էլեկտրական շարժիչի տեսակը՝<br/>ընկղմվող շարժիչ Նվազագույն<br/>արդունավետության ինդեքս՝ (MEI)<br/><math>\geq 0.4</math> Սնուցման աղբյուր՝ 3-400Վ,<br/>50Հց Շարժիչի նոմինալ հզորություն՝<br/>P2 1.1 Կվտ Ընկղման առավելագույն<br/>խորություն՝ 150մ Նշանակալի<br/>արագություն՝ Nmin 2850-Nmax 2900<br/>Մեկնարկային հոսանք՝ 16Ա Մացման<br/>տեսակը՝ ուղիղ Հզորության<br/>գործակից՝ <math>\cos 100-0.78</math> Սնուցման<br/>մալուխի երկարություն՝ min 1,5մ<br/>Առավելագույն աշխատանքային<br/>ճնշում՝ PN 40բար Ավազի<br/>առավելագույն պարունակություն՝<br/><math>50\text{գ}/\text{մ}^3</math> Պամպում հեղուկի<br/>ջերմաստիճանը՝ Tmin <math>3^{\circ}\text{C}</math>-Tmax-<math>30^{\circ}\text{C}</math><br/>Չուտ քաշը մոտավորապես՝ 14կգ<br/>Պաշտպանության դասը՝ IP 68<br/>Ապրանքը պետք է լինի նոր<br/>չօգտագործված: Ապրանքի<br/>մատակարարումը և<br/>բեռնաթափումը կատարում է<br/>մատակարարը իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|