

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտախ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HOWO / FAW	SINOTRUK HOWO / FAW	Hubei Yongqiang Special Vehicle Co. Ltd	Արտադրման տարեթիվը -Ոչ շուտ քան 2025թ. Վազըը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Թափքի ծավալը - Ոչ պակաս 10 մ3 Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ ոչ պակաս Euro - 5 Բեռնատարողություն - Ոչ պակաս 8 տ Ղեկը-ծախ հիդրավլիկ. Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը, Ոչ պակաս 220 ծ/ու Աշխատանքային ծավալը - Ոչ պակաս 4,5 լ Գլանների(ցիլինդր) քանակ -4-6 Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 220 լ.՝ պատրաստված չժանգոտող մետաղից (ներժ):Հեղուկ մաչւնայի (ADBLUE) բաքի տարողությունը- ոչ պակաս 15լ. Ավտոմեքենայի առավելագույն արագությունը - Ոչ ավել 90 կ/ժ Գույնը- նարնջագույն / ներկի կողը

				համաձայնեցնել գնորդի հետ/ Կենտրոնական փական: Աղբատար մեքենայի արտաքին չափսեր, մմ Երկարություն x լայնություն x բարձրություն` ոչ պակաս 7800 x 2300 x 3100 չափերի մեջ շեղումը առավելագույնը 3% Դիմացի լուսարձակներ - բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Դիմացի լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն Աշխատանքային լուսարձակներ (բեռնման հատվածի) - 2 հատ LED Առկայծող փարոսիկներ - 2 հատ դիմացից և 2 հատ ետևից Դիմացի կամրջակի բեռնվածություն - ոչ պակաս 3500կգ Հետևի կամրջակի բեռնվածություն - ոչ պակաս 10000կգ Մարտկոցի հզորությունը - ոչ պակաս 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան պետք է ունենա օդորակիչ - տաքացման և հովացման հնարավորություն Աուդիո համակարգ Նստատեղերի քանակը - 3 հատ լվացվող կտորից Վարորդի նստատեղը - ամորտիզացիոն կարգավորվող, Ժամանակակից գործիքների վահանակ, որի վրա պետք է արտացոլվի նաև շարժիչի յուղի չափը Բամպերները - մետաղյա Ապակիների կարգավորում - Էլեկտրակառավարմամբ Անվաղողերի փչման ռետինե խողովակ - 20մ Վթարային կանգի նշան Դոմկրատ, գործիքների հավաքածու Բանալիների քանակը - 2 հատ հեռակառավարմամբ 2 հատ հասարակ Պահեստային անվաղող անվահեծով Հատուկ սարքավորումների չափանիշները հտացման գործակիցը - ոչ պակաս 6:1 հտացման նվազագույն ուժը - ոչ պակաս 20տ. Հիդրոհամակարգի անհրաժեշտ ճնշումը ոչ պակաս 220 բար. Մանիպուլյատորի աղբամանի բարձման բեռնատարողությունը - Ոչ պակաս 800 կգ. Սեղման
--	--	--	--	---

				ամբողջական ցիկլը - ոչ պակաս 15 - ոչ ավել 20 վայրկյան Բեռնվող աղբի քաշը - Ոչ պակաս 8000 կգ. Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը- Հիդրավլիկ Բարձումը- հետևի բարձմամբ՝ 120-1100լ աղբարկղերի համար: Հարթակի բարձման-իջեցման կառավարում - 1 մեխանիկական, 2 կոճակային պոչի հետևամասի աջ և ձախ կողմերում խոնավությունից և ջրից պաշտպանվածությամբ և համապատասխան տուփով երկու հեռակառավարման վահանակ: Բեռնաթափման ուղղությունը -հետ Գույնը-նարնջագույն (ներկի կողը համաձայնեցնել գնորդի հետ) Աշխատանքային հատվածի լույսեր 2 հատ (LED) Աղբի բեռնման խցիկը և մամլիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 10մմ հաստությամբ բարձր կարծրության Hardox 450 կամ NM 450 պողպատից մետաղից, աղբի խցիկի հատակի հատվածը - առնվազն 6մմ հաստության, պատերը՝ 4մմ հաստությամբ բարձր կարծրության Hardox 450 կամ NM 450 դասի պողպատից: Պետք է ունենա աղբաջրի հավաքման համար նախատեսված առանձին բաք՝ առնվազն 200լ տարողությամբ աղբատարից աղբաջրի հոսքը բացառելու համար՝ 2 կոմերից մետաղական փականներով: Պետք է ունենա աշխատող մասի ծածկոց, բացառելու համար վարմանն ընթացքում աղբի արտանետումը: Աղբատարի վրա տեղադրված լինի բեռնվող աղբի քաշի պատկերը իրական ժամանակում առանց մեքենան կշեռքի վրա տանելու սարքավորում, վարորդի խցիկում էկրանին ցույց տալու հնարավորությամբ: Ավտոմեքենայի մեջ պետք է
--	--	--	--	--

տեղադրված լինի տեսահսկման համակարգ - 360 ° առցանց և մոնիտորին տեսահսկման համար: Մեքենայի վրա տեղադրված լինի մեկ դիմացի, մեկական աջ ու ձախ կողմերի, մեկ բեռնման հատվածի և մեկ վարորդի խցիկը հսկող կամեռաներ IP65, որը հնարավորություն ունենա օնլայն ռեժումում տեսահսկման իրականացման հնարավորություն: Մեքենայի տեսաձայնագրիչ - 8 PoE RJ45/M12 interface, Up to 8-ch IP Full HD1080p video input, Pluggable Anti-vibration HDD box, support up to 1x 2TB HDDs /SSDs capacity, 1*SD/SDHC slot, Built-in GPS module, Support shutdown delay configuration, Support vehicle battery protection, 9~32VDC wide range power input. Հիշողության կրիչ - 2 հատ SSD ,2TB,2.5 inch, SATA III compliant, up to 6Gbps,TBW 512TB,Operating Temperature 0°C~70°C (32°F ~158°F),Sequential Read (Max) 550 MB/S,Sequential Write (Max) 500 MB/S կապի մոդուլ - The mobile wireless component is a built-in 4G/5G and Wi-Fi module providing flexible data transmission solutions. It can be used in DS-M5504HM-T, DS-MP5504, DS-MP5604, DS-MP5604N, DS-MP7516, DS-MP7608, DS-MP7608HN, DS-MP7608H, AE-MD5043, AE-MN5043, AE-MN5083, AE-MN7083, AE-MH0408, AE-MD7083, and AE-MH0804 mobile video recorders. Մեքենայի տեսախցիկ հետևի - 1080P, IR Distance: 10-20m, Ingress protection: IP68, 120°Lens, Metal Case, 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Working temperature: -40°C~75°C, 83.2(Length)×46(Width)×41.6(Height)mm Մեքենայի տեսախցիկ դիմացի - 1080P, Full color, Front Vehicle-Mounted Camera Min. illumination: 0.01 Lux @(F1.2, AGC

				ամբողջական ցիկլը - ոչ պակաս 15 - ոչ ավել 20 վայրկյան Բեռնվող աղբի քաշը - Ոչ պակաս 8000 կգ. Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը- Հիդրավլիկ Բարձումը- հետևի բարձմամբ՝ 120-1100լ աղբարկղերի համար: Հարթակի բարձման-իջեցման կառավարում - 1 մեխանիկական, 2 կոճակային պոչի հետևամասի աջ և ձախ կողմերում խոնավությունից և ջրից պաշտպանվածությամբ և համապատասխան տուփով երկու հեռակառավարման վահանակ: Բեռնաթափման ուղղությունը -հետ Գույնը-նարնջագույն (ներկի կողը համաձայնեցնել գնորդի հետ) Աշխատանքային հատվածի լույսեր 2 հատ (LED) Աղբի բեռնման խցիկը և մամլիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 10մմ հաստությամբ բարձր կարծրության Hardox 450 կամ NM 450 պողպատից մետաղից, աղբի խցիկի հատակի հատվածը - առնվազն 6մմ հաստության, պատերը՝ 4մմ հաստությամբ բարձր կարծրության Hardox 450 կամ NM 450 դասի պողպատից: Պետք է ունենա աղբաջրի հավաքման համար նախատեսված առանձին բաք՝ առնվազն 200լ տարողությամբ աղբատարից աղբաջրի հոսքը բացառելու համար՝ 2 կոմերից մետաղական փականներով: Պետք է ունենա աշխատող մասի ծածկոց, բացառելու համար վարմանն ընթացքում աղբի արտանետումը: Աղբատարի վրա տեղադրված լինի բեռնվող աղբի քաշի պատկերը իրական ժամանակում առանց մեքենան կշեռքի վրա տանելու սարքավորում, վարորդի խցիկում էկրանին ցույց տալու հնարավորությամբ: Ավտոմեքենայի մեջ պետք է
--	--	--	--	--

տեղադրված լինի տեսահսկման համակարգ - 360 ° առցանց և մոնիտորին տեսահսկման համար: Մեքենայի վրա տեղադրված լինի մեկ դիմացի, մեկական աջ ու ձախ կողմերի, մեկ բեռնման հատվածի և մեկ վարորդի խցիկը հսկող կամեռաներ IP65, որը հնարավորություն ունենա օնլայն ռեժումում տեսահսկման իրականացման հնարավորություն: Մեքենայի տեսաձայնագրիչ - 8 PoE RJ45/M12 interface, Up to 8-ch IP Full HD1080p video input, Pluggable Anti-vibration HDD box, support up to 1x 2TB HDDs /SSDs capacity, 1*SD/SDHC slot, Built-in GPS module, Support shutdown delay configuration, Support vehicle battery protection, 9~32VDC wide range power input. Հիշողության կրիչ - 2 հատ SSD ,2TB,2.5 inch, SATA III compliant, up to 6Gbps,TBW 512TB,Operating Temperature 0°C~70°C (32°F ~158°F),Sequential Read (Max) 550 MB/S,Sequential Write (Max) 500 MB/S կապի մոդուլ - The mobile wireless component is a built-in 4G/5G and Wi-Fi module providing flexible data transmission solutions. It can be used in DS-M5504HM-T, DS-MP5504, DS-MP5604, DS-MP5604N, DS-MP7516, DS-MP7608, DS-MP7608HN, DS-MP7608H, AE-MD5043, AE-MN5043, AE-MN5083, AE-MN7083, AE-MH0408, AE-MD7083, and AE-MH0804 mobile video recorders. Մեքենայի տեսախցիկ հետևի - 1080P, IR Distance: 10-20m, Ingress protection: IP68, 120°Lens, Metal Case, 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Working temperature: -40°C~75°C, 83.2(Length)×46(Width)×41.6(Height)mm Մեքենայի տեսախցիկ դիմացի - 1080P, Full color, Front Vehicle-Mounted Camera Min. illumination: 0.01 Lux @(F1.2, AGC

ON) Wide-angle lens, 2.1 mm, horizontal FOV 110°, vertical FOV 59° SNR: 42dB, 9 to 16 VDC With built-in mic
Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի /
75 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի
որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում
են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման
ոլորտում փաստաթղթերին, պետական
ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի
ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ
շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված
չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման,
չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ
ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է
լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես
նաև վաճառողվող Ապրանքի պաշտոնական
նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
4. Աղբատար մեքենան պետք է հանձնվի գնորդին տվյալ
պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում: 5.
Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ
բնութագրերին համապատասխանությունը հավաստող
հաստատված փաստաթուղթ: 6. Ընկերությունը
պարտավորվում է ավտոմեքենաների վերանորոգող
վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան
դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման
համար անհրաժեշտ մասնագիտական
ուղղություններին: 7. Վաճառողը Երևան քաղաքում
պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և
պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: 8. Վաճառողի
կողմից պետք է ներկայացվեն վաճառողվող

				ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները: 9. Վաճառողը պետք է տրամադրի նաև ավտոեմբենայի վրա օգտագործված բոլոր պահեստամասերի ճշգրիտ կոդերը: Աղբատար մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, գնորդի կողմից վաճառողին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում վաճառողը պետք է տրամադրի գրավոր եզրակացություն աղբատար մեքենայի անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Աղբատար մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, վաճառողի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը գնորդի կողմից հաստատելուց հետո , վաճառողը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում գնորդի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.03%-ի չափով, որը կպահվի պայմանագրի ապահովումից:
--	--	--	--	---