

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՐԿՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0502 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	1 Հատակի փոշեգրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և աղգեգիայիապահովում, 2. Հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետոապահովում էո չպակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն , 3. Կապակցիչի պարունակություն EN ISO 10581 Դաս - Type I, Ընդհանուր հաստություն EN ISO 24346 ոչ ավել քան 2 մմ, Քաշ EN ISO 23997 ոչ ավել քան 2,8 կգ/մ2, Եվրոպական դասակարգում EN 685 34/43 կարգճ Սայթաքման դիմադրություն DIN 51130 EN 13893 R10 DS,

				<p>Հրդեհակայունություն EN 13501-1 Bfl-s1 դաս, Բակտերիոստատիկ ակտիվություն ISO 22196 $\geq 95\%$, Մակերեսի մշակում SILVER KNIGHT iGUARD Ջերմային դիմադրություն EN 12524 0.012 մ²K/W, Լույսակայունություն EN 20105 B02 6 աստիճան կամ համարժեք: 4. Վինիլային հատակի տեղադրման համարնախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ`բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ, 5. Վինիլային հատակի տեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդորում զոդումը կատարվում է +600° C ջերմաստիճանի տակ, 6. Հատակի փոշեզրկման, հարթեցման և վինիլային տեղադրման աշխատանքներ: Աշխատանքները 1քմ-ի համար (ներառյալ ջրադիսպերսիոն նախաներկ, ինքնահարթեցվող հատակի շաղախ, վինիլային հատակ, սոսինձ, լարեր, ներառյալ շիրինշակների իրականացում վինիլային ամբողջ պատերին 10սմ բարձրությամբ)`</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "МАРКУС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՐԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0502 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	--	1 Հատակի փոշեգրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և ադգեզիայի ապահովում, 2. Հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, 3. Կապակցիչի պարունակություն EN ISO 10581 Դաս - Type I, Ընդհանուր հաստություն EN ISO 24346 ոչ ավել քան 2 մմ, Քաշ EN ISO 23997 ոչ ավել քան 2,8 կգ/մ ² , Եվրոպական դասակարգում EN 685 34/43 կարգճ Սայթաքման դիմադրություն DIN 51130 EN 13893 R10 DS,

				<p>Հրդեհակայունություն EN 13501-1 Bfl-s1 դաս, Բակտերիոստատիկ ակտիվություն ISO 22196 $\geq 95\%$, Մակերեսի մշակում SILVER KNIGHT iGUARD Ջերմային դիմադրություն EN 12524 0.012 մ²K/W, Լույսակայունություն EN 20105 B02 6 աստիճան կամ համարժեք: 4. Վինիլային հատակի տեղադրման համարնախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ`բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ, 5. Վինիլային հատակի տեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդորոմ զոդումը կատարվում է +600° C ջերմաստիճանի տակ, 6. Հատակի փոշեզրկման, հարթեցման և վինիլային տեղադրման աշխատանքներ: Աշխատանքները 1քմ-ի համար (ներառյալ ջրադիսպերսիոն նախաներկ, ինքնահարթեցվող հատակի շաղախ, վինիլային հատակ, սոսինձ, լարեր, ներառյալ շիրինշակների իրականացում վինիլային ամբողջ պատերին 10սմ բարձրությամբ)`</p>
--	--	--	--	--