

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԹՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	Canon i-sensys 463dw	Canon Inc.	Տպագրության տեխնիկական բնութագրեր Տպագրության արագություն Միակողմանի՝ մինչև 40 էջ/րոպե (A4); մինչև 65.4 էջ/րոպե (A5-Լանդշաֆտային) Երկկողմանի՝ մինչև 33.6 էջ/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոքրոմ լազերային ճառագայթային տպագրություն Տպագրության լուծաչափ մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակ մոտավորապես Միացումից 14 վայրկյան Առաջին տպագրության ժամանակ Մոտավորապես՝ 5.0 վայրկյան Տպիչի լեզուներ UFR II, PCL

						5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Տառատեսակներ 45 PCL տառատեսակ 136 PostScript տառատեսակ Տպագրության լուսանցքներ 5 մմ` վերև, ներքև, ձախ և աջ 10 մմ` վերև, ներքև, ձախ և աջ (ծրար) Տոնային խնայողության ռեժիմ Այո Տպագրության առաջադեմ հնարավորություններ Գաղտնագրված անվտանգ տպագրություն Անվտանգ տպագրություն Տպել USB հիշողության քարտից (JPEG/TIFF/PDF) Տպել ամպից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business հավելված Android; Mopria հավաստագրված, Canon PRINT Business հավելված, Canon Print Service Plug-in2 Պատճենահանման տեխնիկական բնութագրեր Պատճենահանման արագություն Միակողմանի (A4): Մինչև 40 Էջ/րոպե Երկկողմանի (A4): Մինչև 33.6 էջ/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակ Մոտավորապես 6.1 վայրկյան
--	--	--	--	--	--	---

						Պատճենահանման լուծաչափ Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենահանման ռեժիմներ Տեքստ, Տեքստ/Լուսանկար (Լռելայն), Տեքստ/Լուսանկար (Բարձր որակ), Լուսանկար Երկկողմանի պատճենահանում Երկկողմանից մինչև Երկկողմանի (Ավտոմատ) Բազմակի պատճենահանում Մինչև 999 պատճեն Փոքրացում / Մեծացում 25-400% 1% աճով Այլ հնարավորություններ Կադրի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, անձնագրի պատճենահանում Սկանավորման տեխնիկական բնութագրեր Ստանդարտ տեսակ Գունավոր Սկանավորման լուծաչափ Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված՝ մինչև 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն Միակողմանի մոնո՝ 50 ipm (300x300dpi) Միակողմանի գունավոր՝ 40 ipm (300x300dpi) Երկկողմանի մոնո՝ 100 ipm (300x300dpi) Երկկողմանի գունավոր՝ 80 ipm (300x300dpi) Միակողմանի մոնո՝ 40 ipm (300x600dpi) Միակողմանի
--	--	--	--	--	--	--

					գունավոր՝ 20 ipm (300x600dpi) Երկկողմանի մոնո՝ 80 ipm (300x600dpi) Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ipm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն երանգներ 256 մակարդակ Համատեղելիություն TWIN , WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնություն 216 մմ Սկանավորում Էլ. փոստին TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b Սկանավորում համակարգչի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b Սկանավորում USB հիշողության քարտի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b Սկանավորում FTP-ի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b Սկանավորում ամպի վրա TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX ITU-T.37 Մեդիաների մշակում Սկաների տեսակ Պլատեն, երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի մուտք (ստանդարտ) 250 թերթանոց կասետ
--	--	--	--	--	--

					(ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-ից 120 գ/մ² Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ 60-ից 199 գ/մ² ADF: 60-ից 120 գ/մ² Երկկողմանի տպագրություն A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ չափս՝ Նվազագույնը 210 x 279.4 մմ, առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ 60-ից մինչև 120 գ/մ² Միջերես և ծրագրակազմ Միջերեսի տեսակ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային արձանագրություն Տպագրություն՝ TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սկանավորում՝ Սկսել սկանավորում՝ Ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Էլ. փոստ/Ի-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) Սկանավորում՝ TCP/IP Կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
--	--	--	--	--	---

					Անվտանգություն՝ TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար)՝ Ենթակառուցվածքային ռեժիմ՝ WEP(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Մուտքի կետի ռեժիմ՝ WPA2-PSK(AES) Ծրագրային ապահովում և տպիչի կառավարում MF սկանավորման գործիք, Հեռակա օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI), Բաժնի ID-ի կառավարում, Տոնի կարգավիճակի գործիք, iW Enterprise Management Console. Սերվերի վրա հիմնված ծրագիր՝ սարքերի նավատորմի կենտրոնացված կառավարման համար Էլեկտրոնային սպասարկում. ներդրված RDS-ը թույլ է տալիս հեռակա Էլեկտրոնային սպասարկման ծառայություններ, ինչպիսիք են հաշվիչի գրանցումը, ավտոմատ սպառվող նյութերը Կառավարում և հեռակա ախտորոշում Ծրագրերի գրադարան Ընդհանուր հատկանիշներ Առաջարկվող ամսական տպագրության ծավալ 750 - 4,000 էջ ամսական Աշխատանքային ցիկլ
--	--	--	--	--	--

				Ամսական ` 80,000 Էջ5 Պրոցեսորի արագություն 1200 ՄՀց Հիշողություն 1 ԳԲ Պահեստավորում 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ 12.7 սմ LCD գունավոր սենսորային Էկրան Չափսեր սկուտեղներով (L x Խ x Բ) 420 մմ x 460 մմ x 375 մմ Տեղադրման տարածք (L x Խ x Բ) 689 մմ x 1,081 մմ x 824 մմ Քաշ Մոտավորապես 16.3 կգ ,Պաշտոնական սերվիս կենտրոն Հայաստանում, Տեղափոխումը, տեղադրումը և համալարումը լոկալ ցանցում կատարվում է մատակարարի կոմիտե: Աշխատանքային միջավայր Ջերմաստիճան` 10-ից 30°C (50-ից 86°F) Խոնավություն Canon i-sensys 463dw
--	--	--	--	--