

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Կարեն Ղայֆաչյան-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	HiLook	HiLook	IPC-B140HA-LUC	HiLook	Տեսախցիկ HiLook IPC-B140HA-LUC Պատկերի սենսոր 1/2.8" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS Առավելագույն լուծաչափ 2560 × 1440 Նվազագույն լուսավորություն Գույն՝ 0.01 լյուքս @ (F2.2, AGC ON), Սև/Սև՝ 0 լյուքս ինֆրակարմիր լուսարձակմամբ Փակիչի ժամանակ 1/3 վրկ-ից մինչև 1/100,000 վրկ Օր և գիշեր ԻԿ կտրման ֆիլտր Ակնակի կարգավորում Պանորամային անկյուն՝ 0°-ից մինչև 360°, թեքություն՝ 0°-ից մինչև 90°, պտտում՝ 0°-ից մինչև 360° Ոսպնյակ Ոսպնյակի տեսակ Ֆիքսված

Ֆոկուսային ուսայնակ, և 4 մմ ըստ
 ցանկության Ֆոկուսային
 հեռավորություն և տեսադաշտ ,
 հորիզոնական տեսադաշտ՝ 104°,
 ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 57°,
 անկյունագծային տեսադաշտ՝ 123°
 4 մմ, հորիզոնական տեսադաշտ՝
 82°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 45°,
 անկյունագծային տեսադաշտ՝ 98°
 Ոսայնակի ամրակ M12
 Ծիածանաթաղանթ Տեսակ Կայուն
 Ապերտուրա F2.2 Դաշտի
 խորություն 2.8 մմ՝ 0.9 մ-ից մինչև ∞
 4 մմ՝ 1.1 մ-ից մինչև ∞ DORI DORI 4
 մմ, D: 67 մ, O: 26 մ, R: 13 մ, I: 6 մ
 Լուսավորիչ Լրացուցիչ լույսի տեսակ
 IR, սպիտակ լույս Լրացուցիչ լույսի
 տիրույթ IR: մինչև 20 մ Սպիտակ
 լույս: մինչև 15 մ Խելացի լրացուցիչ
 լույս Այո IR ալիքի երկարություն 850
 նմ Տեսանյութ Գլխավոր հոսք 50 Հց:
 20 կադր/վրկ (2560 × 1440), 25
 կադր/վրկ (1920 × 1080, 1280 × 720)
 60 Հց: 20 կադր/վրկ (2560 × 1440),
 24 կադր/վրկ (1920 × 1080, 1280 ×
 720) Ենթհոսք 50 Հց: 25 կադր/վրկ
 (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
 60 Հց: 24 կադր/վրկ (1280 × 720,
 640 × 480, 640 × 360) Տեսանյութի

					սեղմում Գլխավոր հոսք՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264, Ենթահոսք՝ H.265/H.264/MJPEG Տեսանյութի բիթային արագություն 32 Կբ/վ-ից մինչև 8 Մբ/վ H.264 տեսակ Հիմնական պրոֆիլ, Հիմնական պրոֆիլ, Բարձր պրոֆիլ H.265 տեսակ Գլխավոր Պրոֆիլ Բիթային արագության կառավարում CBR,VBR Հետաքրքրության տարածաշրջան (ROI) 1 ֆիքսված տարածաշրջան հիմնական հոսքի համար Աուդիո Աուդիո տեսակ Մոնո ձայն Աուդիո Նմուշառման հաճախականություն 8 կՀց/16 կՀց Շրջակա միջավայրի աղմուկի ֆիլտրացում Այո Աուդիո սեղմում G.711ulaw/AAC-LC Աուդիո բիթային արագություն 64 Կբ/վ (G.711ulaw)/16-ից 64 Կբ/վ (AAC-LC) Ցանցային Արձանագրություններ TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS API ONVIF (Պրոֆիլ S, Պրոֆիլ T), ISAPI, SDK Անվտանգություն Գաղտնաբառի պաշտպանություն, բարդ գաղտնաբառ, ջրանիշ, HTTP-ի համար հիմնական և դիջեստի
--	--	--	--	--	---

						նույնականացում, WSSE և բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյսի համար դիջեստի նույնականացում, անվտանգության աուդիտի գրանցամատյան, հոսթի նույնականացում (MAC հասցե) Միաժամանակյա ուղիղ հեռարձակում Դիտում Մինչև 6 ալիք Օգտատեր/Հոսթ Մինչև 32 օգտատեր 3 օգտատիրոջ մակարդակ՝ ադմինիստրատոր, օպերատոր և օգտատեր Վեբ զննարկիչ Տեղական ծառայություն՝ Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11 Պատկեր Պատկերի կարգավորումներ Հագեցում, պայծառություն, կոնտրաստ, սրություն, ուժեղացում, սպիտակի հավասարակշռություն, կարգավորվում է հաճախորդի ծրագրաշարի կամ վեբ զննարկչի կողմից Լայն դինամիկ տիրույթ (WDR) Թվային WDR SNR ≥ 52 դԲ Գաղտնիության դիմակ 1 ծրագրավորվող բազմանկյուն գաղտնիության դիմակ Օր/Գիշեր անջատիչ Օր, Գիշեր, Ավտոմատ, Ժամանակացույց Պատկերի բարելավում BLC, HLC, 3D DNR
--	--	--	--	--	--	---

ԱԶ Կարեն Ղափաչյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.		Միջերես Ethernet ինտերֆեյս 1 RJ45 10 M/100 M ինքնակարգավորվող Ethernet միացք Ներկառուցված պահեստավորում Չկա Ներկառուցված միկրոֆոն Այո, 1 Ներկառուցված միկրոֆոն Վերագործարկման բանալի Չկա Իրադարձություն Հիմնական իրադարձություն Շարժման կոդոմ UP4-LUC 12F 2026-24 Ուիջե հայտնաբերում (աջակցում է տաճնապի ակտիվացմանը նշված թիրախի տեսանյ (մադր))
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	технические характеристики բացառություն Կապ Ուղարկել է.
6	HiLook	HiLook	IPC-B140HA-LUC	HiLook	փոստ, տեղեկացնել իսկողության 40 ° IP Տեսահսկի կելտրոկին, ձգան բոլել Շտիակտր միկրոֆոն, ինելացի լուսաորման Հզորություն 12 VDC ± 25%, 0.42 A, իսկողությանը
					առավելագույնը 5 Կտ, Ø5.5 մմ կոաքսիալ սնուցման միացուցիչ, հակադարձ բևեռային պաշտպանություն, PoE: IEEE 802.3af, դաս 0, առավելագույնը 6.5 Կտ Նյութ Պլաստիկ Չափսեր 138.8 մմ × 60.9 մմ × 57.9 մմ (5.5" × 2.4" × 2.3") Փաթեթի չափսեր 163 մմ × 75 մմ × 75 մմ (6.4" × 3.0" × 3.0") Մոտավորապես 175 գ (0.4 ֆունտ) Փաթեթի քաշով Մոտավորապես 250 գ (0.55 ֆունտ) Պահպանման պայմաններ -30 °C-ից մինչև 45 °C

(-22 °F-ից մինչև 113 °F):
Խոնավություն 95% կամ պակաս (ոչ
խտացնող): Գործարկման և
շահագործման պայմաններ -30 °C-
ից մինչև 45 °C (-22 °F-ից մինչև 113
°F): Խոնավություն 95% կամ պակաս
(ոչ խտացնող): Լեզու Սնգլերեն,
ուկրաիներեն Ընդհանուր
գործառույթ Սրտի զարկերակ,
հակաշերտային շերտավորում,
հայելի, գաղտնաբառի
պաշտպանություն, գաղտնաբառի
վերականգնում Էլ. փոստով:
Հաստատում Էլեկտրամագնիսական
համատեղելիություն (ԷՀՄ): CE-EMC:
EN 55032:2015+A1:2020, EN
50130-4:2011+A1:2014, EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,
KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Անվտանգություն CB: IEC 62368-1:
2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:
2014/A11: 2017 Շրջակա միջավայր
CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE:
2012/19/EU, Հասանելիություն:
Կանոնակարգ (EC) թիվ 1907/2006
Պաշտպանություն IP67: IEC
60529-2013 Նեռարյալ՝տեղադրում,մ
ոնտաժ,կարգաբերում,անհրաժեշտ

					նյութերի(մալուխ \$ՏՊ 24ԱՎԳ) սարքերի(ՊՕԵ ցանցային բաժանարար) օգտագործում:Երաշխիքային սպասարկում 3 տարի:
--	--	--	--	--	--