

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Կրակմարիչ ԿՓ 4կգ (ՕՍ-4) Նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված փոշու կշիռը <math>4 \pm 0.25</math>կգ Աշխատանքային ճնշումը <math>1.5 \pm 0,2</math>ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 3 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման ջերմաստիճանը նվազագույնը <math>-40^{\circ}\text{C}</math> <math>+50^{\circ}\text{C}</math> Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում՝ 55B, իսկ A դասի դեպքում՝ 2A Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ <math>6 \pm 1</math>կգ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Կրակմարիչն իր հետ պետք է ունենա համապատասխան ռետինե խողովակով ուղղորդիչ, մետաղական Ո-ձև կախիչ: Այլ պայմաններ * Գնման առարկայի բնութագիրը բավարարում է մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: ***Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\eta\epsilon\chi\text{-}\epsilon\chi\chi\eta\mathcal{P}\text{-}26/013$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Огнетушитель КП 4 кг (ОП-4) Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000 В). Вес заряженного порошка <math>4\pm 0,25</math> кг. Рабочее давление: <math>1,5\pm 0,2</math> МПа. Расстояние от сопла во время работы: не менее 3 метров. Температура хранения и использования огнетушителя: минимум <math>-40^{\circ}\text{C}</math> <math>+50^{\circ}\text{C}</math>. Температура пожаротушения модели «Топливная коробка»: 55В для класса В и 2А для класса А. Общий вес огнетушителя <math>6\pm 1</math> кг. Срок службы огнетушащего вещества: 10 лет. Срок заправки огнетушителя 5 лет. Огнетушитель должен иметь подходящий резиновый направляющий шланг, металлический U-образный подвес. Другие условия</p> <p>*Описание товара закупки должно удовлетворять требованиям более одного возможного участника и производителя ** Поставляемый товар должен быть новым – неиспользованным. ***Перевозка и отгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет.</p>