# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/79 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | - | - | - | -- | Սարք՝ նախատեսված հողի տարբեր սենսորների միացման և տվյալների տեղում դիտարկման համար: Չափում է հողի խոնավությունը, ջերմաստիճանը, EC-ն, pH-ը և NPK-ն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝-20±10% ... +50±10% °C Աշխատանքային խոնավություն՝ 0-90 %RH, առանց կոնդենսացիայի: Պետք է ունենա գունավոր LCD էկրան և ապահովի տվյալների հստակ և ընթեռնելի ցուցադրում դաշտային պայմաններում: Ներքին հիշողություն՝ 4±10% MB: Սնուցում / |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | լիցքավորում՝ 12±10% V DC: Մարտկոց՝ լիթիումային, 2500±10% mAh (ստանդարտ): Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤ 4 ժամ: Խոնավության չափում. Չափման միջակայք՝ 0-100 %: Ճշգրտություն՝ ±3 % (0–53 % միջակայքում), ±5 % (53–100 % միջակայքում): Ջերմաստիճանի չափում. Չափման միջակայք՝ -40±10% ...+80±10% °C Ճշգրտություն՝ ±0.5 °C: Էլեկտրահաղորդունակություն (EC) Չափման միջակայք՝ 0-10000 µS/սմ, Ճշգրտություն՝ ±10 µS/սմ: NPK սենսոր Չափման միջակայք՝ 0-1999 mg/kg, Ճշգրտություն՝ ±2 % F.S. Լուծաչափ՝ 1 mg/kg: pH սենսոր pH չափման միջակայք՝ 3-9 pH, Ճշգրտություն՝ ±0.3 pH: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | - | - | - | - | Սարք՝ նախատեսված հողի տարբեր սենսորների միացման և տվյալների տեղում դիտարկման համար։ Չափում է հողի խոնավությունը, ջերմաստիճանը, EC-ն, pH-ը և NPK-ն։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝-20±10% ... +50±10% °C Աշխատանքային խոնավություն՝ 0-90 %RH, առանց կոնդենսացիայի։ Պետք է ունենա գունավոր LCD էկրան և ապահովի տվյալների հստակ և ընթեռնելի ցուցադրում դաշտային պայմաններում։ Ներքին հիշողություն՝ 4±10% MB։ Սնուցում / |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | լիցքավորում՝ 12±10% V DC: Մարտկոց՝ լիթիումային, 2500±10% mAh (ստանդարտ): Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤ 4 ժամ: Խոնավության չափում. Չափման միջակայք՝ 0-100 %: Ճշգրտություն՝ ±3 % (0–53 % միջակայքում), ±5 % (53–100 % միջակայքում): Ջերմաստիճանի չափում. Չափման միջակայք՝ -40±10% ...+80±10% °C Ճշգրտություն՝ ±0.5 °C: Էլեկտրահաղորդունակություն (EC) Չափման միջակայք՝ 0-10000 µS/սմ, Ճշգրտություն՝ ±10 µS/սմ: NPK սենսոր Չափման միջակայք՝ 0-1999 mg/kg, Ճշգրտություն՝ ±2 % F.S. Լուծաչափ՝ 1 mg/kg: pH սենսոր pH չափման միջակայք՝ 3-9 pH, Ճշգրտություն՝ ±0.3 pH: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |