

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	Ավտոմատ ռոտացիոն միկրոտոմ տեխնիկական նկարագրություն (նվազագույն պահանջներ) Ֆունկցիոնալ պահանջներ (կառուցվածք/կառավարում) • Կառավարում՝ 7" գունավոր TFT Է թաչսքրին Էկրան՝ PCAD (projected capacitive) սենսորային կառավարմամբ, Էկրանը թեքված՝ Էրգոնոմիկ և անվտանգ աշխատանքի համար • MEM կոճակ՝ Նախորդ կտրման պարամետրերի հիշելու/վերականգնելու համար • Հակակշռային համակարգ (counterweight)՝ ձեռքով կտրումը

					սահուն դարձնելու և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար • Անհպում (contactless), սպասարկում չպահանջող ուղղահայաց դիրքավորման ընթերցիչ/սենսոր • Թափոնների տարա՝ ընդարձակ, հեշտ ամրացվող, անտիստատիկ ծածկույթով՝ պարաֆինի կաշեւ նվազեցնելու համար • Սայրի կրիչ՝ կողային տեղաշարժով՝ ամբողջ կտրող եզրը օգտագործելու համար; ստանդարտ դանակակիր MR՝ ընդունում է high-profile և low-profile սայրեր • Կոպիտ տեղաշարժ/հանրացում (coarse feed)՝ շարունակական և քայլային, ընտրովի արագություններով; գերհաստատ արագ հետադարձ՝ նմուշը արագ փոխելու համար • Նմուշի ամրացման համակարգ՝ տարբեր սեղմակների/գլխիկների կիրառման հնարավորություն; 0 դիրքի “կլիկ” ցուցիչ X/Y ուղղություններով՝ ճշգրիտ դիրքավորման համար • Quick Release Clamp՝ կառուցվածք, որը նվազեցնում է կեղտի կուտակումը; ռետրակցիայի (retraction) ֆունկցիա
--	--	--	--	--	--

(անջատվող)՝ սայրի կյանքը
 Երկարացնելու համար •
 Անվտանգություն՝ Էլեկտրոնային
 արգելակ (electronic brake); բռնակը
 հեշտությամբ հանվող՝ ավտոմատ
 ռեժիմում անվտանգության
 բարձրացման համար Տեխնիկական
 բնութագրեր (չափելի
 պարամետրեր) • Կտրվածքի
 հաստության միջակայք՝ 0.5-100 μm
 • 0.5-5 μm ՝ քայլ 0.5 μm ; • 5-20՝ քայլ
 1 μm ; • 20-60՝ քայլ 5 μm ; • 60-100՝
 քայլ 10 μm • Թրիմինգ (trimming)՝
 1-600 μm ՝ սահմանված քայլերով
 (1-10՝ 1; 10-20՝ 2; 20-50՝ 5; 50-100՝
 10; 100-600՝ 50 μm) • Նմուշի
 առաջխաղացում՝ 28 ± 1 մմ; •
 ուղղահայաց ընթացք՝ 72 ± 1 մմ (այդ
 թվում mega-cassette-ների համար) •
 Աշխատանքային ռեժիմներ՝ օ
 ավտոմատ/մոտորային՝ Interval,
 Single Stroke, Continuous, Multi
 Stroke օ ձեռքով՝ Rotational և
 Rocking (ընտրովի) • Ռետրակցիա՝
 5-250 μm (քայլ՝ 1 μm), լռելային՝ 40
 μm , անջատվող • Մոտորային coarse
 feed արագություններ՝ 300 $\mu\text{m/s}$
 (դանդաղ առաջ), 800 $\mu\text{m/s}$ (արագ
 առաջ), 1800 $\mu\text{m/s}$ (ուլտրաարագ

հետ) + քայլային coarse feed
 առաջ/հետ • Սայրի կրիչ՝ Two-in-One՝
 high և low profile սայրերի համար •
 Նմուշի առավելագույն թույլատրելի
 չափերը (L×F×H)՝ ոչ պակաս, քան
 50 × 60 × 40 մմ; Super Cassette
 Clamp-ի չափերը (L×F×H)՝ ոչ
 պակաս, քան 68 × 48 × 15 մմ •
 Նմուշի կողմնորոշում՝ հորիզոնական
 և ուղղահայաց $\pm 8^\circ$, պտույտ՝ 360°,
 X/Y ուղղություններով 0 դիրքի “կլիկ”
 հնարավորությամբ • Սնուցում՝
 100–240 VAC / 50–60 Hz, սպառում՝
 40 VA • Չափերը՝ լայնք՝ ոչ ավելի,
 քան 465 մմ, խորություն
 (թափոնների տարայով)՝ ոչ ավելի,
 քան 390 մմ, բարձրություն՝ ոչ ավելի,
 քան 298 մմ; քաշը՝ ոչ ավելի, քան 39
 կգ • Համապատասխանություն IEC
 61010՝ պաշտպանության դաս 1,
 աղտոտվածության աստիճան 2,
 գերլարման կատեգորիա II •
 Հավելյալ աքսեսուարներ պետք է
 մատակարարվեն ` • արտաքին
 կառավարման վահանակ, նմուշի
 ստանդարտ բռնիչ, նմուշի
 ունիվերսալ բռնիչ, high profile
 սայրեր- 10 տուփ , low profile
 սայրեր -10 տուփ Սերտիֆիկատներ `

					ISO 9001 , ISO 13485 Երաշխիք 1 տարի Սարքի առաքում և տեղադրում Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Տեղադրում և գործարկում՝ մատակարարումից հետո ոչ ավելի, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕЧХХ-12Е-26/18 ниже					

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					