ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/79 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Weihai Jingxun JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun	JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun Changtong Electronic Technology Co., Ltd.	Սարք՝ նախատեսված հողի տարբեր սենսորների միացման և տվյալների տեղում դիտարկման համար։ Չափում է հողի խոնավությունը, ջերմաստիճանը, EC-ն, pH-ը և NPK-ն։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝-20±10% ... +50±10% °C Աշխատանքային խոնավություն՝ 0-90 %RH, առանց կոնդենսացիայի։ Պետք է ունենա գունավոր LCD էկրան և ապահովի տվյալների հստակ և ընթեռնելի ցուցադրում դաշտային պայմաններում։ Ներքին հիշողություն՝ 4±10% MB։ Սնուցում /

					լիցքավորում՝ 12±10% V DC: Մարտկոց՝ լիթիումային, 2500±10% mAh (ստանդարտ): Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤ 4 ժամ: Խոնավության չափում. Չափման միջակայք՝ 0-100 %: Ճշգրտություն՝ ±3 % (0–53 % միջակայքում), ±5 % (53–100 % միջակայքում): Ջերմաստիճանի չափում. Չափման միջակայք՝ -40±10% ...+80±10% °C Ճշգրտություն՝ ±0.5 °C: Էլեկտրահաղորդունակություն (EC) Չափման միջակայք՝ 0-10000 µS/սմ, Ճշգրտություն՝ ±10 µS/սմ: NPK սենսոր Չափման միջակայք՝ 0-1999 mg/kg, Ճշգրտություն՝ ±2 % F.S. Լուծաչափ՝ 1 mg/kg: pH սենսոր pH չափման միջակայք՝ 3-9 pH, Ճշգրտություն՝ ±0.3 pH: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬҶ<-ЕЦЖЦҶҨР-26/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Weihai Jingxun JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun	JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun Changtong Electronic Technology Co., Ltd.	Устройство предназначено для подключения различных датчиков почвы и мониторинга данных на месте. Измеряет влажность почвы, температуру, электропроводность (EC), pH и содержание NPK. Рабочая температура: -20±10% ... +50±10% °C Рабочая влажность: 0-90 % относительной влажности, без конденсации. Должен иметь цветной ЖК-экран и обеспечивать четкое и разборчивое отображение данных в полевых условиях. Внутренняя память: 4±10% МБ. Питание/зарядка: 12±10% В

					постоянного тока. Аккумулятор: литиевый, 2500±10% мАч (стандартный). Время зарядки: ≤ 4 часа. Измерение влажности: Диапазон измерения: 0-100 %. Точность: ±3 % (в диапазоне 0–53 %), ±5 % (в диапазоне 53–100 %). Измерение температуры: Диапазон измерения: -40±10% ...+80±10% °C Точность: ±0,5 °C. Электрическая проводимость (EC) Диапазон измерения: 0-10000 мкСм/см, Точность: ±10 мкСм/см. Датчик NPK Диапазон измерения: 0-1999 мг/кг, Точность: ±2 % от полной шкалы. Растворимость: 1 мг/кг. Датчик pH Диапазон измерения pH: 3-9 pH, Точность: ±0,3 pH. Гарантия минимум 1 год. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода доставки. Условия должны быть согласованы с клиентом до доставки.