

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1) ООО ЮЗСО 2) АО «ПТС» 3) DEZEGA SA 4) INTERSPIRO LLC	1) ЮЗСО 2) ПТС 3) DEZEGA 4) Interspiro Incurve	1) P-30EX (в специальном исполнении «1.7 L/min Edition» по ТЗ заказчика) 2) «ОКСИ-огнеборец» 3) P-70 4) S9	1) ООО «Южно-Уральский завод спасательного оборудования» 2) Акционерное общество «ПТС» 3) DEZEGA SA 4) INTERSPIRO LLC	Թթվածնային մեկուսիչ հակազազն (ԹՄՀ), որը նախատեսված է հրշեջների շնչառական համակարգը և տեսողությունը պաշտպանելու համար, որը աշխատում է սեղմված թթվածնի և գազային խառնուրդի փակ շղթայով: Աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 240 րոպե (4 ժամ): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +60°C: Թուլլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95%: Թթվածնի մատակարարման համակարգ՝ Թթվածնի համակցված հաստատուն հոսքի

մատակարարման արագությունը՝
1.7 ± 0.1 լ/րոպեում կախված
օգտագործողի սպառումից: Դիմակի
ներսի օդափոխանակությունը՝
առնվազն 80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային
ձայնային ազդանշան փակ
գլանային փականներով
աշխատանքի անցնելիս (ներշնչման
և արտաշնչման ժամանակ): Սարքի
կառուցվածքը՝ սարքի իրանը
պատրաստված է հակաստատիկ և
ջերմակայուն նյութից: Սարքի
չափսերը՝ առավելագույնը՝ 595 ×
450 × 200 մմ, ±10 մմ շեղումով:
Սարքի քաշը՝ առավելագույնը՝ 15 կգ:
Շնչառական պարկ՝ առնվազն 5 լ
տարողունակությամբ:
Ներկառուցված կլանող փամփուշտ՝
քիմիական CO₂ կլանիչով: Ճնշման
նվազեցման փական: Ճնշման չափիչ
և էլեկտրոնային ձայնային
մոնիթորինգի համակարգ: Թթվածնի
բալոնի աշխատանքային ճնշումը՝
առնվազն 19 ՄՊա: Բալոնի ծավալը՝
առնվազն 2 լիտր (գազի ծավալ՝
առնվազն 500 դմ³): Բալոնի նյութը՝
նախընտրելի է այլումինե
(համապատասխան ISO 7866
ստանդարտին): Մուտքային

Թթվածնի պարունակությունը՝ 21%:
Կափուլրի ապահովիչի գործարկման միջակայքը՝ 1.2-2 ՄՊա: Կափուլրի նվազագույն ճնշման միջակայքը՝ 80-400 Պա: Մատակարարման հավաքածուի պարունակությունը՝ TMS (ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ մարմնի շրջանակ, պանորամային դիմակ և (180° դիտման անկյուն), նյութ՝ EPDM կամ սիլիկոն: Թթվածնի բալոն ≥ 2 և ≥ 200 մթն, շնչառական պարկը 5.5 և քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքային ավտոմատ, կափուլրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, մանոմետր, էլեկտրոնային նախազգուշացնող ձայնաազդանշանային համակարգ: Իրանը և կառուցվածքային բաղադրիչները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն, վիբրացիաներին, կոռոզիային և ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն նյութերից: Ապակե գոլորշիացնող

սարք, զսպանակներ, ամրակներ և
անվտանգության գոտիներ,
ներծծման փամփուշտ,
տեխնիկական տվյալների թերթիկ և
շահագործման փաստաթղթեր,
գործարանային պիտակավորված
փաթեթավորում: Որակի և
հուսալիության պահանջներն են՝
արտադրանքի ծառայության
ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի:
Երաշխիքային
պարտավորություններ՝
արտադրանքի երաշխիքային
ժամկետը պետք է լինի առնվազն
երկու տարի՝ շահագործման
հանձնման օրվանից մինչև
երաշխիքային սպասարկամս
ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային
ժամկետի ընթացքում
մատակարարող
կազմակերպությունը
պարտավորվում է շտկել բոլոր
խափանված մասերի և սարքերի
անսաքությունները: Երաշխիքային
սպասարկումը ներառում է
սարքավորումների (ԹՄՀ)
ապարատի բոլոր մասերի և
սարքերի ֆունկցիոնալության
ստուգում, անսարք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

սարքերի/մասերի փոխարինում և սպասարկման փաստաթղթերի տրամադրում: Անվտանգության պահանջներն են՝ սարքը պետք է ապահովի՝ շնչառական համակարգի պաշտպանություն թունավոր գազերից, ծխից, գոլորշիներից և թթվածնի անբավարարությունից, այբերի պաշտպանություն և ծխապատ միջավայրերում

СЕВ-АРТ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԳԸԼ ԼՈՃԱ 12Բ-2026/ԱՄ-25 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

աշխատելիս: Դիմադրություն բարձր ջերմաստիճանների, տեխնիկական լարվածությանը և մեխանիկական լարվածությունը և

հարվածների: Մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն հետևյալ ստանդարտներին՝ ԳՈՍ/ISO 9001-2011 / ISO 9001:2015 — որակի կառավարման համակարգ, շնչառական պաշտպանության միջոցներ ,ԳՈՍ12.4.041-2006 — ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ, ԳՈՍ12.4.034-2016 — շնչառական պաշտպանության միջոցներ, դասակարգում և պիտակավորում, ԳՈՍ Ռ ԵՆ 136-2010 — դեմքի դիմակներ, գազի բալոններ: ԳՈՍ Ռ 55989-2014 / ISO 7866:2012 —

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

				<p>այլումինե համաձուլվածքներից պատրաստված գազային բալոններ: ԳՈՍՏ949-73 — Պողպատե անխափան բալոններ: Մատակարարման պահանջները՝ սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, կնքված և պիտակավորված փաթեթավորմամբ: Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության վկայական: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց ապրանքի բեռնաթափումը իրականացնի իր ուժերով: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ:</p>
--	--	--	--	---