# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 48 | ներկ, ջրաէմուլսիոն, ակրիլ | ներկ, ջրաէմուլսիոն, ակրիլ | ներկ, ջրաէմուլսիոն, ակրիլ | ներկ, ջրաէմուլսիոն, ակրիլ | Ն»ñÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ,û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÃéÇãùáõÕÇÝ»ñÇ, ³ë¬ý³Éïµ»ïáÝ» ¨ ó»Ù»Ýïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ ·Í³Ýß³ÝÝ»ñ Ï³Ù Ýß³¬·¬ÍáõÙ¬Ý»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ներկվող Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի ¨ ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում ¿ ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչ¨ 3-րդ աստիճան (20□2)□C ¨ (65□5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե Վրձնով կամ գլանակով քսելու |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՉ-246,N4 ) ¨ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 80-90 վրկ. Ò»éùáí Ý»ñÏÁ Ýáëñ³óíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÉáõÍÇãáí ÙÇÝã¨ 110-130 íñÏ£ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦЖЦПЭР-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 48 | | | | | |