

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՄԵՐ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Զափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	ԿԱՄԵԴ	ԿԱՄԵԴ	ներկ, ջրաէմուլսիոն, ակրիլ	ԿԱՄԵԴ ՍՊԸ	Ն»ñĬÁ Ÿ³Ē³ĩ»ëí³ Ĩ ³ŕíáÙámÇÉ³ÔÇŸ x³Ÿ³ă³ňÑŸ»ňÇ,û¹³Ÿ³ŕ³ĩ³Û³ŸŸ»ňÇ ÃéÇãũáõÕÇŸ»ňÇ, ³ě–ý³Ĕĩµ»ĩáŸ» “ ó»Û»Ÿĩµ»ĩáŸ» Í³ĨáõÕÃŸ»ňÇ •Í³Ÿß³ŸŸ»ň İ³Û Ÿß³¬•¬ÍáõÕ¬Ÿ»ň İ³ĩ³ň»Éáõ Ñ³Û³ň: Ներկվող Û³İ»ň” áõÕÃŸ»ňը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի ” ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում է ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչ” 3-րդ աստիճան (20□2)□C ” (65□5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե Վրձնով կամ գլանակով

				քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՁ-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ò»éùáí Ý»ñĬÁ Ýáěñ³óíáõÙ ÿ ÝáõÕÝ ÉáõÍÇăáí ÛÇÝă՝ 110-130 íñĬ£
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧУУЕТ УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕУДУПДР-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	ԿՈՄԵԴ	ԿՈՄԵԴ	Ներկ, ջրաեմուլսիոն, ակրիլ	ԿՈՄԵԴ ՍՊԸ	Ն»ճԻÁ Ý³Ë³ĩ»ëí³Í ı ³ĩíáÙáµÇÉ³ÙÇÝ ×³Ý³đ³ñÑÝ»ñÇ,û¹³Ý³í³İ³Ù³ÝÝ»ñÇ ÃéÇăùáđŎŎÇÝ»ñÇ, ³ë¬ý³Éĩµ»ĩáÝ» ˆ ó»Ù»Ýĩµ»ĩáÝ» Í³İíáđŎŎÃÝ»ñÇ •í³Ýß³ÝÝ»ñ İ³Ù Ýß³¬•¬ÍáđŎŎ¬Ý»ñ İ³İ³ñ»Éáđ Ñ³Ù³ñ: Ներկվող Ù³İ»ñˆáđŎŎÃÝ»ñը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի ˆ ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում ı ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչˆ 3-րդ աստիճան (20±2)°C ˆ (65±5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե վրձնով կամ գլանակով

				քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՁ-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ò»éùáí Ý»ñĬÁ Ýáěñ³óíáõÙ ÿ ÝáõÕÝ ÉáõÍÇăáí ÛÇÝă՝ 110-130 íñĬ£
--	--	--	--	--