

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Romana | Romana | - | ЗАО ЗИСО | <p>Չափերը՝ Երկարություն 1075մմ, Լայնություն 887մմ, Բարձրություն 811 մմ Բակային մարգասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարգասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին</p> |

համապատասխան կամ համարժեք:
Մարզասարքը անկերային բոլտերով
պետք է ամրանա բետոնապատ
տարածքին, բոլոր բոլտերը
անվտանգության տեսանկյունից
ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ
փականներով: Մարզասարքը պետք
է լինի հակավանդալային:
Կառուցվածքում օգտագործվող
խողովակների դուրս ցցված և
հասանելի ծայրերը, եթե այպիսիք
կան, պետք է փակվեն պլաստիկ
հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական
մասերը պետք է ներկված լինեն
պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը
կանխում է մետաղի կոռոզիան:
Անկերային բոլտերը պետք է լինեն
ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է
հագեցած լինի տեղեկատվական
ցուցանակով, որը պետք է
պարունակի տեղեկատվություն
արտադրողի, արտադրության
ամսվա և տարվա, արտադրանքի
նշանակման, մարզվողի
տարիքային, քաշային և հասակի
սահմանափակումների
մասին: Մարզասարքը հարթակից և
մարմնից բաղկացած կառուցվածք է:

Ամբողջ մարմինը փոխկապակցված է պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 754x264 մմ-ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 40 մմ-ից ոչ պակաս է: Պարզ առանցքակալը պատրաստված է ապակիով լցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի առնվազն 33 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը առնվազն 22 մմ է: Մարզասարքի մարմինը թիթեղից պատրաստված մարմնի կառուցվածք է՝ դրան ամրացված պլաստիկ նստատեղով: Նստատեղի մարմնի առջևի վերին մասում տեղադրված է հենարան, որը բաղկացած է առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն

380 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին եռակցված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է Ու-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ թեքված անկյան տակ: Հավաքված հենարանն ունի առնվազն 794x270x390 մմ չափսեր: Առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից երկու կողապատերն ամրացվում են հենակետին գամերով: Կողային պատերը սահմանում են Նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Մարզասարքի Նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև: Նստատեղի չափերը 269x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Բռնակը խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա է: Բռնակի հիմքը խողովակով սկավառակ է: Այն ինքնին թիթեղյա սկավառակից

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<-U-ԱՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-23/26» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

պատրաստված կառույց է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով, որն ունի առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին եռակցված է առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 139 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ կտրված է առնվազն 72x57 մմ չափսերով օձալածն անցք, որը տեխնիկական հատկանշանքներով և գտնվում է խողովակի եզրից

առնվազն 23 մմ հեռավորության վրա: Լծակի հավաքածուն ունի առնվազն 348x177x87 մմ չափսեր: Լծակը 350x185x50 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով կապուղու և երկու առանցքների եռակցված կառուցվածք է: Լծակ 2-ը երկու ենթախմբի կառուցվածք է: Հավաքածուն ունի առնվազն 64x28x122 մմ չափսեր: Վերին մասում կա առնվազն 46 մմ տրամագծով անցք: Անկերային բոլոր առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր

առնվազն 23 մմ հեռավորության վրա: Լծակի հավաքածուն ունի առնվազն 348x177x87 մմ չափսեր: Լծակը 350x185x50 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով կապուղու և երկու առանցքների եռակցված կառուցվածք է: Լծակ 2-ը երկու ենթախմբի կառուցվածք է: Հավաքածուն ունի առնվազն 64x28x122 մմ չափսեր: Վերին մասում կա առնվազն 46 մմ տրամագծով անցք: Անկերային բոլոր առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|
| 3 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մասով: Խարիսիի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք; Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մասնակցության հայտին պետք է կցվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը յուրաքանչյուր տեսակի համար:</p> |
|--|--|--|--|---|