

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	<p>Չափերը՝ Երկարություն՝ 739, Լայնություն՝ 622 ,Բարձրություն՝ 1098 Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին</p>

համապատասխան կամ համարժեք:
Մարզասարքը անկերային բուլտերով
պետք է ամրանա բետոնապատ
տարածքին, բոլոր բուլտերը
անվտանգության տեսանկյունից
ելևելով պետք է փակվեն պլաստիկ
փականներով: Մարզասարքը պետք
է լինի հակավանդալային:
Կառուցվածքում օգտագործվող
խողովակների դուրս ցցված և
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք
կան, պետք է փակվեն պլաստիկ
հակավանդալային
խցաններով: Կառույցի բոլոր
մետաղական մասերը պետք է
ներկված լինեն պոլիմերային փոշու
էմալով, ինչը կանխում է մետաղի
կոռոզիան: Անկերային բուլտերը
պետք է լինեն
ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է
հագեցած լինի տեղեկատվական
ցուցանակով, որը պետք է
պարունակի տեղեկատվություն
արտադրողի, արտադրության
ամսվա և տարվա, արտադրանքի
նշանակման, մարզվողի
տարիքային, քաշային և հասակի
սահմանափակումների մասին:
Մարզասարքը պետք է լինի կայուն

կառուցվածք, պտտվող սկավառակներով հենարան՝ կարգավորվող բեռնվածքով բռնակներով: Պողպատե թերթ՝ առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ, մետաղական խողովակ՝ առնվազն 42 մմ տրամագծով: Պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.8 մմ: Բռնակները պատրաստված են պլաստիկից: Սկավառակի նյութը 20 մմ HDPE թերթ է, դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, խոնավությանը, ինչպես նաև ունի ցրտադիմացկունություն: Տարիքային խումբ՝ Ոչ պակաս, քան 14 Մարզասարքի հենարանը կառուցվածք է, որը բաղկացած է հարթակից, թերթավոր կորպուսից: Ամբողջ կորպուսը միացված է միմյանց 6x12 պողպատ-պողպատե ամրակներով: Հարթակը միացված է կորպուսին M10 պտուտակներով և ընկույզներով: Հարթակի ամրացման համար նախատեսված անցքերի քանակը՝ 4 հատ: Կրող պատերի և կողմնային մասերի նյութը և հաստությունը՝ Պողպատ, ոչ պակաս, քան 2.5 Հարթակի նյութը և

հաստությունը՝ Պողպատ, ոչ պակաս, քան 4 Մետաղական տարրերի ծածկույթ՝ Պոլիմերային փոշեպատում, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում թխելու միջոցով: Միացման եղանակ՝ Պատերը և կողմնային մասերը միացված են միմյանց՝ օգտագործելով առնվազն 6 մմ տրամագծով պողպատե ամրակներ: Հատկանիշներ՝ Բռնակներով սկավառակները միմյանց միջև կինեմատիկ կապ չունեն: Բռնակով սկավառակի կառուցվածքը: Սկավառակը պատրաստված է առնվազն 20 մմ հաստությամբ և առնվազն 390 մմ տրամագծով HDPE պլաստիկից: Սկավառակի կենտրոնում պատրաստված է առնվազն 39 մմ տրամագծով անցքի անցք: Սկավառակին ամրացված է պոլիամիդից պատրաստված պտտվող բռնակ: Բռնակի չափերը առնվազն 40x100 մմ են: Բռնակը տեղադրվում է սկավառակի եզրին՝ պողպատե առանցքի վրա գտնվող ամրակի վրա՝ երկու պլաստիկ կրողների վրա: Ամրակը սկավառակի վրա տեղադրվում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-00-02-ЕПД/02П-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Երեք պտուտակների և առնվազն M8 տրամագծով երեք ընկույզների միջոցով: Սկավառակին ամրացված է նաև բեռնման մեխանիզմ՝ շփման ճիրան: Այն նախապես պատրաստված կառուցվածք է, որը պատրաստված է կոնաձև մետաղական սկավառակից՝ առնվազն 116 մմ տրամագծով և առնվազն 31 մմ հաստությամբ,

առնվազն 23 մմ բարձրությամբ և առնվազն 89 մմ ներքին տրամագծով: Մետաղական կոնը սեղմվում է պոլիամիդից

պատրաստված շփման ճիրանային սկավառակի վրա, որը պատրաստված է առնվազն 129 մմ տրամագծով, առնվազն 27 մմ հաստությամբ չափսերով, ներքին նստատեղի կոնով՝ առնվազն 60 աստիճանի անկյունով և առնվազն 114 մմ արտաքին տրամագծով: Թևքը պտտելով, որը տեղադրված է պտուտակված առանցքի վրա, կոնաձև սկավառակը սեղմվում է շփման ճիրանային սկավառակի վրա, ինչը պտտման ժամանակ ստեղծում է ուժ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
11	-	-	-	-

				<p>իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մասնակցության հայտին պետք է կցվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը յուրաքանչյուր տեսակի համար:</p>
--	--	--	--	--