ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՍՄԵՏԻԿՍ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	խոհանոցային կահույք-11-ի լրակազմը բաղկացած է. ջերմային սարքավորումների գույքից, սառնարանային սարքավորումների գույքից, չեզոք սարքավորումների գույքից, կշեռքային սարքավորումների գույքից, օդաքարշ սարքավորումների գույքից, խոհանոցային պարագաների գույքից, որը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-11-ին: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը ±3%: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Վաճառողը պարտավոր է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (հեռ.՝ 010599699 (692)): Մինչև մատակարարումը ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Եթե մատակարարումը իրականացվում է պահեստավորման վայր, ապա Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա դիմաց, իսկ Վաճառողը պարտավորվում է տեղադրման ենթակա ապրանքների տեղադրումը վերջնական վայրում իրականացնել, երբ համապատասխան ապրանքները կտեղափոխվեն վերջնական վայր՝ Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում: Չ/հ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-11 Առաջարկվող ապրանքի անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը 1 2 1. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 1.1 Էլեկտրական արտադրական սալօջախ, 380 Վ, 4 սալիկ, առանց ջեռոցի - Չափսերը՝ 1050x850x860 մմ (ԵxԼxԲ):

(±100) մմ: ԱՍալիկների քանակը -4, սալիկների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ: Յուրաքանչյուր սալիկի հզորություն 3 կՎտ: Սալիկների նյութը – պետք է լինի չհղկված երկաթ, տաքացնող մասերի քանակը յուրաքանչյուր սալիկում 2, սալիկների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 450-480˚C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա պետք է տեղադված լինեն 4-xx անջատիչներ: Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից: Վառարանի տակ պետք է լինի դարակ՝ տեղադրված հատակից 150 մմ բարձրության վրա: Աջակցող շրջանակ-պետք է լինի քառակուսի կողային հատվածներում 30-40 մմ : Ոտքերի տակդիրը պիտի սարքավորված լինի 15-20 մմ կարգավորվող ոտնակներով: Լարումը՝ 380Վ: Հզորությունը մինչև 12 կՎտ: Հավաքածուն պարունակում է կողային աշխատանքային տարածքներ չժանգոտվող մետաղից, Չափսերը՝ լայնություն՝ 100 - 110 մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: 1.2 Մեկ սեկցիայով թխման էլեկտրական արտադրական վառարան - Չափսերը (ԵxLxԲ)՝ 840x900x1080 (±100) մմ, Հզորությունը՝ 4.7-5.2 ԿՎ, Լարումը՝ 220-240 Վ, Ջեռոցում ջերմաստիճանը՝ 270°C ներառյալ, առավելագույն ջերմաստիճանին հասենոլու ժամանակահատվածը՝ մինչև 30 րոպե: Վառարանը կազմված է մետաղական դռնով պողպատից արկղից, 2 բլոկ տաքացուցիչներից և 4 թխելու համար նախատեսված սինիներից: Պետք է տեղադրված լինի վթարային թերմոստատ, որը պաշտպանում է 320 °C-ից ավել տաքանալու դեպքում: Կառավարման վահանակը պետք է տեղադրված լինի վառարանի մեջ: Վառարանը պետք է ունենա հզորության վերահսկման առանձին ջեռուցիչներ վերևի և ներքևի դարակների համար: Վառարանի ներքին չափսերը՝ 538x535x290 մմ. Տարողությունը՝ 2 թխման սինիներ 530x470x30 մմ չափսերով կամ ըստ արտադրողի ստանդարտների: Վառարանը տեղադրված է ներկված տակդիրի վրա: Կողային և հետևի մասերը ներկված են, դիմային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, վառարանի ոտնակները կարգավորվող են: Հավաքածուն ներառում է 3 թխման սինիներ՝ պատրաստված չժանգոտվող մետաղից, չափսերը՝ 530x470x30 մմ կամ ըստ արտադրողի ստանդարտների: Քաշը՝ 90կգ (+/-5) կգ: 1.2 Ջրատաքացուցիչ (բոյլեր) - Ընդհանուր չափերը (տրամագիծը և բարձրությունը) 306x605 (±10) մմ:Ջրատաքացուցիչի ծավալը՝ 30լ, աշխատանքային ծավալը՝ 20լ, ջերմաստիճանը 30-100 °C, ներկառուցված ջերմակառավարիչ: Ձեռքով լիցքավորվող, ջրի մակարդակի ցուցիչ, թերմոստատ: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, հզորությունը մինչև 3 կՎտ, լարումը 220 Վ. Ջուրը եռացնելու ժամանակը 60 րոպե: Նմուշ նկարը կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: 2. ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 2.2 Սննդի մեկ դռնանի արտադրական սառնարան 700լ - Աշխատանքային

ջերմաստիճանի միջակայքը 0...+6 աստիճան: Ներքին ծավալը 680 լ: Ագրեգատի դիրքը վերևից: Էլեկտրական հալեցում: Էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, հզորությունը 0,35 կՎտ, 4 դարակով: Դարակների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը 40 կգ: Սառնարանի պատի հաստությունը 50(± 10) մմ: Նմուշ նկարը կցվում է:Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: 3. ՉԵՁՈՔ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 3.1 Աշխատանքային սեղան- 1200x600: Չափսերը (ԵxLxԲ) 1200x600x850մմ, կողային բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: 3.2 Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*600 - Չափսերը (ԵxLxԲ): 1200x600x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: 3.3 Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 600 - Չափսերը (ԵxLxԲ) 1100x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: 3.4 Սննդի պահպանման տակդիր - Չափսերը (ԵxLxԲ) 1200x800x145 (+- 50) մմ: Նախատեսված է ապրանքների, ներառյալ սննդամթերքի պահպանման համար: Բեռնատարողությունը՝ 2500 կգ: Նմուշ նկարը կցվում է: 3.5 Անվասայլակներ: Մատուցման սայլակ 2 հարկ AISI 304 չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը՝ 0.8 մմ, անիվներով: 3.6 Խառնիչային ծորակ 400 - Չափսերը (ԵxLxԲ) 400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից, ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 ° C:Նմուշ նկարը կցվում է: 3.7 Չորանոց - Չորացուցիչ ափսեների չորացնելու համար 5 դարակ: Չորացուցիչը պատրաստված է չժանգոտող պողպատից 20x30 մմ քառանկյուն խողովակից: 5 ամուր դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող մետաղից և ամրեցված են կարծրացուցիչով, հնարավորություն ունեն 1 դարակի վրա տեղադրել մինչև 32 ափսե: Յուրաքանչյուր դարակը պետք է ունենա ջիր հեռացման իր սկուտեղը: Չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ տեղադրվածության: 4. ԿՇԵՌՔԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 4.1 Կշեռք

	սեղանի չափաբաժնային - Չափսերը (ԵxLxԲ)։ 258x285x135 մմ(± 10)%։ Կշռելու համար թույլատրելի քաշը՝ 5 կգ, կշռեու հարթակի չափսերը՝(ԵxL) 240x192մմ(± 10)%, ունի LCD էկրան։ Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ ՝ ադապտերի կամ մարտկոցի միջոցով։ Արտաքինից թաղանթով պետք է պաշտպանված լինի փոշուց և խոնավությունից։ 4.2 Հարթակով կշեռք - Չափսերը (ԵxLxԲ)։ 420x635x765 մմ(± 10)%։ Կշռելու համար թույլատրելի առավելագույն քաշը 150 կգ, ճշգրտության աստիճանը 20 գ, կշռելու հարթակի չափսերը՝(ԵxL)- 370x500մմ, էլեկտրամատակարարումը։ 0,01ԿՎ։Լարումը՝ 220 Վ։ 5. ՕԴԱՔԱՐՇ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 5.1 Օդաքարշ պատին ամրացող 1200x1000x350 մմ (ԵxLxԲ) ։ Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային զտիչներով, նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի հաստությունը՝ 0.6 մմ։ Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 250մմ տրամագծով ներդիրով։Թողունակությունը՝ 691-1036 խմ/ժ։ 6. ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ 6.1 Գդալներ - Ճաշի գդալ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 200մմ, հաստությունը 2 մմ, աշխատող մասի խորությունը 0.5մմ, եզրերը հարթեցված, փայեցված, ԳOUS 25185-93 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը։ 6.2 Պատառաքաղեր - Պատառաքաղ սեղանի, ատամիկները 4 հատ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2մմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳOUS 25185-93 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը։ 6.3 Ափսեներ - Ափսե հախճապակուց։ 25-27սմ տրամագծով, խորությունը 6մմ, եզրը 3սմ։ Գույնը՝ սպիտակ, առանց նախշերի, ԳOUS 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում։ 6.4 Ափսեներ ապուրի - Ապուրի ափսե 300-400մլ , հախճապակե, գույնը՝ սպիտակ, առանց նախշերի, ԳOUS 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում։ 6.5 Բաժակներ - Բաժակ՝ պոչով, հախճապակե, տարողությունը 250մլ, կոթի երկարությունը 60մմ, ԳOUS 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Գույնը՝ սպիտակ ,միագույն, առանց նախշերի։ Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում։ 6.6 Կոթավոր կաթսա (սոտեյնիկ), 2 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տարողությունը 2 լիտրից, տրամագիծը 190 մմ։ Մետաղի հաստությունը 1,2մմ։ 6.7 Կաթսա կափարիչով 4 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տարողությունը 4լիտրից, տրամագիծը Φ220 մմ։Մետաղի հաստությունը 1,2մմ երկու բռնակով։ Կափարիչը նույնպես բռնակով։ 6.8 Կաթսա կափարիչով 10 լիտր տարողությամբ։ Պատրաստված լինի սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿՈՍՄԵՏԻԿՍ ՓՐԵՅԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
11	
	Տարողությունը ոչ պակաս 10լիտրից, տրամագիծը Փ 260 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով: 6.9 Կաթսա կափարիչով 20 լիտր տարողությամբ: Պատրաստված լինի սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 20լ, տրամագիծը Փ340 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով: 6.10 Սննդի տարաներ GN 1/1 - Գաստրոնոմ տարաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 530x325x60մմ, ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/1: 6.11 Թասեր 5լ - սննդային չժանգոտվող պողպատից` AISI -304, ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.12 Թասեր 10լ - սննդային չժանգոտվող պողպատից` AISI -304,ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.13 Քամիչներ (փլավքամիչներ) - սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկկողմանի բռնակ, տրամագիծը` 36սմ, ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.14 Քամիչ-Մաղ - մետաղական, երկար կոթով, մանր հյուսվածքով, իրանը սննդային չժանգոտվող պողպատից` AISI -304, ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.15 Հարիչ ձեռքի - հարելու համար նախատեսված հատվածը 10-15սմ, մետաղական, սննդային չժանգոտվող պողպատից` AISI -304, բռնակը ամբողջական:ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.16 Շերեփ - 250մլ, սննդային չժանգոտվող պողպատից` AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.17 Խավարտի գդալ - Խավարտի գդալ, 150-200մլ, պոչի երկարությունը` 30-35սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, բռնակը ամբողջական:ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.18 Քափկիր - Քափկիր, տրամագիծը 10-12սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից` AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.19 Խառնիչներ - Բահիկներ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից` AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.20 Կարտոֆիլի ճզմիչ - Կարտոֆիլի ճզմիչ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից` AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳOUS 27002-86 և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 6.21 Խոհանոցային դանակներ- Հավաքածու` 6 հատ` բաղկացած 6 տարբեր նշանակության խոհանոցային դանակներից - 1- մսի դանակ, ծայրը նեղ է, երբեմն` կորացված եզրով, 2- հացի դանակ, կտրող եզրը` թույլ արտահայտված ալիքով և կլորացված, 3- բանջարեղենի դանակ 4- մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ, 6- էկոնոմ դանակ (քերիչ): Դանակների բռնակները ամբողջական: Դանակների սայրերը պատրաստվում են բարձրորակ, չժանգոտվող պողպատից: ԳOUS 27002-86 և ԳOUS

	27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը: 6.22 Խոհանոցային տախտակներ - Հավաքածուն բաղկացած է 5 հատ տարբեր գույների պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներից, չափը 400x300մմ, հաստությունը 15 մմ: 6.23 Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 1լ - Չափման բաժակ 1լ, պլաստիկ: 6.24 Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 0.5լ - Չափման բաժակ 0,5 լ, պլաստիկ: 6.25 Ջերմաչափեր ճաշի - Ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի զոնդով՝ AISI -304: Զոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը ՝ 0 °C-50 °C: 6.26 Ջերմաչափեր սենյակի - Սենյակի թվային ջերմաչափ, ջերմաստիճան ցույց տալու միջակայքը -10 °C + 50 ° C: Պլաստիկ, փայտե կամ ապակյա խցիկով: 6.27 Դույլ պլաստմասե, 10լ: Դույլ հատակի լվացման, ախտահանման համար, 10լ, բռնակով, հումքը պլաստմասե: 6.28 Սննդի տարաներ, 10լ: Տարա 10լ տարողությամբ, կափարիչով, հումքը պլաստմասե, սննդային: 6.29 Սննդի տարաներ, 20լ: Տարա 20լ տարողությամբ, կափարիչով, հումքը պլաստմասե, սննդային: 6.30 Աղբարկղ, պլաստմասե, 20լ: Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 20լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե: 6.31 Աղբարկղ, պլաստմասե, 60լ: Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 60լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե: 6.32 Հատակ մաքրելու ձող՝ մաքրող կտորով - Հատակի լվացման ձող ՝ լվանալու դույլով: Դույլը՝ պլաստիկ/ալյումին ծավալը՝ 8լ, մաքրող շորը լվանալու, քամելու հարմարանքով: Մաքրող կտորը ներառյալ: