

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                  | ԿԱՄԵԴ                 | ԿԱՄԵԴ               | Ներկ սև | ԿԱՄԵԴ ՍՊԸ              | Ալկիդային խեժի հիմքի վրա, արագ<br>չորացող, լավ կաչողականությամբ,<br>Էլաստիկ թաղանթ առաջացնող<br>Ներկ: Կայուն է խոնավության և աղի<br>ջրի նկատմամբ: Չի պարունակում<br>կապար և այլ թունավոր նյութեր:<br>Կիրառվում է տարբեր արտաքին և<br>ներքին մետաղյա մակերեսներ,<br>պողպատյա կոնստրուկցիաներ,<br>կամուրջներ, խողովակներ,<br>աստիճաններ և այլն ներկելու,<br>կոռոզիայից պաշտպանելու համար:<br>Գույնը սև (երանգը համաձայնեցնել<br>պատվիրատուի հետ): Վրձնով,<br>գլանիկով կամ հեղուկացրիչի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջոցով ներկելու համար<br/> նախատեսված (առնվազն<br/> պայմաններ 2 շերտով ներկվող,<br/> միջանկյալ ընդմիջումը ոչ ավել քան<br/> 8 ժամ): Պետք է չորանա 90 րոպեում<br/> (+20 ° C պայմաններում) , լրիվ<br/> չորացումը ոչ ավել քան 12 ժամ:<br/> Ներկելու հնարավորությունը 6 քմ/կգ<br/> 1 շերտի դեպքում: Ներկայացնել<br/> համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատ: Պահպանումը `<br/> սենյակային ջերմաստիճանի<br/> պայմաններում փակ վիճակում 36<br/> ամիս: Փաթեթավորումը 2.5 կգ և 4<br/> կգ (համաձայնեցնել պատվիրատուի<br/> հետ): Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/> չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/> Ապրանքի տեղափոխումը և<br/> բեռնաթափումը իրականացնում է<br/> Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/> հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԿԱՍԷԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3          | ԿԱՍԷԴ                  | ԿԱՍԷԴ         | Ներկ սև | ԿԱՍԷԴ ՍՊԸ                  | Ալկիդային խեժի հիմքի վրա, արագ չորացող, լավ կաչողականությամբ, Էլաստիկ թաղանթ առաջացնող ներկ: Կայուն է խոնավության և աղի ջրի նկատմամբ: Չի պարունակում կապար և այլ թունավոր նյութեր: Կիրառվում է տարբեր արտաքին և ներքին մետաղյա մակերեսներ, պողպատյա կոնստրուկցիաներ, կամուրջներ, խողովակներ, աստիճաններ և այլն ներկելու, կոռոզիայից պաշտպանելու համար: Գույնը սև (երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Վրձնով, գլանիկով կամ հեղուկացրիչի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջոցով ներկելու համար<br/> նախատեսված (առնվազն<br/> պայմաններ 2 շերտով ներկվող,<br/> միջանկյալ ընդմիջումը ոչ ավել քան<br/> 8 ժամ): Պետք է չորանա 90 րոպեում<br/> (+20 ° C պայմաններում) , լրիվ<br/> չորացումը ոչ ավել քան 12 ժամ:<br/> Ներկելու հնարավորությունը 6 քմ/կգ<br/> 1 շերտի դեպքում: Ներկայացնել<br/> համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատ: Պահպանումը `<br/> սենյակային ջերմաստիճանի<br/> պայմաններում փակ վիճակում 36<br/> ամիս: Փաթեթավորումը 2.5 կգ և 4<br/> կգ (համաձայնեցնել պատվիրատուի<br/> հետ): Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/> չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/> Ապրանքի տեղափոխումը և<br/> բեռնաթափումը իրականացնում է<br/> Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/> հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|