

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/142 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	մանկական խաղա հրապարակների սարքեր	<p>Վանդալակայուն սղարան: Դիմացկուն է ՍՄ ճառագայթման, ջերմաստիճանի փոփոխությունների և խոնավության նկատմամբ: Շրջանակի և սղարանի մետաղական տարրերի մշակումը պետք է բացառի ժանգի առաջացումը: Շրջանակը և ամրացման համակարգը պետք է կանխեն սղարանի շրջվելը մարդկանց ազդեցության հետևանքով: Չափեր 8.19 մ × 1.2 մ × 2.33 մ Նյութեր Սղարանը պատրաստվում է հղկված չժանգոտվող պողպատից: Պողպատի հաստությունը՝ 3 մմ: Մետաղական թիթեղների միացման հատվածները պետք է նախագծվեն այնպես, որպեսզի բացառվի՝ • սղարանի վրա կանգ առնելու հնարավորությունը, • մատների, փոքր առարկաների, հագուստի մասերի կամ աղբի սեղմվելը, • նույնիսկ փոքր վնասվածքների առաջացումը: Միացման հատվածները նաև չպետք է տեսողականորեն առանձնանան սղարանի մակերեսից: Կողային եզրեր Կողային եզրերի բարձրությունը՝ • մեկնարկային հարթակում -700 մմ • սահքի և արգելակման հատվածներում -150 մմ Կողային եզրերը տեղադրվում են սղարանի մակերեսի նկատմամբ ուղղահայաց: Եզրերի արտաքին անկյունների կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Պաշտպանիչ ձող Պաշտպանիչ ձողը տեղադրվում է մեկնարկային հատվածի մակերեսից 700 մմ բարձրության վրա: Պատրաստվում է պողպատե խողովակից՝ տրամագիծ 30 մմ: Շրջանակ Շրջանակը պողպատե է: Կառուցվածքը</p>

պետք է ապահովի անվտանգությունն ու կայունությունը օգտագործման ընթացքում: Շրջանակը պատվում է խեժափայտով (լարիս): Փայտը պետք է՝ • լինի լավ հղկված, • բացառի կտրվածքների և փշերի առաջացումը, • մշակված լինի թափանցիկ մատե խոնավակայուն նյութերով (յուղ կամ լաք), • մշակված լինի հակասեպտիկ նյութով: Արտաքին անկյունների վրա պետք է իրականացվի եզրերի հարթեցում (\$ազկա): Պարիսպ Պարիսպը բաղկացած է՝ • ցինկապատ պողպատե շրջանակից՝ • խողովակ $d = 30$ մմ Ներկում՝ ըստ նախագծի գույնի Կարմիր 1: Լցնումը՝ բարակ մետաղական ցանց (ռաբիցա)՝ ռոմբաձև բջիջներով: Ցանցի ստորին ամրացումը իրականացվում է ամրանային մետաղալարով: Ցանցի և փայտե մակերեսի միջև բացը՝ 60 մմ: Տեղադրում Սղարանը պետք է հուսալիորեն ամրացված լինի մակերեսին, սակայն առանց մեծ խորությամբ հողի մեջ տեղադրման: Ապրանքը պետք է մատուցվի նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, լինի չօգտագործված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի կնիքով պետք է ներկայացվեն ապրանքը առաքելիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/142 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4		